



充電式LEDワークライト

Li-ion バッテリ 14.4V

Li-ion バッテリ 18V

ML806Y 暖色タイプ高輝度LED [フラッシュライト部のみ]

ML807

Li-ion USBアダプタ

360° LEDで照射!

作業に合わせて照射範囲を3段階切替。



暖色タイプ
高輝度LED



ML806Y



ML807



メインLED 20灯 [360°照射]



メインLED 10灯 [180°照射]



サブLED 1灯 [フラッシュライト]

※写真はイメージです
メインLEDとサブLEDの
同時点灯はできません。



USB機器が使える
(ML807のみ)



※写真のバッテリー、スマートフォン、ケーブルは付属しません。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

モノの立体感が掴みやすい
暖色系ライト採用。

暖色タイプ 高輝度LED

[フラッシュライト部のみ]



照らした場所が立体的で
見やすく、疲れにくい。



3段階
スイッチ

寝かせても
使える
背面スタンド

握りやすい
ソフトグリップ

バッテリー
別売

充電式LEDワークライト
ML806Y

標準小売価格8,200円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



NEW

USB機器が使える
USBアダプタ機能搭載。



スマートフォンの充電や
各種USB機器が使えて便利。

■バッテリー1本あたりのスマートフォン充電回数
(ライトOFF時) (満充電時/iPhone6S)

Li-ion18V		Li-ion14.4V	
BL1860B	約12回	BL1460B	約10回
BL1850	約10回	BL1450	約8回
BL1840	約8回	BL1440	約6回
BL1830/B	約6回	BL1430/B	約5回
BL1815N	約3回	BL1415N	約2回

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。機器仕様により使用できない場合があります。

防じん・防滴
「アプト」

充電式LEDワークライト
ML807

標準小売価格9,200円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



NEW



3段階スイッチ

握りやすい
ソフトグリップ

バッテリー
別売



USB用スイッチ
オートオフ機能
付き(自照式)

■共通特長

照射範囲を3段階切替



メインLED 20W
[360°照射]

メインLED 10W
[180°照射]

サブLED 1灯
[フラッシュライト]
※写真はML806Y

光拡散樹脂(ランプカバー)



メインLEDの光を和らげ
広範囲を照らします。

拡散光用リフレクタ



サブLEDの光を遠く、
広範囲に明るく照らします。



モデル	ライト			USB出力端子			適用バッテリー	本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ) (BL1860B取付け時メタルフック収納時)	質量(kg) (バッテリー除く)
	使用光源	照度(lx) ^{※1}	光束(lm) ^{※1}	出力電圧	出力電流(A)	形状			
ML806Y	メインLED 0.5W×20灯	310	620	-	-	-	14.4V・18V リチウムイオン (ライトバッテリー除く)	365×78×119	0.4
	メインLED 0.5W×10灯	280	310						
	サブLED 2.0W×1灯	2,100	90						
ML807	メインLED 0.5W×20灯	340	710	直流5.0V	2.1	USB A型	-	361×79×121	0.42
	メインLED 0.5W×10灯	310	340						
	サブLED 2.0W×1灯	1,900	130						

1充電あたりの 連続使用時間 (目安) ^{※2}	●リチウムイオンバッテリー/14.4V					●リチウムイオンバッテリー/18V					
	BL1415N [1.5Ah] A-58235 11,000円	BL1430B [3.0Ah] A-60698 16,000円	BL1440 [4.0Ah] A-56574 17,400円	BL1450 [5.0Ah] A-59259 19,900円	BL1460B [6.0Ah] A-60660 21,200円	BL1815N [1.5Ah] A-60311 13,000円	BL1830B [3.0Ah] A-60442 18,000円	BL1840 [4.0Ah] A-56596 19,400円	BL1850 [5.0Ah] A-57196 21,900円	BL1860B [6.0Ah] A-60464 23,200円	
電源 (別販売品)											
ML806Y	メインLED 20灯	約2.5時間	約4.0時間	約6.5時間	約9.0時間	約9.5時間	約3.0時間	約6.0時間	約8.5時間	約11時間	約13時間
	メインLED 10灯	約4.5時間	約8.0時間	約12時間	約17時間	約18時間	約6.0時間	約11時間	約16時間	約21時間	約25時間
	サブLED 1灯	約8.0時間	約14時間	約22時間	約26時間	約29時間	約10時間	約20時間	約28時間	約37時間	約44時間
ML807	メインLED 20灯	約2.5時間	約4.0時間	約6.5時間	約8.0時間	約9.0時間	約3.5時間	約6.5時間	約9.0時間	約11時間	約14時間
	メインLED 10灯	約5.0時間	約8.5時間	約13時間	約16時間	約18時間	約6.5時間	約12時間	約18時間	約23時間	約28時間
	サブLED 1灯	約8.0時間	約13時間	約21時間	約25時間	約28時間	約10時間	約19時間	約28時間	約36時間	約43時間

※1 ルクスは光源より先方約50cm ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年9月現在のものです。

株式会社マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642