

Makita

充電式スタンドライト

ML811 14.4V 18V AC100V

マキタ18V/14.4Vリチウムイオンバッテリーで使える^{※1}

防じん・防水ワークライト



光束
3,000
lm

防じん・防水^{※2}
IP65
対応



Li-Ion
リチウムイオンバッテリー

18V

14.4V

NEW

HYBRID
ハイブリッド電源

※1 ライトバッテリーは使用できません。 ※2 バッテリー使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないで下さい。

※写真の三脚は別販売品です。

薄暗い現場に



夜間の作業に



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



Cordless Stand Light

光束3,000lm

暗い現場を明るく照らす



電源コードの着脱が可能



コードを本体に巻き付け可能



14.4V/18Vバッテリー装着



バッテリー切れ時は1灯でお知らせ



- 防じん・防水 IP65^{※1}(※バッテリー使用時)
- 明るさ調整(3段階)
- ライトの角度調整可能(240°)

充電式スタンドライト ML811

標準小売価格 27,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 88643 7



折りたたみ式
キャリングハンドル



LEDライト光源	照度 (lx) ^{※2}	光束 (lm)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー・コード除く)	標準付属品
30灯 31.5W	強:1,800 中:800 弱:350	強:3,000 中:1,500 弱:750	ハンドルを倒した時 249×302×271 ハンドルを立てた時 249×302×361	リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V 家庭用電源 AC100V 50/60Hz	4.1	電源コード 防眩フィルム

^{※1}バッテリー使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないで下さい。^{※2}光源から距離1mでの数値

一充電あたりの連続点灯時間[※]

光束(lm)	BL1415N/1.5Ah	BL1430B/3.0Ah	BL1460B/6.0Ah	BL1815N/1.5Ah	BL1820B/2.0Ah	BL1830B/3.0Ah	BL1860B/6.0Ah
弱(750lm)	約2.4時間	約4.5時間	約8.5時間	約3.5時間	約4.5時間	約6.5時間	約13時間
中(1,500lm)	約1.3時間	約2.5時間	約4.5時間	約1.8時間	約2.4時間	約3.0時間	約7.0時間
強(3,000lm)	約0.6時間	約1.2時間	約2.1時間	約0.7時間	約1.1時間	約1.5時間	約3.0時間

[※]数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用環境により異なります。

別販売品

防眩フィルム
A-69238(1枚入) **標準付属**
標準小売価格 800円
ライト部が眩しい場合に使用
ML811に標準付属



ライト用三脚
A-69129 **ML811専用**
標準小売価格 16,500円
大型スタンドで安定感抜群
高さ調整1,300mm~2,000mm



フラットバー
A-69945
標準小売価格 3,500円
ライト用三脚と併用して
ML811を2個取り付けて使用可能



注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23695-1

EJA3-201908