

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスサーチライト

18V | 14.4V | UB 18DA形

広く、遠くまで
よく見える

建築現場の暗がり作業や
設備工事に最適

NEW



マルチボルト
蓄電池 使用可能



防じん・防まつ
IP54

大光量
2,500lm
スポット+ワイド
モード時

広く明るい

遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。

大光量
2,500lm
スポット+ワイド
モード時



ワイドモード時、エレベーター式三脚(別売)装着

遠くまで明るい

遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。



10m先でもはっきり!

スポット+ワイドモード時、エレベーター式三脚(別売)装着

連続点灯時間*1 [蓄電池(BSL1860)使用時]

スポット+ワイドモード	スポットモード	ワイドモード	ワイド(ECO)モード
約3時間	約6時間	約5.8時間	約22時間



コードレスサーチライト

18V | 14.4V | UB 18DA形

希望小売価格 **¥15,000**(税別)

● **NN** 蓄電池・充電器不付 (NN)

4 966376 328727



マルチボルト
蓄電池
使用可能

仕様

形名	UB 18DA	
使用電圧	V	14.4/18
使用光源	-	白色LED18W×1個、3W×8個
最大光束	lm	2,500
質量(蓄電池含まず)	kg	1.85
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	280×204×203

防じん・防まつ **IP54** (IEC国際規格)

IP54適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいよう設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用や放置はしないでください。ライト本体に蓄電池を装着した状態で、ライト本体のみIP54の保護等級に適合しています。蓄電池の防じん・防まつを保証するものではありません。

*1 連続点灯時間は満充電の蓄電池を使用し、消灯するまでの時間です。連続点灯時間は、蓄電池の使用頻度、容量のばらつき、周囲温度等で差が生じます。連続点灯時間は参考値です。
*2 フック使用時は、機体が落下しないように必ずしも等でフックがパイプからはずれないように固定して、落下防止してください。

別売部品・蓄電池・充電器

●エレベーター式三脚

560~1,600mm
(三脚ねじ W5/8)
コード No.0033-0112
¥8,800

450~1,300mm
(三脚ねじ W5/8)
コード No.0032-6674
¥7,400

●傾斜雲台

三脚にセットすることで傾斜照射が行えます。
コード No.0033-4981
¥12,000

●マルチボルト蓄電池(残量表示付)

BSL 36A18
容量: 5.0Ah(18V時)
コード No.0037-1749
¥24,500



●急速充電器

UC 18YDL ¥17,000
急速充電*3 **BSL 36A18** 約**25分**

*3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015


品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

●フリーダイヤル **0120-20-8822** ●ナビダイヤル **0570-20-0511** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI 販売店

本カタログの内容は2019年1月現在のものです。

SD-H1526 Printed in Japan TK-F(M)