

モデルNo	電圧	容量	種類	充電時間	バッテリー寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	質量(kg) (アダプタポケット除く)
PDC1200	36V	33.5Ah	リチウムイオン バッテリー	約360分	369×261×139	10kg

●別販売品  
草刈機用吊りバンド  
ハーネスから直接草刈機を  
吊り下げれます。  
197243-4  
1,400円

アダプタセット品  
18V+18V 36V 専用  
A-69076  
13,000円

## アタッチメント交換で 多彩な作業に対応

充電式スプリットモータ **モータ部のみ**  
MUX60DZ  
18V+18V 36V

※PDC1200のご使用には別販売品の 18V+18V 36V 用(A-69076)アダプタが必要です。



### 作業量「約6倍」の長時間駆動を実現※1



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約14分
中速:約17分	
低速:約40分	

PDC1200	高速:約1時間20分
中速:約1時間40分	
低速:約4時間	



1充電あたりの作業量(目安)※2 (杉角材 50mm 切断)

BL1860B×2本	高速:約365本
中速:約440本	

PDC1200	高速:約2,200本
中速:約2,650本	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約55分
中速:約1時間15分	
低速:約2時間35分	

PDC1200	高速:約5時間30分
中速:約7時間40分	
低速:約15時間30分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約55分
中速:約1時間15分	
低速:約1時間55分	

PDC1200	高速:約5時間35分
中速:約7時間40分	
低速:約11時間30分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約1時間
中速:約1時間10分	

PDC1200	高速:約6時間
中速:約7時間10分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約1時間
中速:約1時間15分	

PDC1200	高速:約6時間
中速:約7時間50分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約1時間15分
中速:約1時間35分	
低速:約2時間55分	

PDC1200	高速:約7時間30分
中速:約9時間55分	
低速:約17時間30分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約1時間50分
中速:約2時間15分	

PDC1200	高速:約11時間
中速:約13時間30分	



1充電あたりの連続運転時間(目安)※2

BL1860B×2本	高速:約1時間15分
中速:約1時間40分	

PDC1200	高速:約7時間55分
中速:約10時間	

※1 18V 6.0Ahバッテリー×2本使用時と比較。 ※2 数値は無負荷時(ポールソーは実負荷時)の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

推奨製品

草刈機 スプリットモータ プロウ チェンソー ヘッジトリマ アースオーガ ディスクグラインダ ハンマドリル (HR282D除く)

※使用不可充電式製品  
背負製品(噴霧器、せん定ハサミ、背負集じん機など)、  
ジャケット/ベスト製品(ファンジャケット、腰房ジャケットなど)  
バッテリーカバー製品(ラジオ、スピーカー、運搬車など)、  
ロボットクリーナー、バッテリーアダプタ、バッテリーコンバータ

製品との組み合わせでは使用方法などにより製品の保護機能が働き、作業中に製品が停止する可能性があります。	MUB362D 高温環境下では製品の保護機能により作業中に製品が停止する可能性があります。	MUR368UD/AD/LD/WD、MUR365DMUR366D、MUR367D、MUX60D ナイロンコード使用時はプロテクタ(ナイロンコード用)A-60246と、花形ナイロンコード(φ2.0mm)A-60844、A-60850を使用してください。組み合わせ以外で使用すると製品の保護機能により作業中に停止する可能性があります。
---	--	--

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 & 営業所紹介

App Store Google Play

公式SNS  
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2020年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642  
本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z16144-1 EIA3-202010



アクセサリカタログ  
ポータブル電源 PDC1200

# 大容量 1,200 Wh

## 大容量、長時間駆動、燃料ゼロ

エンジンから充電へ、100Vから充電へ



18V+18V 36V 対応

※1 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。接続した本体側の保護等級に準じます。

## ようこそ DCワールドへ

排ガスゼロ・燃料ゼロ・始動の手間ゼロ & 低騒音

※工具使用時

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……

# 「長時間作業に対応」1,200Wh大容量バッテリー

Portable Power Pack PDC1200

大容量  
**1,200 Wh**

=  × 約**11**個分のエネルギー量に相当

18V 6.0Ah=108Wh



自立式スタンド  
中間着脱コネクタ



**最適パッド形状+高通気性**  
荷重を分散して長時間作業をより快適に、パッドの間に空間を設けることで通気性を確保



**腰ベルト位置調整可能**  
体格に合った位置に調整可能



**夜間作業時の安全性を高める反射材**

ポータブル電源  
**PDC1200 A-71825**

標準小売価格 198,000円(税別)  
本体・充電器DC4001・肩掛バンド付  
18×2→36V接続アダプタ別売  
質量:10kg (アダプタポケット除く)



動画がご覧になります。

## コネクタ接続専用モデル



作業量約**3**倍



充電式草刈機  
**MUR201CZ**  
WG WET GUARD IPX4 バッテリー NEW



1充電あたりの連続運転時間 ※4  
**PDC01** BL1860B×4本使用時  
高速:約**50**分  
中速:約**1時間10**分  
低速:約**2**時間

**PDC1200**  
モード別のパワー感目安  
高速: 0~7,000min' ▶ **30mLクラス** ▶ 約**2時間30**分  
中速: 0~5,500min' ▶ **27mLクラス** ▶ 約**3時間40**分  
低速: 0~4,600min' ▶ **24.5mLクラス** ▶ 約**6**時間  
1充電あたりの連続運転時間 ※4

作業量約**6**倍

## 18V+18V 36V モデル

※ご使用には別販売品の36V用アダプタが必要です。

別販売品 18V+18V 36V用アダプタ A-69076 13,000円 IP非対応

充電式スプリットモータ  
**MUX60DZ**  
刈払アタッチメント EM402MP



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速:約**55**分  
中速:約**1時間15**分  
低速:約**2時間35**分  
**PDC1200**  
高速:約**5時間30**分  
中速:約**7時間40**分  
低速:約**15時間30**分

充電式草刈機  
**MUR368UDZ**



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速:約**1時間25**分  
中速:約**2時間25**分  
低速:約**6時間5**分  
**PDC1200**  
高速:約**8時間20**分  
中速:約**14時間20**分  
低速:約**36**時間

充電式草刈機  
**MUR369UDZ**



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速:約**25**分  
中速:約**35**分  
低速:約**1**時間  
**PDC1200**  
高速:約**2時間30**分  
中速:約**3時間40**分  
低速:約**6**時間

充電式ブロウ  
バキュームキット付  
**MUB363DZV**  
バキュームキットなし  
**MUB363DZ**



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
モード1(全開):約**30**分  
モード2(全開):約**9**分  
**PDC1200**  
モード1(全開):約**3時間30**分  
モード2(全開):約**1**時間

充電式チェーンソー  
**MUC355DZFR**



1充電あたりの作業量(目安) ※4  
BL1860B×2本  
杉丸太φ200mm  
約**54**本  
角材50mm  
約**610**本  
**PDC1200**  
杉丸太φ200mm  
約**410**本  
角材50mm  
約**3,800**本

充電式アースオーガ  
**DG460DZ**



1充電あたりの作業量(目安) (深さ60cm穴あけ時) ※4  
BL1860B×2本  
φ200:約**90**本  
φ150:約**155**本  
φ100:約**190**本  
**PDC1200**  
φ200:約**540**本  
φ150:約**930**本  
φ100:約**1,140**本

充電式ハンマドリル  
**HR400DZKN**



1充電あたりの作業量(目安) ※4 (コンクリート圧縮強度40MPaφ18mm 深さ140mm)  
BL1860B×2本 約**30**本  
**PDC1200** 約**180**本

充電式ディスクグラインダ  
**GA701DZ**



1充電あたりの作業量(目安) ※4 (コンクリート筋つけ深さ20mm)  
BL1860B×2本 約**7.2**m  
**PDC1200** 約**60**m



別販売品 40V Li-ion max 用アダプタ A-72241 近日発売予定

※1 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。接続した本体側の保護等級に準じます。 ※2 18V 6.0Ahバッテリー×4本使用時と比較。 ※3 18V 6.0Ahバッテリー×2本使用時と比較。 ※4 連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時) MUC355D・DG460D・HR400D・GA701Dは実負荷時です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。