


主要機能

結束鉄筋径	結束ワイヤ	巻き数(周)	電源	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)*	1リールあたりの作業量(目安)*
D10 × D10 [D13×D13] × [D13×D13]	φ0.8mm	2・3	直流 14.4V/18V	304×93×318	2.6 (バッテリー含む)	六角棒スパナ	〈3周〉 約6,400回	〈2周〉約156回 〈3周〉約120回

* D10×D10、2本結束時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●結束ワイヤ
(なまし線/径φ0.8mm)



部品番号 F-91069
標準小売価格 14,000円(税別) 1箱 50巻入

新・最適充電制御により充電時間短縮!

充電中のバッテリー状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映。

充電時間
(18/14.4V 6.0Ah *マーク付バッテリー充電時)

実用充電
「約80%以上まで」
約**27分**

満充電
「100%フル充電」
約**40分**

DRGX標準付属品

新・急速充電器

DC18RF

部品番号 JPADC18RF

標準小売価格 16,000円

■連続急速充電可能 ■壁掛け可能

充電完了メロディ付



スマートフォン等が充電可能(USB)

●リチウムイオンバッテリー ※Li-ion 6.0Ahバッテリーは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。

Li-ion 6.0Ah		Li-ion 2.0Ah	
残容量表示 + 自己故障診断	※「*」マーク付のバッテリー充電時。	残容量表示 + 自己故障診断	
BL1860B 約27分(実用充電) 約40分(フル充電) 部品番号 A-60464 標準小売価格 23,200円 18V	TR180D 取付時の質量 2.6kg	BL1460B 約27分(実用充電) 約40分(フル充電) 部品番号 A-60660 標準小売価格 21,200円 14.4V	TR180D 取付時の質量 2.5kg
		BL1820B 約24分(フル充電) 部品番号 A-61715 標準小売価格 14,000円 18V	TR180D 取付時の質量 2.3kg

好評発売中

Lithium-ion

18v



マキタのリチウムイオンなら
これだけ使える **169モデル**
※2018年1月現在

充電式鉄筋カッタ 携帯油圧式

Li-ion 6.0Ah SC162DRG 約55分充電
標準小売価格 237,600円(税別)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RC
プラスチックケース付



切断能力
φ3~16mm



プロテクター
切断時に鉄筋の飛散を防止します。



ヘッド部360°回転

⚠注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2018年1月現在のものです。

株式会社マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23663-1 EBA4-201801



充電式鉄筋結束機

18V TR180DRGX/DZK

鉄筋結束を快適に

—トリガを引いたまま連続結束できる—



Cordless Rebar Tying Tool



18V 14.4V 使用可能



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

疲労軽減 × スピーディ

「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束

結束スピード ※1
[目安] (2周巻時)

約0.85秒
以下

[3周巻時/約0.90秒以下]


コンタクト
プレート



ロックレバー

リリースレバー

別販売品 結束ワイヤ
(なまし線/径φ0.8mm)



1箱 50巻入

部品番号 F-91069
標準小売価格 14,000円(税別)

雨等からワイヤを守る
リールカバー

結束ワイヤを簡単装てん

1

リリース
レバーを押す



2

リールを入れ
ワイヤを通す



3

ロックレバー
を解除する



Li-Ion
リチウムイオンバッテリー

18V



1充電あたりの ※1
結束回数 [目安]

約6,400回

(3周巻時)

1リール ※1
約120回
(3周巻時)

圧倒的な作業量マキタのリチウムイオン

18V 14.4V
使用可能




両方のバッテリーが使える!



14.4Vバッテリー使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります。

「連発モード」

トリガを
引いたまま



コンタクトプレートを
当てるだけ



モード切替はワンタッチ



[単発 ⇄ 連発]

巻数 & 結束力の調整可能

結束力の目安	目安1-3		目安4-6	
巻き数	2	3	4	6
結束力	1~3	4~6		

巻き数は2周・3周から選択。
締付部位に合わせ最適結束。



見やすい
デジタル
表示



バランスの良い
スリムボディ

結束ワイヤ
センター配置

本機幅
93mm

縦、横どちらでも使いやすい。

D13鉄筋を
最大で4本結束

※2 結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。



2本結束

鉄筋 サイズ	D10	D13	D16
D10	●		
D13	●	●	
D16	●	●	●

3本結束

鉄筋 サイズ	D10 × D10	D13 × D13
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	●

4本結束

鉄筋 サイズ	D10 × D10	D13 × D13
D10 × D10	●	●
D13 × D13	●	●

充電式鉄筋結束機 NEW

Li-ion 6.0Ah TR180DRGX 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)
標準小売価格 190,900円(税別)
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
08838185958 5

本体のみ TR180DZK
標準小売価格 148,000円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売
08838185959 2

防じん・防滴
アプト APT

ブラシレス
モーター BL MOTOR

※1 D10×D10、2本結束/BL1860B使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 対象材に隙間ができていない場合、使用する方向によっては結束ができないことがあります。