

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスロータリハンマドリル

18V-5.0Ah 18mm 2モード DH 18DPB形



NEW



MV **e** MOTOR
MULTI VOLT ブラシレスモーター
高効率で経済的

小形・軽量ボディで
ラクにすばやく穴あけ

クラストップ*の穴あけスピードで効率よく作業

CORDLESS ROTARY HAMMER DRILL DH 18DPB

(ビット別売)

※2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)
DH 18DPB : 13~18mmクラス/2モード/18Vコードレスロータリハンマドリル

小形・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ クラストップ^{※1}の穴あけスピードで効率よく作業

小形・軽量ボディ

コンパクトなボディで取り回しやすく
ラクに作業ができる！

DH 18DSLより

0.3kg
軽い！

質量 2.1kg
(BSL 36A18 装着時
サイドハンドル除く)



- 回転数2段階搭載
- オートストップ機能搭載
- LEDライト搭載
- リアクティブフォースコントロール機能付 **RFC**

「クラストップ」^{※1}の穴あけスピード

使用頻度の高い小径サイズの穴あけに最適！

穴あけスピードの比較(目安)^{※2} 径径3.5~10mmの平均値

当社従来製品DH 18DSLの値を100とした場合の比較

DH 18DPB 18V	144
DH 18DSL 18V	100

約**44%** 速い！

ブラシレスモーター搭載により作業量が約2.4倍^{※3}

1充電当たりの作業量^{※2}(目安) / コンクリート穴あけ(深さ30mm)

BSL 36A18 使用時

径径3.5mm	約 305 個
径径10.5mm	約 130 個

コードレスロータリハンマドリル

18V **DH 18DPB**形 ガンハンドル

2XP 希望小売価格 **¥74,900**(税別) **NNK** 希望小売価格 **¥32,300**(税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付) ケース付、蓄電池・充電器別売
(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

(2XP) (NNK)

4 966376 333660 4 966376 333653

コードレスロータリハンマドリル

18V **DH 18DPA**形 D形ハンドル

2XP 希望小売価格 **¥73,900**(税別) **NNK** 希望小売価格 **¥31,300**(税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付) ケース付、蓄電池・充電器別売
(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

(2XP) (NNK)

4 966376 332762 4 966376 332755

仕様		DH 18DPB	
形名		DH 18DPB	
能力	コンクリート	3.4~18	
	鉄	13	
	木	18	
mm			
モーター		直流ブラシレスモーター	
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	(NORMALモード) 0~1,080	
[気温20℃満充電時]		(LOWモード) 0~800	
全負荷打撃数	min ⁻¹ (打撃/分)	(NORMALモード) 0~5,500	
[気温20℃満充電時]		(LOWモード) 0~4,100	
適用ビット		SDSプラスシャクタイプ	
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm	251×268×84(蓄電池装着時)	
質量(蓄電池装着時)	kg	2.1(サイドハンドルを除く)/2.3(サイドハンドルを含む)	
振動3軸合成値 ^{※5}	m/s ²	回転+打撃 10.4 ^{※6}	
使用可能蓄電池		スライド式リチウムイオン電池 マルチボルト蓄電池、18V(BSL 18XXシリーズ) ^{※7}	
蓄電池	形名	BSL 36A18	
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0	
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)	
	充電時間 ^{※8}	分 約19(実用充電)/約25(満充電)	
標準付属品		予備電池・急速充電器(冷却機能付)・テプスゲージ、サイドハンドル・ケース・電池カバー	

別売

フック取付可能	クリーンな作業ができる集じんカップ
腰ベルトに引っ掛けることができ、作業の中断時に便利です。	切粉の落下が少なく、作業がしやすくなります。(注)全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。
フック コードNo. 372200 ¥390	集じんカップ(B)組 コードNo. 306885 ¥2,200
トラスねじM4(黒) コードNo. 337357 ¥160	

- ※1 2020年12月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)DH 18DPB:13~18mmクラス/2モード/18Vコードレスロータリハンマドリル数値は参考値です。材料や条件により異なります。
- ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
- ※3 当社従来製品DH 18DSLとの比較(径径3.5mm、深さ30mm時)数値は参考値です。材料や条件により異なります。お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
- ※4 振動3軸合成値(周波数修正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html> をご参照ください。
- ※5 振動3軸合成値は、EN60745-2-6規格に基づき測定しています。
- ※6 従来品の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
- ※7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

JBRC 蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

(<https://www.jbrc.com>)

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

bsi FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB Accredited

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

HiKOKI(ハイコーキ)/宣伝 **Facebook**

こちらからもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** ナビダイヤル **0570-20-0511** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。)*通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2020年12月現在のものです。 **SD-H1580** Printed in Japan FH-ZH(M)