

**HIKOKI**  
UNLEASH the NEXT

コードレストリマ

36V-2.5Ah M 3608DA形

# コードレスで 自在×スピーディー

当社独自のワンハンドオペレーション&  
AC品を超えた<sup>※1</sup>クラスNo.1の<sup>※2</sup>ハイスピード切削

**NEW**

**MV**  
MULTI VOLT

※1 当社AC品:トリマ M 6SBとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。  
※2 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレストリマ)

## コードレスで自在 × スピーディー

### 片手ですぐにON/OFF!

握り部にスイッチを配置し、片手でスムーズなスイッチ操作が可能。さらに、2アクションスイッチで、不意な機体の作動を防止します。



当社独自のワンハンドオペレーション

### AC品を超えたハイスピード切削※1

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載により実現

切削スピード比較(目安)

作業条件▶材料:構造用合板t9mm、押付け力:40N、ビット径:6mm

コードレス  
M 3608DA

15.5m/min

クラスNo.1  
切削スピード

AC  
M 6SB

5.8m/min

AC品比  
2倍以上

●スピード調整ダイヤル  
(無段階変速)



●ベース調整ワンタッチ  
ロックレバー(微調整機能付)

●集じん機接続可能  
(集じんアダプタ標準付属)



●ツインLEDライト付

●スピンドルロック付

1充電当たりの作業量(目安)※3

作業条件:8mmストレートビット、BSL 36A18使用時

構造用合板  
t9mm切断時 | 約50m

### コードレストリマ

## 36V M 3608DA形

**XP** 希望小売価格 ¥59,800(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付



**NN** 希望小売価格 ¥28,700(税別)

蓄電池・充電器・ケース別売



大容量!  
システムケース3が  
標準付属  
(XP)仕様のみ



### 別売部品

| 品名                   | 呼び寸法 | コードNo.    | 価格    | d | D  | A  | B  | L  |
|----------------------|------|-----------|-------|---|----|----|----|----|
| フラッシュビット<br>(片面用)    |      | 0037-6423 | 2,900 | 6 | 6  | 13 | 20 | 64 |
|                      |      | 0037-6424 | 3,100 | 8 | 8  | 14 | 24 | 70 |
| ストレートビット             |      | 0037-6427 | 1,900 | 6 | 6  | 20 | -  | 50 |
|                      |      | 0037-6428 | 2,800 | 8 | 8  | 20 | -  | 60 |
| コロ付フラッシュビット<br>(片面用) |      | 0037-6426 | 3,100 | 6 | 10 | 15 | 30 | 45 |

※1 当社AC品:トリマ M 6SBとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※2 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレストリマ) ※3 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※4 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※5 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015



### 品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



### 環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)  
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル  
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料  
(および一部IP電話からはご利用になれません。))

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年1月現在のものです。 SD-H1581 Printed in Japan FH-ZF(M)