



Brush Cutter
CG 36DB

HiKOKI

CORDLESS GARDENING TOOLS SERIES

別売部品

コードレス植木バリカン
CH 3656DA

CH 3656DA用
プレート組 (刈込幅 560mm)
コードNo.6600409
¥5,500

CH 3656DA用
プレート組 (刈込幅 720mm)
コードNo.6600410
¥6,200

刈込幅 720mm用
プレートケース
コードNo.336102 ¥540

コードレスプロウ
RB 36DA

扇形ノズル
コードNo.6699184
¥1,200

コードレス刈払機
CG 36DB/CG 36DB(L)

ナイロンコード

コードレス刈払機用
ナイロンコードカッタ (打撃タイプ)
コードNo.0033-6327 ¥3,000

巻き取り長さ φ2.0mm×4m

ナイロンコード
コードNo.0033-2982 ¥420

本体装着コード φ2.0mm×4m (シロ)

飛散防護カバー(ナイロンコード用)
コードNo.377271 ¥910

取付パイプ径 φ24mm

コードレスチェーンソー
CS 3630DB / CS 3635DB

CS 3630DB用
交換用ソーチェン
コードNo.0033-1680
¥2,800

CS 3635DB用
交換用ソーチェン
コードNo.0033-1681
¥3,000

刈 刃

スーパーチップソータイプ

(レーザーリット+軟質特殊樹脂仕様)
コードNo.0068-4571
¥4,000

寸法:外径 230mm 厚さ 2.2mm
取付穴径:25.4mm 刃数:32

チップソー軽量タイプ

(メッシュ仕様)
コードNo.0068-2972
¥2,800

竹刈り・笹刈りに最適!

下刈用チップソー軽量タイプ

(メッシュ仕様)
コードNo.0068-4581
¥2,800

チャップス
コードNo.0060-1470
¥14,500

ASTM F1897-2008 UL規格適合

着用義務化対応商品
JIS T8125-2同等性能

足が

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

※業務上で使用する場合

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下足を防護する保護衣の着用が義務付けられました。

急速充電器 / マルチポート充電器

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

業界最速充電*

実用充電
(80%)
BSL 36A18
使用時

約19分

低騒音 約45dB (従来機比 約7dB)

急速充電器
UC 18YDL2
¥17,000

※2020年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)

最大4個の蓄電池を
同時に充電完了!

充電時間*

BSL 1415 : 約15分 BSL 36C18 : 約20分

BSL 1460 : 約38分 BSL 36A18 : 約32分

BSL 1830C : 約30分 BSL 36A18B : 約32分

BSL 1850C : 約32分 BSL 36B18 : 約52分

BSL 36B18B : 約52分

※蓄電池を1個のみ充電したときの充電時間です。複数個充電の場合は、各蓄電池の充電時間の合計となります。

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

冷却機能付

マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000

2
電池2年保証*

※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証はBSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。

お買い上げ日から
2年間または1,500回
以内の電池を保証 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間)

環境にやさしい
リサイクル

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義

環境重視経営

「電動工具総合カタログ」

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスとは、Fun to Share!に賛同しています。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス(株)藤田工場
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格[ISO9002]を1995年に
取得し、更に[ISO9001:2000]を
2002年に、[ISO9001:2008]を
2010年に、[ISO9001:2015]を
2017年に取得しました。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)

東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道(011)786-5122・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282

東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761

関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822

ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からご利用いただけます。但し、PHS)

※上記は、一部地域を除く。詳しくは、お問い合わせください。

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

お問い合わせの際は、ホームページまたは、ホームページからお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年1月現在のものです。

SD-H1584 Printed in Japan FH-ZF(M)



HiKOKI
UNLEASH the NEXT

マルチボルト 蓄電池対応
36V コードレス園芸工具シリーズ



これからの正しい選択
マルチボルト
コードレスは侮れない!
MULTI VOLT



Hedge Trimmer CH 3656DA
納得の切れ味

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**62.5分**
(LED4個点灯時)

Brush Cutter CG 36DB
誰でもラクに刈れる

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36B18使用)
無負荷運転時 約**121分** 約**76分** 約**46分**
(エコ) (標準) (パワー)

Chain Saw CS 3635DB
パワフルに。軽快に。

1充電当たりの作業量
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**400**カット
杉角材 50×50mm

Blower RB 36DA
驚きの大風量

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**9.5分**
(モード4)

コードレス植木バリカン CH 3656DA

01 1充電でも 充実の作業量
小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
1充電当たりの作業量の比較^{※1} (目安) (BSL 36A18使用時)
CH 3656DA 約**62.5分**
当社従来製品 CH 36DL 約**50分**
約**25% UP**

02 切れ味の良い 三面研磨刃
上刃：三面研磨
下刃：三面研磨

03 作業に合わせて選べる 4段階スピード調整
[MODE]スイッチを押すことにスピードが4段階に切替ります。
LEDの点灯状態 (緑) 最大ストローク数 1,000 min⁻¹ 1,170 min⁻¹ 1,330 min⁻¹ 1,500 min⁻¹
作業用途 太めの枝 仕上げ(整枝)作業 細めの枝 深い刈込み用

04 操作性の良い ハンドル形状
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
フロントハンドル リアハンドル

05 高耐久アルミベース

コードレス植木バリカン 36V CH 3656DA形

2XP 希望小売価格 **¥88,200** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 2個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (2XP)

X P 希望小売価格 **¥64,200** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (XP)

N N 希望小売価格 **¥40,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)

仕様	形名	モーター	刈込幅 mm	無負荷ストローク数 min ⁻¹	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
								形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※5}	
CH 3656DA	直流モーター	560	1,000	全長1088×全高176×全幅239 (蓄電池装着時)	4.1 (蓄電池装着時)	マルチボルト蓄電池 (推奨表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah / 18V・5.0Ah	UC 18YDL2 (冷却機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	ブレード、ブレードケース、電池カバー	

^{※1} 数値は参考値です。刈込む樹木の種類や刃物の切れ味により異なります。 ^{※2} 当社従来製品 36V コードレス植木バリカン CH 36DL との比較。
^{※3} 詳細は裏表紙をご覧ください。 ^{※4} 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用にできません。
^{※5} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

コードレス刈払機 CG 36DB / CG 36DB(L)

01 モーター後方配置構造で 振りやすく、刈りやすい
モーターを後方に配置したことにより、重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現。

02 取り回ししやすい トップクラス^{※3}の軽さ
徹底した軽量化により、36Vコードレス刈払機でトップクラスの軽さを実現。従来製品よりも約300g軽量化しました。

03 作業に合わせて選べる 回転数3段階切替
本体のスイッチで回転数を3段階に切替！電池の消費を抑えられ、より長く作業が可能！

当社従来製品 CG 36DA CG 36DB
約**43% UP** 振りにくさ低減！
先端が軽く 振りやすい！
● = モーター位置

エ コ 3,500 min⁻¹ 標準 4,900 min⁻¹ パワー 5,900 min⁻¹
最大回転数が従来製品よりも **700min⁻¹ UP**^{※2} で作業はかどる！
モード切替スイッチ

コードレス刈払機 36V CG 36DB形

W P 希望小売価格 **¥63,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36B18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (WP)

N N 希望小売価格 **¥41,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)

36V CG 36DB(L)形

W P 希望小売価格 **¥63,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36B18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (WP)

N N 希望小売価格 **¥41,600**
蓄電池・充電器別売 (NN)

仕様	形名	モーター	刈刃 mm	取付ねじ径	無負荷回転数 min ⁻¹	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
									形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※7}	
CG 36DB	直流ブラシレスモーター	チップソー 外径230×内径25.4×刃数34	左	M10	3,500 (エコ) 4,900 (標準) 5,900 (パワー)	全長1800×全高620×全幅403	4.1 (蓄電池装着時) 3.9 (蓄電池装着時) 全幅214	マルチボルト蓄電池 (推奨表示付)	BSL 36B18	36V・4.0Ah / 18V・8.0Ah	UC 18YDL2 (冷却機能付)	実用充電 約30分 満充電 約40分	チップソー、刈刃カバー、六角棒スパン、保護メガネ、ボックススパン (17×19mm)、肩掛けバンド (腰脱ベルト式)、工具袋、電池カバー

^{※1} 実作業時間は無負荷運転時間の約60%になります。数値は参考値です (条件により異なります) ^{※2} 当社従来製品 36V コードレス刈払機 CG 36DA との比較。
^{※3} 2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて (当社調べ) (230mmチップソー搭載品) / 36Vコードレス刈払機
^{※4} 詳細は裏表紙をご覧ください。 ^{※5} 刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドは含まない。
^{※6} 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用にできません。 AC / DCアダプタ (ET 36A) は使用できません。
^{※7} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

コードレスチェーンソー CS 3630DB / CS 3635DB

01 高トルクモーターで パワフル切断
モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます！

02 高効率・長寿命な ブラシレスモーター搭載
ブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造 (スプロケットとモーターが直結) により **軽量・低振動・高耐久** を実現。作業がラク & 長く使えます！

03 完全ツールレスで、とってもラク！ ツールレスソーチェン交換
ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現！ 軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単！

大形ノブを回すだけで サイドカバーが外せる！
テンションダイヤルで 張り調整もツールレス！
振る ゆるむ

コードレスチェーンソー 36V CS 3630DB形

X P 希望小売価格 **¥61,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (XP)

N N 希望小売価格 **¥42,000** (税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)

36V CS 3635DB形

X P 希望小売価格 **¥63,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (XP)

N N 希望小売価格 **¥44,000** (税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)

36V CS 3630DA形

2XP 希望小売価格 **¥90,000** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 2個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (2XP)

X P 希望小売価格 **¥66,500** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (XP)

N N 希望小売価格 **¥42,400** (税別)
蓄電池・充電器別売 (NN)

仕様	形名	モーター	ガイドバー長さ mm	チェン形式	刃のピッチ インチ	タンク容量 mL	給油方式	機体寸法 mm	質量 kg	振動値 m/s ²	使用可能蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
												形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※8}	
CS 3630DB	直流ブラシレスモーター	300	90PX-45E	3/8	自動吐出量調整式	全長704×全高247×全幅214	4.5	2.5	マルチボルト蓄電池 (推奨表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah / 18V・5.0Ah	UC 18YDL2 (冷却機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	チェーンケース、チェンオイル (50mL)、電池カバー		

^{※1} 数値は参考値です (材料や条件により異なります) ^{※2} 詳細は裏表紙をご覧ください。 ^{※3} 蓄電池 BSL 36A18 装着時。ソーチェン・ガイドバーを含む。
^{※4} 振動3軸合成値 (周波数3150Hz振動加速度実効値の3軸合成値) については、JEM A-一般社団法人日本電機工業会ウェブサイト: <https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html> をご覧ください。
^{※5} 振動3軸合成値は、EN62941-4.1 規格に基づき測定しています。 ^{※6} 振動3軸合成値は、EN60745-2.13 規格に基づき測定しています。
^{※7} 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用にできません。 CS 3630DB/CS 3635DBは、背負式電動機 (BL 36200)、バッテリーアダプタ (W36-AD)、AC / DCアダプタ (ET 36A) は使用できません。コードが体に絡まりやすい位置にあるため、作業中思わぬ事故の原因になります。 ^{※8} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

コードレスブロワ RB 36DA

01 1充電でも 充実の作業量
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
1充電当たりの作業時間の比較^{※1} (目安) (BSL 36A18使用時)
RB 36DA 約**9.5分**
当社従来製品 RB 36DL 約**8分**
約**20% UP**

02 エンジンブロワ匹敵の大風量
高効率なブラシレスモーターとアキシャルファン方式の採用で、コードレスブロワでありながらエンジンブロワに匹敵する大風量を実現しました。

ターボモード 800 m³/h モード4 680 m³/h

最大風量の比較
RB 36DA ターボモード 800 m³/h
RB 24EAP 750 m³/h
エンジンブロワに匹敵^{※3}

03 作業に合わせて選べる 風量切替機能搭載
[MODE]スイッチを押すごとにモードが4段階に切替ります。[TURBO]アイコンを押すとターボモードになります。

モード設定	回転数	風量	風速
モード1 点灯	0~14,000 min ⁻¹	0~460 m ³ /h	0~30 m/s
モード2 点灯	0~16,500 min ⁻¹	0~560 m ³ /h	0~36 m/s
モード3 点灯	0~18,500 min ⁻¹	0~630 m ³ /h	0~40 m/s
モード4 点灯	0~20,500 min ⁻¹	0~680 m ³ /h	0~45 m/s
モード5 点滅	0~24,000 min ⁻¹	0~800 m ³ /h	0~53 m/s

04 軽量・コンパクトボディで 操作性向上
軽量・コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。

コードレスブロワ 36V RB 36DA形

2XP 希望小売価格 **¥87,400** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 2個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (2XP)

X P 希望小売価格 **¥67,000** (税別)
マルチボルト蓄電池 (推奨表示付) (BSL 36A18) × 1個・急速充電器 (UC 18YDL2) 付 (XP)

N N 希望小売価格 **¥39,800**
蓄電池・充電器別売 (NN)

仕様	形名	モーター	全負荷回転数 min ⁻¹	風速 m/s	風量 m ³ /h	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能 ^{※5} 蓄電池	蓄電池		充電器		標準付属品
									形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※6}	
RB 36DA	直流ブラシレスモーター	0~24,000	0~45 [53]	0~680 [800]	全長940×全高267×全幅242 (蓄電池装着時)	3.5 (蓄電池装着時)	マルチボルト蓄電池 (推奨表示付)	BSL 36A18	36V・2.5Ah / 18V・5.0Ah	UC 18YDL2 (冷却機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	直噴嘴、電池カバー	

^{※1} 数値は参考値です。周囲温度などにより異なります。 ^{※2} 当社従来製品 36Vコードレスブロワ RB 36DL との比較。
^{※3} 当社従来製品 23.9mLエンジンブロワ RB 24EAP との比較。 ^{※4} 詳細は裏表紙をご覧ください。
^{※5} 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用にできません。 ^{※6} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。