

マキタ 180mm サンダポリッシャ専用

BUSH ROLLER

ローラービシャン

用途

御影、大理石の磨き面の磨き落としに
塗膜剥がし、コンクリート研削に

付属品

- ・ローラービシャン ・ローラーカバー
- ・カバー用ワッシャ (M6) × 10 ・ローラー用レンチ
- ・カバー用六角レンチ
- ・180mm サンダポリッシャ (マキタ通常付属品)

スピード調整ダイヤル

作業に合わせて低速高速とお好みの回転数に設定が可能。



- 1 : 約 600 回転 / 分
- 2 : 約 900 回転 / 分
- 3 : 約 1,500 回転 / 分
- 4 : 約 2,100 回転 / 分
- 5 : 約 2,700 回転 / 分
- 6 : 約 3,200 回転 / 分

超硬チップローラーでゴリゴリ荒らす

チップローラーには超硬を使用。高速回転によりあらゆる石材、コンクリートを高速でビシャン、剥がし、研削が行えます。

※交換用チップローラーも購入可能



作業に適した快適形状

ループハンドル

ループハンドルにより取り回しがよく、低い位置でもラクに作業が行えます。



ダストカバー

ダストカバーが作業時の粉塵から内部を保護。
※ネジ止め式



仕様

■ ローラービシャン

サイズ (径 × 高さ)	Φ 150 × 61 mm
質量	3.9 kg
穴径	M16
超硬チップローラー	4 個

■ 専用ローラーカバー

カバー外サイズ (径 × 高さ)	Φ 160 × 77 mm
カバー内サイズ (径 × 高さ)	Φ 156 × 57 mm
カバー質量	1.2 kg

■ マキタ 180mmサンダポリッシャ

モデル	9237C	
電動機	直巻整流子電動機	
電圧	単相 100V	
電流	10A	
周波数	50-60 Hz	
消費電力	950 W	
回転数	3,200 min ⁻¹ (回転 / 分)	
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)	431 × 198 × 187 mm	
質量	3.3 kg	
コード長さ	2.5 m	
振動 3 軸合成値	サンダ	2.5 m/s ²
	ポリッシャ	2.5 m/s ²

● 外観など改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。 ● 『マキタ 180mmサンダポリッシャ』の詳しい仕様・使い方に関してはマキタホームページをご覧ください。

ナニワ研磨工業株式会社

NANIWA ABRASIVE MFG. CO., LTD.

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17

TEL: 06 (6661) 1171 FAX: 06 (6651) 8367

WEBサイト: <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

■ 取扱代理店 ■