

日立コードレスチップソー切断機

CD 14DFL形 14.4V

HITACHI CORDLESS DRY-CUT METAL SAWS

(LSC) 希望小売価格 **¥68,200** (税別)

3.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1430)・
急速充電器 (UC 18YSL2)・
チップソー付



LSC

4 966376 177387

(NN) 希望小売価格 **¥47,300** (税別)

チップソー付、電池・充電器別売



NN

4 966376 177394

1台2役!

特許
出願中

定置式 ↔ ハンディ式
安定切断 機動性

簡単に本体とスタンドが 着脱可能



一充電当たり
電線管 約 **110** 回カット!

ワンタッチバイスで
作業性が向上!

※2009年9月現在 当社調べ
電線管: 外径26mm×厚さ1.6mm 軟鋼材用チップソー使用

HITACHI

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

1台2役! 安定切断の[定置式]と 機動性の[ハンディ式]で広がる作業用途!!

日立コードレスチップソー切断機 CD 14DFL形 14.4V

HITACHI CORDLESS DRY-CUT METAL SAWS



FUNCTION 01

安定切断の[定置式]と 機動性の[ハンディ式]の 1台2役!!

簡単にスタンドから本体を着脱可能。
定置式とハンディ式の1台2役だから
作業用途が大幅に広がります。

FUNCTION 02

余裕の作業量! 一充電当たり電線管 約110回カット!!

長寿命リチウムイオン電池と
高性能モーターの採用で余裕の作業量を実現。

FUNCTION 03

ワンタッチバイスで 作業性が向上!

ワンタッチバイスの採用で切断材料の
固定・取り外しが素早く行えます。

定置式



ハンディ式



サブベース
装着
CHANGE
定置式から
ハンディ式へ

電池多重
保護回路

集じん機
接続可能
(金属切断作業を除く)

電池残量
表示機能

握りやすい
ハンドル形状

高輝度
LEDライト

ワンタッチ
バイス

CD 14DFL形(LSC) 製品仕様				
チップソー	外 径	mm	125	
	穴 径	mm	20	
最大切断能力			パイプ角0°(直角)	パイプ角左45°
	丸パイプ		φ40	φ40
	角パイプ	mm	40×40	30×40
	アングル鋼		40×40	30×30
角度切り範囲			0°~左45°	
無負荷回転数		min ⁻¹ (毎分)	3,600	
機体寸法(全長×全高×全幅)		mm	394×365×216	
質量		kg	6.3	
蓄電池		BSL 1430 (冷却対応)		
蓄電池容量		Ah	3.0	
充電時間		分	約22	
充放電回数		回	約1,300	
充電器形名		UC 18YSL2 (冷却機能付)		
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)、蓄電池、チップソー 保護メガネ、サブベース、六角棒スパナ(4.5mm)、チューブ				

※1当社調べ 電線管:外径26mm×厚さ1.6mm、軟鋼材用チップソー使用

◎各種専用チップソーで多彩な部材に対応!

軟 鋼 材 用		薄肉軟鋼材・アルミサッシ用	一 般 木 材 用	一充電あたりの作業量(目安) ^{※2}	
寸法:外径φ125mm× チップ厚1.45mm× 穴径φ20mm(刃数28) コードNo.0032-7713 ¥6,000(税別) (標準付属品)	寸法:外径φ130mm× チップ厚1.45mm× 穴径φ20mm(刃数28) コードNo.0033-1854 ¥6,000(税別) (別売部品)	寸法:外径φ112mm× チップ厚1.45mm× 穴径φ20mm(刃数40) コードNo.0032-6733 ¥5,400(税別) (別売部品)	寸法:外径φ125mm× チップ厚1.2mm× 穴径φ20mm(刃数24) コードNo.0032-6729 ¥4,100(税別) (別売部品)	電線管 外径26mm× 厚さ1.6mm	110回 カット
				リップ溝形鋼 (Cチャン) 幅60mm×高さ30mm ×厚さ2.3mm	60回 カット

※2 軟鋼材用チップソー使用

※3 ハンディ式作業時の切断可能寸法



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。
http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)262-3811・四 国(087)863-6761
関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある——日立電動工具販売店