

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立電子セーバソー

CR 13V2形

希望小売価格 ¥29,800(税別)ケース付



NEW

コストパフォーマンスに優れた 新モデル登場!



ハイパワーモーター採用で、
クラストップ[※]の切断スピード!

※ 2008年12月現在当社調べ

切断スピード約1.5倍^{※1}、寿命約3倍^{※2}の
湾曲セーバソーブレード(No.141)を標準付属!

※1 高圧配管(40A 3.7T)切断時(当社従来セーバソーブレード比) ※2 ステンレスパイプ(40A 2.0T)切断時(当社従来セーバソーブレード比)

ブレード着脱ツールレス機構採用!



HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001:2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

ハイパワーモーター採用で、クラストップの切断スピード!

※ 2008年12月現在当社調べ

日立電子セーバー CR 13V2形

希望小売価格¥29,800(税別) ケース付



ブレード着脱ツールレス機構 (操作性の良いレバー式)



- ①レバーを押す
- ②レバーを押したままブレードを差し込む

握りやすいフロントカバー


先端下部を細く前方に伸ばすことにより、握りやすく作業性を向上させました。

ブレード逆付け可能



能力 (最大切断寸法)	鋼管: 外径130mm 木材: 厚さ120mm	塩ビパイプ: 外径130mm 軟鋼材: 厚さ19mm
モーター	単相直巻整流子モーター	
電源・電圧	単相交流・50/60Hz・100V	
電流	10.6A	
消費電力	1,010W	
ストローク数	0~2,800min ⁻¹ {回/分}	
ストローク量	29mm	
全長×全幅×全高	435mm×95mm×170mm	
質量	3.2kg	
コード	2心・2.5m	
標準付属品	ブレード(No.141)・六角スパナ	

■別売部品[セーバーブレード 湾曲タイプ] 切断スピードが速く、長寿命!

ブレードNo.	切断目安(mm)		山数 (インチ)	ブレード形状 (刃先材質:マトリックスⅡSKH56 ステンレス切断に最適です。)	寸法(mm)		コードNo.	価格	販売 単位 (枚)	鉄材						鋁材		合成樹脂			木材	ALC
	厚さ	適用 管 材			ステンレス材					軟鋼材			アルミ・ 黄銅・銅	塩ビなど		管材	板材					
					管材	板材				管材	板材	管材		板材								
															外径			厚さ	厚さ	外径		
No.141	2 以上	厚物・ ステンレス 管材	14		150	0.9	0032-2602 0000-3461	3,200 32,000	5 50	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	60 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.142			14		200	0.9	0032-2603 0000-3462	3,700 37,000	5 50	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.143			14		250	0.9	0032-2604 0000-3463	4,600 46,000	5 50	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.145	2 以下	薄物・ ステンレス 管材	18		150	0.9	0032-2605 0032-6164	3,200 6,400	5 10	60 以下	2.0 以下	2.0 以下	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	60 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.146			18		200	0.9	0032-2606 0032-6165 0000-3464	3,700 7,400 37,000	5 10 50	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.147			18		250	0.9	0032-2607 0032-6166	4,600 9,200	5 10	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.152	3 以上	標準・ ステンレス 管材 【重作業用】	14		200	1.3	0032-3579	5,200	5	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.153			14		250	1.3	0032-3580	6,400	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.154			14		300	1.3	0032-3581	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	165 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	165 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.148	スパイラルダクト等 の薄物切断用		24		250	0.9	0032-6163	4,600	5	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	3.5 以下	3.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	
No.155	ALC用		8		300	1.3	0032-4270	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	165 以下	3 以下	—	—	—	—	—	150 以下	—	
No.156	木工用・ リフォーム用		8		300	1.3	0032-4271	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	165 以下	3 以下	—	—	—	—	—	150 以下	—	



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011) 271-4751・北陸(076) 263-4311・中国(082) 228-0537
東北(022) 288-8676・中部(052) 262-3811・四国(087) 863-6761
関東(03) 5812-6331・関西(06) 4796-8451・九州(092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店