

Hitachi Koki

POWER TOOLS
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレスミニソー

FCJ 10DL形

LCS 希望小売価格 **¥32,000** (税別)

1.5Ahリチウムイオン電池 (BCL 1015)・急速充電器 (UC 10SFL)



豊富な種類のブレードで多用途に活躍！

10.8Vコードレスミニソー！

HITACHI CORDLESS MINI SAW FCJ 10DL



木材
最大切断能力

50mm



薄暗い場所での作業に便利！

高輝度LEDライト搭載！

FUNCTION 1



鋼材やステンレスの切断など、
幅広い用途に対応！

ジグソー用ブレード対応！

FUNCTION 2



電池残量が少なくなると点灯してお知らせ！

電池残量警告ランプ搭載！

FUNCTION 3

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。




当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

種類豊富なジグソー用ブレード対応で用途が広がる!

ツールレスで
ブレード交換が簡単!



操作性の良い
レバー式を採用!

- ①レバーを押す
②レバーを押したままブレードを差し込む

無段変速スイッチ採用で材料に適した、
ストローク数で作業できます!

握りやすい
ソフトグリップハンドル

無段変速スイッチ

仕様

切断能力	mm	木 材: 厚さ 50 軟鋼板: 厚さ 4
ストローク数	min ⁻¹	0~2,700
ストローク量	mm	13
本体寸法(長さ×幅×高さ)	mm	345×60×207(蓄電池装着時)
質 量	kg	1.2(蓄電池装着時)
蓄電池		BCL 1015(容量 1.5Ah / 充電時間約 40 分)
充電器形名		UC 10SFL
標準付属品		急速充電器、蓄電池、六角棒スナバ、 ブレード(No.41、123X)

安心の電池多重保護回路内蔵!

日立独自の保護回路により、安全性の確保と
電池充放電回数約600回の長寿命化を実現!

1充電あたりのカット数*		
材 料	切断時間/1カット	カット数
木材(コンパネ) T12×200mm	20.5秒	32
軟鋼材(SPCC) T2×100mm	35秒	14

*切断時間とカット数は、材料の硬さ、ブレード、電池特性等で
異なります。

FCJ 10DL 希望小売価格 ¥32,000 (税別)

電 圧
10.8V

質 量
1.2kg

■ 別売部品 [ジグソー用ブレード]

主要 切断 材料	ブレード No.	ブレード形状	山数 /インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売 単位 (枚)	コードNo.	価格	切断能力 mm 木材 合成 金属
木材	No.1		9山	88	1.0	5 10	0032-0460 0032-1801	580 1,100	20~35
	No.2		12山	83	1.0	5 10	0032-0461 0032-1802	580 1,100	20以下 3~20
	No.1 (ロング)		6山	160	1.5	3	0032-0465	2,400	50以下
	No.1 (スーパー)		6山	185	1.5	3	0032-1878	2,700	50以下
	No.11		8山	105	1.2	5	0032-0466	550	10~50 5~20
	No.31		9山	105	1.0	5	0032-0473	750	20~50
	No.12		20山	77	0.9	5	0032-0467	550	20以下 10以下
	No.21 (仕上用)		6山	105	1.5	5	0032-0471	1,100	10~50 5~20
	No.22 (仕上用)		10山	105	1.5	5	0032-0472	1,100	5~40 3~15
	No.41 (仕上用)		8山	116	1.5	5	0087-9357	1,360	10~50
	No.1 (仕上用)		12山	83	1.2	5	0032-0470	1,500	8~30 3以下

主要 切断 材料	ブレード No.	ブレード形状	山数 /インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売 単位 (枚)	コードNo.	価格	切断能力 mm 合成樹脂 軟鋼板 ステンレス アルミ 非金属材料
鋼材	No.123X		10~ 21山	100	1.0	5	0032-2785	1,500	1.5~4
	No.15		8山	77	0.9	5 10	0032-0468 0032-1805	1,000 1,950	5~15 3~4 3~8
	No.16		25山	77	0.9	5 10	0032-0469 0032-1806	1,000 1,950	5以下 3以下 3以下
	No.97		21山	77	1.0	5	0096-3400	1,700	5~15 2~4 1.5~2 5以下
ステン レス	No.95		18山	83	0.93	5 10	0032-3706 0032-3707	2,000 3,800	5~20 3~4 1.5~2 3~6
	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580	3~20
合成 樹脂	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580	3~20
FRP	グリッド		—	83	0.8	5	0032-6544	2,000	FRP板厚10mm

●使用できるブレード厚さ: 0.8~1.5mm

※塩化ビニール、プラスチック、アクリルなど。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店