

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレスピン釘打機

NP 14DSL形 14.4V仕様

(LSCK)希望小売価格 ¥69,000(税別)

3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・

急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付

(N K)希望小売価格 ¥48,600(税別)

ケース付、電池・充電器別売

(LSCK)



(N K)



業界初※45mmピン釘が打込み可能!

特許
出願中

※14.4Vコードレスピン釘打機 2008年12月現在 当社調べ

安全性

耐久性

互換性

使い勝手

NEWスーパーリチウム コードレスピン釘打機登場!!

エアホース不要で取り回し自由自在!

HITACHI CORDLESS PIN NAILER NP 14DSL

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES

・使用釘・

φ0.6×15~45mm

- 45mmピン釘で
厚い材料や石こうボード2枚重ねにも
打込み可能!
- スッキリした先端部で打つ場所が見やすい
スマートプッシュ機構採用! 特許
- バランスが良く優れた操作性を発揮! 特許
出願中
- 打込み深さが簡単に調整できる
ダイヤル式打込み深さ調整付!

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001:2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

厚い材料や石こうボード2枚重ねにも使用できる コードレスピン釘打機登場!!


SUPER
Li-ion
 HITACHI SUPER Li-ion SERIES

業界初*

45mmのピン釘が打てる

*14.4Vコードレスピン釘打機 2008年12月現在 当社調べ
NP 14DSL FUNCTION 001

厚い材料や石こうボード2枚重ねにも
使用できます。



スマートプッシュ機構採用

NP 14DSL FUNCTION 002

スッキリした先端部で打つ場所を
見やすくしています。

バランスが良く 優れた操作性を発揮

NP 14DSL FUNCTION 003

重心が握る位置に近いので、
取り回しが容易で疲れにくく
優れた操作性を発揮します。

ダイヤル式 打込み深さ調整付

NP 14DSL FUNCTION 004

ダイヤル操作で使いやすく
微妙な調整が可能です。



空打ち防止機構

NP 14DSL FUNCTION 005

釘残量が約11本になると
空打ち防止機構が働き、空打ちによる
相手材へのキズ付けを防止します。

充電のタイミングがわかり便利な 電池残量表示機能

高輝度LEDライトを搭載

NP 14DSL FUNCTION 006

高輝度LEDライトを搭載。
薄暗い現場でも楽に
作業が行えます。



安心の 電池多重保護回路内蔵

NP 14DSL FUNCTION 007

日立独自の安心設計
「電池多重保護回路」を
蓄電池と本体側に搭載。

[過負荷防止回路]を本体に内蔵し、
過負荷(使い過ぎ)に対応。

[過放電防止回路]を本体に内蔵し、
過放電(使い過ぎ)に対応。

[セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、
過充電(充電し過ぎ)に対応。

3つの保護回路により、
安全性の確保と
電池充放電回数
1,300回の
長寿命化を実現!

NP 14DSL形 (LSCK) 製品仕様		
使用釘(ピン釘)	装てん数	100(1連)
	長さ mm	15~45
打込み方式	ばね式	
機体寸法 (全長×全高)	mm	249×273
質量	kg	2.2
蓄電池	池 BSL 1430 (冷却対応)	
蓄電池容量	Ah	3.0
充電時間	分	約22
充電器形名	UC 18YSL2 (冷却機能付)	
標準付属品:蓄電池(BSL 1430)、充電器(UC 18YSL2) ノーズキャップ(平打ち用・2個)、六角棒スパン 4mm、 保護メガネ、収納ケース		

◎一充電当りの作業量(目安):約2,500本

形状	形名	価格	寸法 mm		L寸法 mm	材質	表面	本数(小箱)
			a	b				
	P0615B	750	0.6	0.6	15	鉄	茶	3,000本 (100本/1連)
	P0615Y						ベージュ	
	P0619B	850			19		茶	
	P0619Y						ベージュ	
	P0625B	900			25		茶	
	P0625Y						ベージュ	
	P0630B	1,000			30		茶	
	P0630Y						ベージュ	
	P0635B	1,050			35		茶	
	P0635Y						ベージュ	
	P0645B	1,200			45		茶	
	P0645Y						ベージュ	

(注) 釘詰まりを防ぐため、日立純正ピン釘をご使用下さい。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくだるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。
http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道(011) 271-4751・北 陸(076) 263-4311・中 国(082) 228-0537
東 北(022) 288-8676・中 部(052) 262-3811・四 国(087) 863-6761
関 東(03) 5812-6331・関 西(0798) 37-2665・九 州(092) 621-5772

[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店