



日立高圧ロール釘打機

&

日立高圧ねじ打機

台数限定

ウォームシルバー

COIL NAILERS

高圧 ロール釘打機
NV 90HMC

希望小売価格
¥142,000 (税別)



高圧 ロール釘打機
NV 65HMC

希望小売価格
¥102,000 (税別)



SCREW DRIVERS

高圧 ねじ打機
WF 4H2

希望小売価格
¥92,000 (税別)



高圧 ねじ打機
WF 3H

希望小売価格
¥82,000 (税別)



登場!

高圧ロール釘打機 NV 90HMC ―― 使用釘一覧表										
シート連結釘										
釘の形名	釘の形状	釘の寸法 (mm)			価格 (¥)	表 面	形 状	本 数	主な用途	巻き形状
		頭径	軸径	全長						
VP2545		6.5	2.5	45	9,900	無地 (コート)	スムース	200本×40巻	一般木材	平巻
VP2550		6.5	2.5	50	11,500	無地 (コート)	スムース			
VP2845T		6.0	2.8	45	19,400	無地 (コート)	スクリュー	200本×20巻	鋼板 (2.3mm以下)	平巻
VP2850T		6.0	2.8	50	21,200	無地 (コート)	スクリュー			
VP3045T		6.0	3.0	45	11,900	ユニクロ (コート)	スクリュー	200本×10巻	鋼板 (3.2mm以下)	平巻
VP3050T		6.0	3.0	50	13,100	ユニクロ (コート)	スクリュー		コンクリート	
針金連結釘										
釘の形名	釘の形状	釘の寸法 (mm)			価格 (¥)	表 面	形 状	本 数	主な用途	巻き形状
		頭径	軸径	全長						
VS2545		6.0	2.5	45	9,400	無地 (コート)	スムース			凸巻
VS2550		6.0	2.5	50	11,000	無地 (コート)	スムース			
VS2550FU		6.0	2.5	50	11,000	無地 (黄コート)	スムース	300本×30巻		平巻
VS2557		6.0	2.5	57	12,800	無地 (コート)	スムース			
VS2557N		6.0	2.8	57	14,300	無地 (コート)	スクリュー			
VS2565-2		6.0	2.5	65	9,100	無地 (コート)	スムース	300本×20巻		凸巻
VS2565-2U		6.0	2.5	65	9,100	無地 (黄コート)	スムース	300本×10巻 (小箱2)		
VS2565N2		6.0	2.8	65	10,600	無地 (コート)	スクリュー	300本×20巻		
VS2665NU (C)		6.0	2.6	65	10,600	無地 (黄コート)	スクリュー	300本×10巻 (小箱2)		平巻
VS2850 JIS 相当釘 CN50		6.8	2.9	50	10,600	無地 (緑コート)	スムース			凸巻
VS2850FU JIS 適合釘 CN50		6.8	2.9	50	10,600	無地 (緑コート)	スムース	250本×30巻		平巻
VS2850J JIS 相当釘 CN50		6.5	2.8	50	10,600	無地 (緑コート)	スムース			凸巻
VS 2850JJ JIS 相当釘 N50		6.6	2.8	50	10,600	無地 (黒コート)	スムース			
VS2850JU JIS 適合釘 N50		6.6	2.8	50	10,600	無地 (黒コート)	スムース	250本×10巻 (小箱3)		平巻
VS3365 JIS 相当釘 CN65		7.2	3.3	65	10,600	無地 (黄コート)	スムース	200本×20巻		凸巻
VS3365FU JIS 適合釘 CN65		7.2	3.3	65	10,600	無地 (黄コート)	スムース			平巻
VS3165J JIS 相当釘 N65		7.3	3.1	65	10,600	無地 (オレンジコート)	スムース	250本×20巻		
VS3165JU JIS 適合釘 N65		7.3	3.1	65	10,600	無地 (オレンジコート)	スムース	250本×10巻 (小箱2)		
VS3175		7.2	3.1	75	8,100	無地 (黄コート)	スムース	200本×20巻	一般木材	
VS3175U		7.2	3.1	75	8,100	無地 (黄コート)	スムース	250本×10巻 (小箱2)		
VS3475J JIS 相当釘 N75		7.5	3.4	75	11,400	無地 (黄緑コート)	スムース	200本×20巻		
VS3475JU JIS 適合釘 N75		7.5	3.4	75	11,400	無地 (黄緑コート)	スムース	200本×10巻 (小箱2)		
VS3190		7.5	3.1	90	8,600	無地 (黄コート)	スムース	150本×20巻		
VS3190U		7.5	3.1	90	8,600	無地 (黄コート)	スムース	150本×10巻 (小箱2)		
VS3065NU (C)		7.0	3.0	65	9,800	無地 (黄コート)	スクリュー	250本×20巻		
VS3275N		7.0	3.2	75	9,100	無地 (黄コート)	スクリュー	200本×20巻		
VS3275NU		7.0	3.2	75	9,100	無地 (黄コート)	スクリュー	200本×10巻 (小箱2)	平巻	
VS3275NU (C)		7.0	3.2	75	9,100	無地 (黄コート)	スクリュー			
VS3290N		7.5	3.2	90	9,900	無地 (黄コート)	スクリュー	150本×20巻		
VS3290NU		7.5	3.2	90	9,900	無地 (黄コート)	スクリュー	200本×10巻 (小箱2)		
VS3290NU (C)		7.5	3.2	90	9,900	無地 (黄コート)	スクリュー			
VS3875 JIS 相当釘 CN75		7.9	3.8	75	10,200	無地 (青コート)	スムース	150本×20巻		
VS3875FU JIS 適合釘 CN75		7.9	3.8	75	10,200	無地 (青コート)	スムース	150本×10巻 (小箱2)		
VS3890 2×4性能規定釘 CN90		7.9	3.8	90	12,500	無地 (赤コート)	スムース	150本×20巻	近日発売	
VS3890FU 2×4性能規定釘 CN90		7.9	3.8	90	12,500	無地 (赤コート)	スムース	150本×10巻 (小箱2)		
VS4190C(N,U) JIS 適合釘 CN90		8.6	4.1	90	6,600	無地 (赤コート)	スムース	120本×10巻		
VS3890J JIS 相当釘 N90		7.9	3.8	90	12,500	無地 (紫コート)	スムース	150本×20巻		
VS3890JU JIS 適合釘 N90		7.9	3.8	90	12,500	無地 (紫コート)	スムース	150本×10巻 (小箱2)		
VS3375 JIS 相当釘 BN90		7.9	3.3	75	11,400	無地 (茶コート)	スムース	200本×20巻		
VS3490 JIS 相当釘 BN90		7.9	3.4	90	11,000	無地 (緑コート)	スムース	150本×20巻		
VS3045T		6.1	3.0	45	9,300	無地 (コート)	スクリュー			
VS3050T		6.1	3.0	50	10,300	無地 (コート)	スクリュー	250本×8巻	コンクリート	凸巻
VS3057T		6.1	3.0	57	11,700	無地 (コート)	スクリュー			
VS3065T		6.1	3.0	65	12,600	無地 (コート)	スクリュー			
■ JIS (2×4工法) 相当釘 ■ JIS (品確法) 相当釘 ■ JIS適合釘 (JIS認証番号: TC CN06005) ■ 2×4性能規定釘										

(C):先端形状 チゼルポイント

クラス最大のエア量495L (45気圧×11Lタンク) 耐久性と連続釘打本数を大幅アップしたパワフルコンプレッサ新登場!

*2009年3月現在 当社調べ 45気圧高圧エアコンプレッサ

耐久性が向上!

コンピュータ解析により、
内部構造および各主要部品の強度をアップ!

連続作業に強い!

連続釘打本数約15%up!
75mm釘1巻 (200本) が1度に楽々打てる! *
※当社測定条件による。

作業性が向上! 新Vモード制御

「新Vモード制御」は常に空気消費量を監視し、
モーターを最適制御します。

耳にソフトな運転音

耳ざわりな音を軽減し、
音が低くソフトな運転音を実現。

吐 出 量 出 力
145L/min **1,250_w**
(0.7MPa時)

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

50Hz/60Hz共用

EC 1445H形

希望小売価格 **¥210,000** (税別)



高圧エアタンク接続可能!

高圧エアタンク (補助タンク) UA 545H形

希望小売価格 **¥47,200** (税別)
◎45気圧専用メスカブラ同梱



※本体と高圧エアタンクとの接続には専用ホースを
必ずご使用ください。(他のホースは使用できません。)



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている
「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの
具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 271-4751・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 228-0537
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立 **高圧** ロール釘打機

NV 90HMC 形

希望小売価格 **¥142,000** (税別) ケース付

強力、高耐久、高い操作性!

強力なパワーを実現! 強靱なアルミダイカストボディ!
使いやすさを徹底追求した
NEW90mm登場!

交換不要の ノーズ2段切替機構付!

最大釘頭径9mmまで打込み可能!

CN90 (JIS適合釘) に対応!

レバー操作で簡単に切り替え可能!



特許
出願中



HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001:2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

強力、高耐久、高い操作性!

強力なパワーを実現! 強靱なアルミダイカストボディ

使いやすさを徹底追求! 操作性を重視した新設計

簡単操作のノーズ2段切替機構

アルミ
ダイカスト
ボディ

操作しやすい
細径ハンドルと
トリガ配置

打込み力
1.1倍
(従来比)

ノーズ
2段切替

大頭径CN90(JIS適合釘)に対応! 打込み力! 耐久性! 操作性を追求!

NEW

FUNCTION

ハイパワー・高耐久を実現する 強靱なアルミダイカストボディ!

強靱なアルミダイカストボディの採用により太目釘や集成材などの硬木にも余裕で打込む強力な打込み力を実現。さらに、ピストンパンパの耐久性向上など、数々の改良によりハードな作業に耐える高い耐久性を実現しました。




NEW

FUNCTION

使いやすさと操作性を追求!

スリムになったハンドルとトリガ位置の見直しなど、作業時の操作性や使いやすさを徹底的に追求しました。また、バルブの改良により連続打ちのフィーリングを向上しました。



NEW

FUNCTION

レバー操作で切替 日立独自のノーズ2段切替機構! 大頭径(φ8.6)CN90(JIS適合釘)対応


最大釘頭径φ9mmまでの大頭釘が使用可能!



レバー操作で細目釘から太目釘まで打込み可能。下地から2×4まで1台で幅広く対応します。



長さ45~65mm



長さ75~90mm

注)レバーを操作してノーズを切替えるときは、必ず釘ガイドを開いて、使用する釘の長さ、種類を確認して行ってください。

ノーズ切替・使用空気圧の目安

用途(使用釘)	使用空気圧力	ノーズ切替
木下地打ち(75mmスムース釘)	1.47MPa (15kgf/cm ²)	大
木下地打ち(90mm釘)	1.96MPa (20kgf/cm ²)	
木下地打ち(45~65mm釘)	1.18MPa (12kgf/cm ²)	
木下地打ち(75mmスクリュー釘)	1.77MPa (18kgf/cm ²)	
C形鋼打ち	1.77MPa (18kgf/cm ²)	小
コンクリート打ち	1.77MPa (18kgf/cm ²)	



強力な打込み力で余裕の作業!

従来機種よりもさらに強力な打込み力で集成材などの硬木に対応。ネダレス工法も余裕で作業できます。また、斜め打ちでも釘頭がしっかり沈み、作業効率を高めます。



打込み力
1.1倍
(従来比)

エアダスタ機構搭載

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。ネダレス工法の床張りや、2×4工法の壁の建起し時の床面掃除に便利です。




使いやすい 回転式大形フック

360°回転可能で、好きな位置で使用できます。φ47単管に掛けられる大形フックです。



低反動 一体成形ピストン

軽量一体成形ピストンにより打込み時の反動を低減させます。



コンパクトボディ

全高322mmのコンパクトボディで狭い場所でも打込み可能!



グリップガイド(別売部品)

下向きや斜め打ちの時、体への負担を軽減させ作業性が向上します。



らくらくマガジン

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



らくらく単連

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。



90mm NV 90HMC

希望小売価格¥142,000(税別) ケース付



品確法 N50~90

CN釘 CN50~90
2×4釘 BN75~90

下地 躯体
鋼板3.2mm コンクリート

動力型式	ピストン往復動式
使用空気圧	1.18~2.26MPa(12~23kgf/cm ²)
空気消費量	2.3L(ℓ)/本(1.96MPa(20kgf/cm ²)時)
打込み速さ	3本/秒以上
機体寸法	長さ281×高さ322×幅132mm
質量	2.5kg
使用釘	連結方式と釘装てん数 長さ 45~90mm 連結方式と釘装てん数 長さ 45~50mm
標準付属品	ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ

日立 **高圧** ロール釘打機

90mm **NV 90HMC**形

希望小売価格 **¥142,000** (税別) ケース付

N釘 50~90mm **CN釘** 50~90mm **BN釘** 75~90mm **下地** **躯体** **鋼板** 3.2mm **コンクリート**

新 JIS N90 が打てる!

使用可能釘 ■1台で幅広い釘に対応

N釘 **N50** **N65** **N75** **N90:2005** **新 JIS N90**

CN釘 **CN50** **CN65** **CN75** **CN90相当** **JIS適合 CN90***

BN釘 **BN75** **BN90**

*2009年5月発売、VS4190CN(J)

普通釘 **鋼板釘** **コンクリート釘**

アルミ
ダイカスト
ボディ

打込み力
約 **1.1倍**
(従来比)

レバー操作で簡単切替

日立独自のノーズ2段切替機構!

最大頭径φ9mmまでの大頭釘が使用可能!

**ハイパワー・高耐久を実現する
強靱なアルミダイカストボディ!**

強靱なアルミダイカストボディの採用により太目釘や集成材などの硬木にも余裕で打込む強力な打込み力を実現。さらに、ピストンパンパの耐久性向上など、数々の改良によりハードな作業に耐える高い耐久性を実現しました。

使いやすさと操作性を追求!

スリムになったハンドルとトリガ位置の見直しなど、作業時の操作性や使いやすさを徹底的に追求しました。また、バルブの改良により連続打ちのフィーリングを向上しました。



使いやすい回転式大形フック

特許
出願中

エアダスタ機構搭載

特許

グリップガイド取付可能 (別売部品)

特許
出願中

形名	使用空気圧力 MPa(kgf/cm ²)	空気消費量 (L (ℓ)/本) 1.96MPa (20kgf/cm ²) 時	使用 釘			質量 kg	使用ホース	標準付属品
			連結方式	装てん数	長さmm			
NV 90HMC	1.18~2.26 (12~23)	2.3	針金	120・150・200・250・300	45~90	2.5	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用
			シート	200	45~50			



安全上の
ご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよく読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。