

HIKOKI

コードレス集じん機

18V RP18DA形

軽量コンパクトで
手軽に使える!



排気がキレイで 軽量なコードレス!

▶ 1充電当たりの 作業量^{※1} (目安)

BSL 36A18X使用時
【I】エコモード 【II】ブーストモード
約28分 約16分

BSL 36B18X使用時
【I】エコモード 【II】ブーストモード
約44分 約26分

BSL 1840M使用時
【I】エコモード 【II】ブーストモード
約22分 約13分

最大
吸込仕事率
80W
ブーストモード時

質量
4.9kg
BSL 36A18X
装着時

軽量コンパクト

蓄電池 (BSL 36A18X) を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けて持ち運べ、様々な場所で活躍できます。

クリーンな排気

HEPAフィルタ^{※2}採用

高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃がさずキャッチするので、排気もキレイです。

HEPAフィルタ除じん機能付

セルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし吸込力を回復させることができます。

使いやすさの追及

乾湿両用

乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリなども吸うこともできます。



ブロウ機能搭載

ホースを送風口に取り付けることで、ブロウとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利です。



標準付属品を本体に収納



伸縮自在な ホースと 延長管

0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。



コードレス集じん機

18V RP 18DA形



乾湿
両用

NN

希望小売価格 **¥27,800** (税別)

蓄電池・充電器別売

4 966376 413843

用途	形名	RP 18DA
モーター	-	乾湿両用 直流ブラシ付モーター
フィルタの種類	-	HEPAフィルタ(フィルタ[乾式専用]を併用可)
集じん容量(吸水容量)	L	5.1(3.5)
吸込仕事率	W	【II】ブーストモード:80 / 【I】エコモード:35
最大風量	m³/min	1.8
最大真空度	kPa(mm水柱)	11[1,120]
ホース(内径×長さ)	mm×m	φ30×0.5~2.5
機体寸法(幅×高さ×奥行)	mm	210×393×330
質量	kg	4.9(BSL 36A18X 装着時)
電池電圧	V	18
使用可能蓄電池 ^{※3}	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)または リチウムイオン電池18V(BSL 18xxシリーズ)
標準付属品	-	ホース(内径φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、 延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ[乾式専用]、 HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)

※1 数値は参考値です。条件により異なります。 ※2 EN1822-1規格相当：粒子捕集率99.97%以上
※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

別売部品

フィルタ[乾式専用]
(5枚入り)
コードNo.380954
¥2,400

HEPAフィルタ
コードNo.380971
¥2,400

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18X
コードNo.0037-9241 ¥25,800

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18X
コードNo.0037-9243 ¥29,400

電圧・容量
36V-2.5Ah
18V-5.0Ah

電圧・容量
36V-4.0Ah
18V-8.0Ah

18Vリチウムイオン電池
(残量表示付)
BSL 1840M
コードNo.0037-8677
¥19,000

冷却機能付 急速充電器
UC 18YDL2
¥20,100
充電時間^{※4}
BSL 36A18X...約25分
BSL 36B18X...約40分
BSL 1840M...約40分

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。




蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社 (発行元)
工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からも
ご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイト
から修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

本カタログの内容は2023年10月現在のものです。

SD-H1667 Printed in Japan FM-TH