

18V リチウムイオン電池で 作業量大幅アップ!

SUPER Li-ion

HITACHI SUPER Li-ion SERIES



01 コードレスインパクトドライバ ▶ WH 18DSAL 電池充電時間 22分

(2LSCK) 希 望 ￥59,800 (税別) 蓄電池(BSL 1830)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
(N N) 希 望 ￥21,900 (税別) 電池・充電器・ケース別売

(2LSCK)

(NN)



能力 mm	六角軸二面幅 mm	最大トルク N・m [kgf・cm]	無負荷回転数 min ⁻¹ [回/分]	打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	外形寸法 mm	質量 kg	標準付属品
普通ボルト 高力ボルト 小ねじ	M6~14 M6~12 M4~8	6.35	145 [1,480]	0~2,600	0~3,200	全長 166×高さ 240	充電器(冷却機能付)、No.2 プラスビット、予備電池、ケース、電池カバー

02 コードレスドライバドリル ▶ DS 18DSAL 電池充電時間 22分

(2LSCK) 希 望 ￥59,800 (税別) 蓄電池(BSL 1830)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
(N N) 希 望 ￥21,900 (税別) 電池・充電器・ケース別売

(2LSCK)

(NN)



能力 mm	チャック	最大トルク N・m [kgf・cm]	トルクレンジ N・m [kgf・cm]	無負荷回転数 min ⁻¹ [回/分]	取付けチャック	外形寸法 mm	質量 kg	標準付属品
穴あけ ねじ締め 機械ねじ	能力 mm	(低速) 52 [530] (高速) 11 [112]	[22段] 0.98~3.92 [10~40]	(低速) 0~350 (高速) 0~1,500	ねじ(UNF1/2"-20) キーレスチャック	全長 196×高さ 249	1.8	充電器(冷却機能付)、No.2 プラスビット、予備電池、ケース、電池カバー

03 コードレス丸のこ ▶ C 18DSL 電池充電時間 22分

(LSCK) 希 望 ￥55,800 (税別) 蓄電池(BSL 1830)・急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
(N N) 希 望 ￥29,300 (税別) 電池・充電器・ケース別売

(LSCK)

(NN)



能力 mm			無負荷回転数 min ⁻¹ (回/分)	外形寸法 mm	質量 kg	標準付属品
のこ刃径	取付け穴径	切込み深さ				
165	20	(90°): 0~57 (45°): 0~40	3,400	全長365×幅193×高さ249	3.2	充電器(冷却機能付)、チップソーケース、ボックススパン、ガイド



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。