

日立コードレスインパクトドライバ 14.4V

Li-ion Battery Series CORDLESS IMPACT DRIVER

締付けトルク 160N・mで長いねじも素早く締付け&コンパクトボディ！

WH 14DBAL		最大トルク 160N・m	電池残量表示付	充電時間 約22分
アルミケース仕様 (2LSCK)	本体色 	希望小売価格 ¥58,900 (税別)	3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430(冷却対応)・ 急速充電器 UC18YML2(冷却機能付)・予備電池・アルミケース付	
樹脂ケース仕様 (2LSCK)	本体色 	希望小売価格 ¥56,900 (税別)	3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430(冷却対応)・ 急速充電器 UC18YSL2(冷却機能付)・予備電池・ケース付	
(NN)	本体色 	希望小売価格 ¥24,800 (税別)	電池・充電器・ケース別売	

締付能力 mm	六角軸二面幅 mm	最大トルク N・m [kgf・cm]	回転数 min ⁻¹ [回/分]	打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質 量 kg	標準付属品
普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ：M4～M8	6.35	160 {1.630}	(強)0～2,600 (中)0～2,000 (弱)0～1,200 (弱1)0～ 500	(強)0～3,200 (中)0～2,400 (弱)0～1,500 (弱1)0～ 600	1.3	充電器(冷却機能付) 予備電池 No.2プラスビット ケース



本体寸法：138×238mm

Li-ion Battery Series CORDLESS IMPACT DRIVER

ブラシレスモーターと多彩な機能を搭載したハイパフォーマンスインパクト！

WH 14DBL		最大トルク 150N・m	電池残量表示付	充電時間 約22分
アルミケース仕様 (2SLCK)	本体色 	希望小売価格 ¥60,800 (税別)	3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430(冷却対応)・ 急速充電器 UC18YML(冷却機能付)・予備電池・アルミケース付	
樹脂ケース仕様 (2SLCK)	本体色 	希望小売価格 ¥59,800 (税別)	3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430(冷却対応)・ 急速充電器 UC18YML(冷却機能付)・予備電池・ケース付	
(NN)	本体色 	希望小売価格 ¥26,800 (税別)	電池・充電器・ケース別売	

締付能力 mm	六角軸二面幅 mm	最大トルク N・m [kgf・cm]	回転数 min ⁻¹ [回/分]	打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質 量 kg	標準付属品
普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ：M4～M8	6.35	150 {1.530}	(強)0～2,600 (中)0～2,000 (弱)0～1,200 (弱1)0～ 500	(強)0～3,200 (中)0～2,400 (弱)0～1,500 (弱1)0～ 600	1.5	充電器(冷却機能付) 予備電池 No.2プラスビット ケース



本体寸法：155×238mm

Li-ion Battery Series CORDLESS IMPACT DRIVER

優れたコストパフォーマンスと連続作業に強い高耐久メカ&モーターを装備！

WH 14DSL2		最大トルク 145N・m	電池残量表示付	充電時間 約45分
(2LSRK)	本体色 	希望小売価格 ¥49,800 (税別)	3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430(冷却対応)・ 充電器 UC18YRSL(冷却機能付)・予備電池・ケース付	
(NN)	本体色 	希望小売価格 ¥20,400 (税別)	電池・充電器・ケース別売	

締付能力 mm	六角軸二面幅 mm	最大トルク N・m [kgf・cm]	回転数 min ⁻¹ [回/分]	打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質 量 kg	標準付属品
普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ：M4～M8	6.35	145 {1.480}	0～2,600	0～3,200	1.4	充電器(冷却機能付) 予備電池 No.2プラスビット ケース




本体寸法：145×235mm



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740 ・ 北 陸 (076) 263-4311 ・ 中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676 ・ 中 部 (052) 262-3811 ・ 四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331 ・ 関 西 (0798) 37-2665 ・ 九 州 (092) 621-5772

〔電動工具ホームページ〕<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

09-11 SD-1247 Printed in Japan ZK-TH(SS)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレスオイルパルスドライバ WP 14DSL 形 14.4V

(2LSCK) 希望小売価格 **¥78,000** (税別)
3.0Ah リチウムイオン電池・急速充電器・予備電池・ケース付



(NN) 希望小売価格 **¥45,000** (税別)
電池・充電器・ケース別売



※
クラス
最静

静音設計【オイルパルス機構搭載】

※
クラス
最高

クラス最高のねじ締めスピード・締付け本数

※
高耐久

日立独自の冷却構造で連続作業に強い！ **特許出願中**

※2009年10月現在 当社調べ(14.4Vクラスコードレスオイルパルスドライバにおいて)

住宅地やマンションでのリフォーム作業など
音の気になる現場に最適！

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001-2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

住宅地やマンションでのリフォーム作業など音の気になる現場に最適!

HIGH CLASS FUNCTION 01

静音設計 オイルパルス機構で金属打撃音カット!

オイルを利用して締付けを行うため、金属打撃音とは違う、ソフトな打撃音です。音の気になる住宅地やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業することができます。

打撃音の比較 ●杉材にナゲシビスφ5.3×120mm 締付け時

当社インパクトドライバ
WH 14DSL

84dB

オイルパルスドライバ
WP 14DSL

75dB

打撃音は材料や作業条件により異なります。

打撃音を **大幅にカット!**

※2009年10月現在当社調べ(14.4Vクラスコードレスオイルパルスドライバにおいて)

HIGH CLASS FUNCTION 02

クラス最高のねじ締めスピード・締付け本数

パワフルなモーター搭載に加え、オイルパルス部のトルク発生のタイミングを最適化。クラス最高のパフォーマンスで作業効率を向上させます。

	φ4.5×90mm	φ5.3×120mm
ねじ締めスピード	約2.7秒	約6.6秒
1充電当たりの締付け本数	約130本	約60本

●ラワン材にナゲシビス締付け時(材料や作業条件により異なります。)

1 充電当たりの締付け本数 (目安)

蓄電池容量	BSL 1430
ナゲシビスφ4.0×50mm ラワン材・下穴なし	3.0Ah
ナゲシビスφ4.2×75mm ラワン材・下穴なし	約590本
ナゲシビスφ4.2×75mm ラワン材・下穴なし	約300本
ナゲシビスφ4.5×90mm ラワン材・下穴なし	約130本

※2009年10月現在当社調べ(14.4Vクラスコードレスオイルパルスドライバにおいて)

HIGH CLASS FUNCTION 03

連続作業に強い 高い冷却効果で安定した性能を発揮!

オイルパルス機構内部の熱を効率よく外部に逃がし、温度の上昇を抑える独自の冷却構造を採用。オイルの高温化によるパワーの低下を抑え、連続作業でも安定した性能を発揮します。

連続締付け本数

約500本

●ラワン材にナゲシビスφ4.5×90mm 締付け時(材料や作業条件により異なります。)

特許
出願中

オイルパルスユニット外周に、冷却フィンを追加。回転時に風を発生させ、吸気口から外気を取り込み、排気口から熱を外部に逃がします。



FUNCTIONS

▶ 回転数2段切替機能搭載で幅広い作業に対応!

S セーブモード <16N・m>
細径木ねじの締付け作業に

P パワーモード <30N・m>
太径木ねじの締付け作業に



※使用上のご注意
セーブモードで連続的に作業を行うと、電子回路部品の温度が高くなり、破損の原因となります。

▶ 軽量コンパクトボディ!
[全長]169mm / [質量]1.6kg

▶ 暗所作業に便利な
高輝度LEDライト



▶ 充電のタイミングをお知らせする
電池残量表示付

▶ 引っ掛けやすい新形フック

▶ 作業性に優れる
握りやすいハンドル形状

日立コードレス
オイルパルスドライバ
WP 14DSL 形 14.4V

(2LSCK)

希望小売価格 **¥78,000** (税別)
3.0Ah リチウムイオン電池・急速充電器・
予備電池・ケース付

(NN)

希望小売価格 **¥45,000** (税別)
電池・充電器・ケース別売

WP 14DSL(2LSCK) 製品仕様

能力	木ねじ 小ねじ	mm	φ3.5~φ9.5
			M4~M8
六角軸二面幅		mm	6.35
最大トルク	N・m (kgf・cm)		(パワーモード)30 (306) (セーブモード)16 (163)
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)		(パワーモード)0~2,600 (セーブモード)0~2,000
打撃数	min ⁻¹ (打撃/分)		(パワーモード)0~1,600 (セーブモード)0~1,200
機体寸法	mm		全長 169×高さ 238
質量	kg		1.6
蓄電池	電圧		14.4V
	形名		BSL1430(冷却対応)
充電器	形名		UC18YSL2(冷却機能付)
	時間		約22分
標準付属品			急速充電器(冷却機能付)、予備電池、No.2 プラスビット、 ケース、電池カバー

● オイルパルス機構

● 高輝度LEDライト

● 回転数2段切替レバー

● 電池残量表示

● 握りやすい
ハンドル形状

● 引っ掛けやすい
新形フック

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES

