

日立コードレスインパクトレンチ WR 14DBAL形 14.4V仕様

(2LSCK)希望小売価格 ¥59,800(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1430)・
急速充電器 (UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
(N N)希望小売価格 ¥27,700(税別)
電池・充電器・ケース別売



強カトルクでスピーディーな締付け!

eモーター搭載の軽量コンパクトボディ!

ブラシレスモーター搭載
eモーター
高効率で経済的

業界トップクラスのパワーで
スピーディーな締付け!

最大締付けトルク165N・m

狭い所でも取り回しやすい
クラス最小ボディ! ^{※1}

軽量1.4kg 全長145mm

一充電あたりの作業量約1.3倍 ^{※2}

新開発eモーター ブラシレスモーター 搭載

広範囲な作業に対応! <sup>特許
出願中</sup>

4段打撃力切替機構

※1 14.4Vクラスコードレスインパクトレンチ 2008年12月現在 当社調べ
※2 当社従来品WR 14DSLとの比較



(ソケット別売)

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001:2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

強力な締付けトルク&業界最短ボディで作業効率アップ!!

e プラシレスモーター搭載
モーター
高効率で経済的

01

強力な締付けトルク! 業界トップクラスの165N・m

スピーディーな締付けで作業効率が大幅にアップします。

02

狭い所でも取り回しやすい 業界最短ボディ145mm^{※1}

03

新開発eモーター^{※2} プラシレスモーター^{※2} 搭載 一充電あたり作業量約1.3倍

高級感を演出する
鏡面仕上げのハンマケース

高輝度LEDライト
◎15分で自動消灯

握りやすいハンドル形状
◎エラストマ製のソフトグリップ

電池多重保護回路搭載
リチウムイオン電池



(ソケット別売)

04

4段打撃力切替機構で 広範囲な作業に対応

特許
出願中

強力なトルクを必要とする作業から
デリケートな作業まで幅広く対応します。

■打撃力切替機能の設定例

弱1	弱2	中	強
回転数 500min ⁻¹	回転数 1200min ⁻¹	回転数 2000min ⁻¹	回転数 2600min ⁻¹
デリケート作業	軽負荷作業		重負荷作業

◎ねじ、締付部材の種類により適正モードは異なります。
設定は数本のねじを試し、モードを選択してください。

05

引き力約1/2^{※2}の電子式スイッチ 軽く・なめらかで疲れにくい

[軽く・なめらか]で微調整がしやすい
電子式スイッチを採用しました。

※1 14.4Vクラスコードレスインパクトレンチ 2008年12月現在 当社調べ

※2 当社従来品WR 14DSLとの比較

引っ掛けやすい 新形フック

細く長いので、引っ掛けやすく
ホルダーにも差込み可能。



◎大形フック(別売)

φ48の単管にもかかけられ便利。
折りたたみ式で作業中の邪魔になりません。



コードNo.329889
¥1,900

先端工具の収納に 便利な新形ケース



◎小物ケース付



コードNo.330670
¥4,500

WR 14DBAL形 製品仕様

締付能力	普通ボルト	mm	M6~M16
	高力ボルト	mm	M6~M12
最大締付トルク	N・m	165N・m{1,685kgf・cm}	
無負荷回転数	min ⁻¹	強	0~2,600
		中	0~2,000
		弱2	0~1,200
		弱1	0~500
打撃数	min ⁻¹	強	0~3,200
		中	0~2,400
		弱2	0~1,500
		弱1	0~600
四角ドライブ寸法	mm	12.7	
機体寸法(全長×高さ)	mm	145×238	
質量	kg	1.4	
蓄電池		BSL 1430(冷却対応)	
蓄電池容量	Ah	3.0	
充電時間	分	約22	
充放電回数		約1,300回	
充電器形名		UC 18YSL2(冷却機能付)	
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー(予備電池装着用)			

WR 14DBAL形

2LSCK

希望小売価格

¥59,800(税別)

3.0Ahリチウムイオン電池
(BSL 1430)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
予備電池・ケース付

(2LSCK)



4 966376 177356

N N

希望小売価格

¥27,700(税別)

電池・充電器・ケース別売

(N N)



4 966376 177363



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)271-4751・北 陸(076)263-4311・中 国(082)228-0537
東 北(022)288-8676・中 部(052)262-3811・四 国(087)863-6761
関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店