KYOCERA

POWER

インパクトレンチ
IW-3000



商品仕様

モデル	IW-3000
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	5.5A
消費電力	500W
無負荷回転数	2,100min^{-1}
打撃数	2,700min^{-1}
ボルト締め能力	普通ボルト(M12 ー M22)/ 高力ボルト(M12 ー M20)
最大締付トルク	300N·m※1
四角ドライブ	12.7mm
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	295mm×90mm×235mm
コード長さ	5m
質量	3.2kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3 軸合成値※2	6.0m/s^2(EN60745-2-2 に基づき測定)
付属品	・キャリングケース



インパクトレンチ
IW-3000 〈657550A〉

希望小売価格 32,900 円(税別)

4 960673 666360

※1 高力ボルト M16(強度区分 12.9)、締付時間 3 秒
※2 『3 軸合成値の取扱い』については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

京セラ インダストリアルツールズ株式会社
広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
0570-666-787 (ナビダイヤル)
www.kyocera-industrialtools.co.jp

Instagram Facebook YouTube

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021 年 11 月現在のものです。 2024 年 5 月改訂 K24EB