



電動ケレン



SDSプラス
シャンク

□ HK1820 / □ HK1820L

スタンダードタイプ
HK1820

Standard type HK1820

SDS-Plus shank



Power Scraper

SDSプラスシャンク「電動ケレン」

タイルやモルタルはがしに。目地おとしやコンクリートのノコの除去に。
外壁塗装、Pタイル、クッションフロアはがしに。

NEW

ロングハンドルタイプ
HK1820L

Long handle type HK1820L

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



S D S プラスシャック「電動ケレン」

低振動、そして「ダイヤル＋トリガ変速」で使いやすい

スタンダードタイプ 電動ケレン

NEW

回HK1820

標準小売価格60,000円(税別)

スケーリングチゼル38-200・
プラスチックケース付



振動
約**25%**
低減
(当社従来機比)

■防振グリップ採用

スプリングで
振動を吸収。

●振動3軸合成値※1

10m/s²
(HK1820)



クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる

ロングハンドルタイプ 電動ケレン

NEW

回HK1820L

標準小売価格61,800円(税別)




※スクレーパ別売



■HK1820/L 2機種共通特長



A ワンタッチスライドチャック
ビットは差し込むだけ



B 12段階角度調整
チェンジリングを前に押せば変更可能

モデルNo.	打撃エネルギー Joule(ジュール) EPTA基準※2 / 旧基準値	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	機体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸 合成値(m/s ²)※1	標準付属品
HK1820	2.4 / 3.9	0~3,200	単相 100	5.8	550	351×102×203	3.3	5	10	スケーリングチゼル38-200
HK1820L	2.5 / 3.7	3,100		5.4	510	1,293×116×386	5.2	5	6.5	六角棒レンチ5

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※2 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。

別販売品

スクレーパアッセンブリ クッションフロアの剥離に

部品番号 価格
A-30106(カッタ付) 6,900円



スケーリングチゼル 溝つき用

部品番号 幅×長さmm 価格
A-30483 38×200 2,700円
A-30097 50×215 2,700円



コールドチゼル 溝切り、角出し用

部品番号 幅×長さmm 価格
A-19560 20×250 2,400円



グルーピングチゼル 溝つき用

部品番号 幅×長さmm 価格
A-30075 8×170 3,500円
A-30081 12×170 3,500円



タイルチゼル

部品番号 幅×長さmm 価格
A-48717 38×258 4,200円



ブルポイント ハツリ、破砕用

部品番号 幅×長さmm 価格
A-32465 14×380 2,000円 (ロングタイプ)
A-19554 14×250 1,700円



⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年7月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23616-1

EGA3-201607