makita®

電動ハンマ

六角軸 30mm

HM1511 単相100V/200V



ハツリ能率大幅アップ

破砕力アップで高効率ハツリ作業

ELECTRIC BREAKER

打撃エネルギー
約65%アップ
（100V使用時）
※当社従来機比

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Soft
No load

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

ハイパワー＆低振動

破砕力アップで高効率ハツリ作業

打撃エネルギー [EPTA基準値]※1 (100V使用時) 約65% 40.9 (ジュール) Joule アップ

※当社従来機比

手元に伝わる振動を大幅に抑制

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

6.5 m/s² 振動3軸合成値※2



■防振ハウジング構造

防振用スプリング（4ヶ所）で振動低減。

■アクティブ動吸振器

エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。



ビット先端の暴れが少なく

しっかり狙える

Soft No load

無負荷時は回転数を抑え、部材に当たったら回転数アップ。



1 通電表示ランプ
2 カーボンブラシ交換お知らせランプ

電動ハンマ 六角軸30mm

回HM1511 単相100V/200V

標準小売価格 138,000円（税別） ブルポイント30×410mm付

100V仕様 0 88381 73638 1

200V仕様 0 88381 73639 8

NEW

プラスチックケース付

移動に便利なキャスタ付

■主要機能

打撃エネルギーJoule(ジュール) (EPTA基準※1/旧基準値)	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 長さ×幅×高さ(mm)	質量※2 (kg)	コード (m)	振動3軸※3 合成値(m/s²)	標準付属品
40.9/54.7	1,300	単相100	15	1,430	781×131×266	18	5	6.5	ブルポイント(30×410mm) プラスチックケース
48.9/54.7		単相200	10	1,850					

※1 EPTAプロシージャー 05/2009に準拠。 ※2 サイドハンドル非装着時。 ※3 EN60745-2-6規格に基づき測定。

■別販売品

電動ハンマ用先端工具 六角軸30mm

※各先端工具の詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

●ブルポイント ハツリ・破砕用	●コールドチゼル 溝切り・角出し用	●スケーリングチゼル 溝つき用	●スコップ 土掘り用	●ランマ 地固め用
				
部品番号 A-21288 標準小売価格 4,700円	部品番号 A-21397 標準小売価格 4,700円	部品番号 A-25183 標準小売価格 8,900円	部品番号 A-47400 標準小売価格 14,900円	部品番号 A-31485 標準小売価格 14,700円

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介 App Store Google Play

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年1月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23741-1 EGA3-202101