



Li-ion 10.8V スライド式
リチウムイオンバッテリーシリーズ

ジャストなサイズとパワー、さらなる使い心地。

Lithium-ion
Battery



10.8V
Slide Type

「スライド式」新10.8Vシリーズ



▶さらに充実の11モデル



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

使用感と作業性を変える

リチウムイオン10.8Vスライド式



10.8V

CXT

スライド式バッテリー仕様



11 モデル

抜群のフィット感

細径で疲れにくい最適なグリップ形状



耐久性が向上

端子接触点が多く、本機にしっかりホールド



約22分高速充電

BL1015充電時。[BL1040Bは約60分]

ファン
冷却し、効率
良く充電。



充電器 DC10SA
部品番号JPADC10SA 6,900円

ブラシレスモータ

**BL
MOTOR**

ブラシレスモータ搭載

小型・軽量

高出力

高耐久

メンテナンスフリー

+

4.0Ah 高容量

残容量表示

もっと小さく、さらにパワフル!

ショートボディで 穴あけ・締付け

2バッテリー
本付

「2モード」

- ▷ネジ締め
- ▷ドリル

鉄工φ10mm / 木工φ28mm
最大トルク 32N・m

- 20段クラッチ+直結
- 2スピード切替
- 手締め機能
- LEDライト
(回転前点灯&残照機能)

豊富な先端工具を片手で付替え
ワンスリーブチャック!



充電式ドライバドリル

**BL
MOTOR**

NEW

Li-ion DF332DSMX 約60分充電
4.0Ah 標準小売価格 39,300円(税別)

バッテリーBL1040B×2本・充電器DC10SA
ケース付

本体のみ DF332DZ
標準小売価格 17,500円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 154mm
- 質量 1.1kg
(バッテリー含む)
- 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1
木ネジ(ラワン)
φ4.1×38mm 約480本
[高速]

ショートボディで 石工穴あけ対応

2バッテリー
本付

「3モード」

- ▷震動ドリル
- ▷ネジ締め
- ▷ドリル

石工φ8mm / 鉄工φ10mm / 木工φ28mm
最大トルク 32N・m

- 20段クラッチ+直結
- 2スピード切替
- 手締め機能
- LEDライト
(回転前点灯&残照機能)

豊富な先端工具を片手で付替え
ワンスリーブチャック!



充電式震動ドライバドリル

**BL
MOTOR**

NEW

Li-ion HP332DSMX 約60分充電
4.0Ah 標準小売価格 40,500円(税別)

バッテリーBL1040B×2本・充電器DC10SA
ケース付

本体のみ HP332DZ
標準小売価格 18,700円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 168mm
- 質量 1.2kg
(バッテリー含む)
- 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ※1
超硬ドリル
φ8mm 約90コ
(モルタル/深さ30mm[高速])
- 木工キリ
φ9mm 約760コ
(ラワン/厚さ30mm[高速])



握りやすい、だから使いやすい。

締付けトルク & スピード向上!



110N・m
最大締め付けトルク

- バンパ
- LEDライト
(回転前点灯 & 残照機能)



充電式インパクトドライバ

Li-ion 1.5Ah TD110DSHX 青/W 白
標準小売価格 25,800円(税別)
バッテリーBL1015×2本
充電器DC10SA・ケース付

本体のみ TD110DZ 青/W 白
標準小売価格 10,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 153mm
- 質量 1.0kg
(バッテリー含む)
- 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1
木ネジ(ラワン)
φ4.2×65mm 約110本

NEW
Wのみ

優れたパワー&スピード、作業性も向上!



「2モード」
▷ネジ締め
▷ドリル

脱着カンタン
ビットスリーブ!
DF031D

鉄工φ10mm / 木工φ21mm
最大トルク 28N・m

- 18段クラッチ+直結
- 2スピード切替
- 手締め機能
- LEDライト
(回転前点灯 & 残照機能)



豊富な先端工具を
片手で付替え
ワンスリーブチャック!
DF331D

充電式ドライバドリル

Li-ion 1.5Ah DF031DSHX 青/W 白
標準小売価格 23,800円(税別)
バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA
ケース付

本体のみ DF031DZ
標準小売価格 8,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

Li-ion 1.5Ah DF331DSHX 青/W 白
標準小売価格 25,800円(税別)
バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA
ケース付

本体のみ DF331DZ
標準小売価格 10,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 157/189mm
(DF031D/DF331D)
- 質量 0.94/1.1kg
(バッテリー含む) (DF031D/DF331D)
- 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1
木ネジ(ラワン)
φ4.1×38mm 約170本
[高速]

様々な切断・剥離・研削で 優れた取り回しの小型ボディ！

42種
豊富な先端工具

広い振角度 3.2°
最大振動数 20,000min⁻¹

- 握りやすいグリップ
- 再起動防止機能
- ソフトスタート
- 無段変速(ダイヤル)
- LEDライト



充電式マルチツール

Li-ion 1.5Ah TM30DSH (約22分充電)
標準小売価格 28,000円(税別)

バッテリーBL1015・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ TM30DZ

標準小売価格 17,600円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 277mm
- 質量 1.0kg (バッテリー含む)

- 1充電あたりの作業量(目安) ※1
- SPF(1×4)フランチカット
カットソー TMA009 約12分



NEW

3モード！ 石工穴あけ対応。

「3モード」

- ▷ 震動ドリル
- ▷ ネジ締め
- ▷ ドリル



石工φ8mm / 鉄工φ10mm / 木工φ21mm
最大トルク 28N・m

- 18段クラッチ+直結
- 2スピード切替
- 手締め機能
- LEDライト (回転前点灯&残照機能)

豊富な先端工具を片手で替え
ワンスリーブチャック！



充電式震動ドライバドリル

Li-ion 1.5Ah HP331DSH (約22分充電)
標準小売価格 27,000円(税別)

バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA
ケース付

本体のみ HP331DZ

標準小売価格 12,000円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 201mm
- 質量 1.1kg (バッテリー含む)

- 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ※1
- 超硬ドリル φ8mm 約20コ (モルタル/深さ30mm[高速])
- 木工キリ φ9mm 約220コ (ラワン/厚さ30mm[高速])

優れた作業能率。 高速で切断！

- 握りやすいグリップ
- オービタル3段+ストレート切替
- 無段変速(トリガ)



NEW

充電式ジグソー

Li-ion 1.5Ah JV101DSH (約22分充電)
標準小売価格 24,600円(税別)

バッテリーBL1015・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ JV101DZ

標準小売価格 14,200円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 全長 232mm
- 質量 1.7kg (バッテリー含む)

- 1充電あたりの作業量(目安)/切断 ※1
- 合板(長300×厚12mm) 約45枚

手ノコ感覚の手軽さで パワフル切断！



- 45°傾斜切断可能

85mm充電式マルノコ

Li-ion 1.5Ah HS301DSH (約22分充電)
標準小売価格 22,600円(税別)

バッテリーBL1015・充電器DC10SA付

本体のみ HS301DZ

標準小売価格 13,500円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

- 最大切込深さ 25.5mm (傾斜0°時)
- 全長 313mm
- 質量 1.5kg(バッテリー含む)

- 1充電あたりの作業量(目安)/切断 ※1
- SPF 1×4 約110本

マルチポジションスイッチで 自由×自在！

シュエ位置
調整可能

パドルスイッチ
力の要る作業や保持したい時

マルチ
ポジション
スイッチ

トリガスイッチ
高い所や、狭い所の作業に

充電式レシプロソー



ジグソー Bタイプ 使用可能

Li-ion 1.5Ah JR104DSH (約22分充電)
標準小売価格 24,600円(税別)

バッテリーBL1015・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ JR104DZ

標準小売価格 14,200円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

- 切断能力 50mm (152mmブレード使用時)
- 全長 376mm
- 質量 1.3kg(バッテリー含む)

- 1充電あたりの作業量(目安)/切断 ※1
- SPF 2×4 約30本

■ 充電式インパクトドライバ

モデルNo.	最大締付けトルク(N・m)	締付け能力(mm)				回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安)/ネジ締め※1	 TD110DSHX 88381*80276 5
		小ネジ	ボルト	高力ボルト	コースレッド							
TD110D	110	M4 ↳ M8	M5 ↳ M12	M5 ↳ M10	22 ↳ 90	0 ↳ 2,600	0 ↳ 3,500	153×66 ×204	1.0	⊕ビット2-65 フック	木ネジ(ラワン) φ4.2×65mm 約110本	 TD110DSHXW 88381*81858 2
												 TD110DZ 88381*80057 0
												 TD110DZW 88381*81859 9

■ 充電式ドライバドリル

モデルNo.	最大穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力(mm)		チャック 能力(mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安)※1	 DF031DSHX 88381*80275 8
	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ							
DF031D					—	高速:0~1,700 低速:0~450	157×66 ×209	0.94		ネジ締め 木ネジ(ラワン) φ4.1×38mm 約170本(高速)	 DF031DZ 88381*80147 8
DF331D	10	21	5.1×63	M6		高速:0~1,700 低速:0~450	189×66 ×209		⊕ビット2-65 フック	穴あけ 鉄工キリφ3mm 1.6mm鋼板 約320コ(高速)	 DF331DSHX 88381*80274 1
DF332D		28			0.8 ↳ 10	高速:0~1,500 低速:0~450	154×66 ×236	1.1		ネジ締め 木ネジ(ラワン) φ4.1×38mm 約480本(高速)	 DF332DSMX 88381*81065 4
										穴あけ 鉄工キリφ3mm 1.6mm鋼板 約850コ(高速)	 DF332DZ 88381*80932 0

■ 充電式震動ドライバドリル

モデルNo.	最大穴あけ能力(mm)			ネジ締め能力(mm)		チャック 能力(mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/S²)※2	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安) 穴あけ(深さ30mm)※1	 HP331DSHX 88381*80273 4
	石工	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ									
HP331D			21			0.8 ↳ 10	高速: 0~1,700 低速: 0~450	高速: 0~25,500 低速: 0~6,750	201×66 ×209	1.1	8.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	超硬ドリルφ8 モルタル 約20コ (高速)	木工キリφ9 ラワン 約220コ (高速)	 HP331DZ 88381*80113 3
HP332D	8	10	28	5.1×63	M6		高速: 0~1,500 低速: 0~450	高速: 0~22,500 低速: 0~6,750	168×66 ×236	1.2	12.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	超硬ドリルφ8 モルタル 約90コ (高速)	木工キリφ9 ラワン 約760コ (高速)	 HP332DSMX 88381*81066 1
														 HP332DZ 88381*80911 5

■ 充電式マルチツール

モデルNo.	振動数(min ⁻¹) [回/分]	振動角度	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	別販売品 (サンディング時に)	1充電あたりの 作業量(目安)※1	 TM30DSH 88381*82056 1
TM30D	6,000~20,000	左右1.6° (計3.2°)	277×65 ×98	1.0	カットソーTMA009(A-56275)・六角棒レンチ サンディングパッド(A-59405)・ツールボックス サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)	集じんアタッチメント A-60757 2,200円	SPF(1×4)ブランチカット カットソー TMA009 約12分	

■ 充電式ジグソー

モデルNo.	切断能力(mm)			ジグソー刃	ストローク数 (min ⁻¹)[回/分]	ストローク (mm)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s²)※3	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安)/切断※1	 JV101DSH 88381*81856 8
	木材	軟鋼板	傾斜切断									
JV101D	65	2 (軟鋼板) 4 (アルミ板)	左右 45°	B タイプ	0 ↳ 2,900	18	232×76 ×196	1.7	7.0(木工) 5.5(鉄工)	ジグソーブレード [B-10(木工用)1枚] 定規セット品・六角棒レンチ	合板(B-10) 軟鋼板(B-22) 300×12mm 100×2.0mm 約45枚 約7枚	 JV101DZ 88381*81857 5

■ 充電式マルノコ

モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安)/切断※1	 HS301DSH 88381*80493 6
	外径(使用できる刃物径)	内径	90°時	45°時						
HS301D	85	20	25.5	16.5	1,500	313×170 ×155	1.5	チップソー(A-19118) 六角棒レンチ(783202-0)	SPF 1×4 約110本	 HS301DZ 88381*80494 3

■ 充電式レスブロソー

モデルNo.	切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹)[回/分]	ストローク (mm)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安)/切断※1	 JR104DSH 88381*80491 2
JR104D	パイプ:外径50 木材:厚さ50 (152mmブレード使用時)	0~3,300	13	376×66×186	1.3	レスブロソーブレード (BIM41/木材、プラスチック) 六角棒レンチ3	SPF 2×4 約30本	

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-1規格に基づき測定。 ※3 EN60745-2-11規格に基づき測定。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで _____

■振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2016年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z15265-1

EBA4-201602