



充電式ドライバドリル DF033D/333D

2モード  
切替

鉄工 木工

充電式震動ドライバドリル HP333D

3モード  
切替

石工 鉄工 木工

# 薄型ギアでショートボディ



全長 / 当社従来機比

**-10**mm

※DF333Dの場合。DF033D・HP333Dは-8mm



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……



# ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度

※ 当社従来機比

## 薄型ギア採用

薄さと耐久性を両立



## ビットを 高精度保持

軸受にボール  
ベアリング採用



■ LEDライト (回転点灯&残照機能)

■ 20段クラッチ+直結 ■ 2スピード切替 ■ 手締め機能

NEW

### 充電式ドライバドリル

## 優れたパワー& スピード。

全長 **149/179 mm**  
[ DF033D / DF333D ]

鉄工 **φ10 mm** 木工 **φ21 mm** [ 2モード ]  
■ ネジ締め  
■ ドリル



脱着カンタン  
ビットスリーブ  
DF033D

豊富な先端工具を片手で付替え  
ワンスリーブチャック / DF333D

**Li-ion 1.5Ah** DF033DSHX [ 約22分充電 ]  
標準小売価格 **23,800円** (税別)  
バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **DF033DZ**  
標準小売価格 **8,800円** (税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売



**Li-ion 1.5Ah** DF333DSHX [ 約22分充電 ]  
標準小売価格 **25,800円** (税別)  
バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **DF333DZ**  
標準小売価格 **10,800円** (税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売



### 充電式震動ドライバドリル

## 3モード! 石工穴あけ対応。

豊富な先端工具を片手で付替えワンスリーブチャック

全長 **193 mm**

鉄工 **φ10 mm** 木工 **φ21 mm** 石工 **φ8 mm** [ 3モード ]  
■ 震動ドリル  
■ ネジ締め  
■ ドリル



**Li-ion 1.5Ah** HP333DSHX [ 約22分充電 ]  
標準小売価格 **27,000円** (税別)  
バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **HP333DZ**  
標準小売価格 **12,000円** (税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売



### ■ 充電式ドライバドリル

| モデルNo. | 最大穴あけ能力(mm) |    | ネジ締め能力(mm) |     | チャック<br>能力(mm)  | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) [回転/分] | 本機寸法(mm)<br>(長さ×幅×高さ) | 質量(kg)<br>(バッテリー含む) | 標準付属品           | 1充電あたりの作業量(目安)<br>※1                                                             |
|--------|-------------|----|------------|-----|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | 鉄工          | 木工 | 木ネジ        | 小ネジ |                 |                                    |                       |                     |                 |                                                                                  |
| DF033D | 10          | 21 | 5.1×63     | M6  | 対応6.35<br>六角ビット | 高速:0~1,700<br>低速:0~450             | 149×66<br>×212        | 0.93                | ⊕ビット2-65<br>フック | ネジ締め<br>木ネジ(ラワン)φ4.1×38mm<br>約170本(高速)<br>穴あけ<br>鉄工キリφ3mm 鋼板厚さ1.6mm<br>約320コ(高速) |
| DF333D |             |    |            |     | 0.8~10          |                                    | 179×66<br>×212        | 1.1                 |                 |                                                                                  |

### ■ 充電式震動ドライバドリル

| モデルNo. | 最大穴あけ能力(mm) |    |    | ネジ締め能力(mm) |     | チャック<br>能力(mm) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) [回転/分] | 打撃数<br>(min <sup>-1</sup> ) [回/分] | 本機寸法(mm)<br>(長さ×幅×高さ) | 質量(kg)<br>(バッテリー含む) | 振動3軸※2<br>合成値(m/S <sup>2</sup> ) | 標準付属品           | 1充電あたりの作業量(目安)<br>穴あけ(深さ30mm)※1 |                                  |
|--------|-------------|----|----|------------|-----|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|        | 石工          | 鉄工 | 木工 | 木ネジ        | 小ネジ |                |                                    |                                   |                       |                     |                                  |                 | 超硬ドリルφ8<br>モルタル<br>約20コ(高速)     | 木工キリφ9<br>ラワン厚さ30mm<br>約220コ(高速) |
| HP333D | 8           | 10 | 21 | 5.1×63     | M6  | 0.8～10         | 高速:0～1,700<br>低速:0～450             | 高速:0～25,500<br>低速:0～6,750         | 193×66<br>×212        | 1.1                 | 13.0(震動ドリル)<br>≤2.5(ドリル)         | ⊕ビット2-65<br>フック |                                 |                                  |

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-1規格に基づき測定。

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■ 振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:  
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html>) をご参照ください。  
■ マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■ 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■ このカタログの内容は2018年12月現在のものです。

## 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14583-1

EGA3-201812