



充電式レシプロソー

18V JR189DRGX/DZ

高速切断 & 低振動

片手作業も疲れにくい

ストローク長

22
mm

ストローク数

3,100
min⁻¹

切断能力

パイプ

130 外径
mm

木材

255 厚さ
mm

(全長300mm木材用ブレード使用時)



Cordless Recipro Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



ハイパワーと低振動を両立



ハイパワー
ブラシレス
モーター



低振動機構
カウンタウエイト



角度可動シェー



ストローク長

22
mm

ストローク数

3,100
min⁻¹



ブレード装着は
差し込むだけ

工具レスブレード交換



LEDライト(残照機能)



防じん
防滴



充電式レシプロソー

約27分 (実用充電) 約40分 (フル充電)



JR189DRGX

標準小売価格 81,400円(税別)

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付



JR189DZ

標準小売価格 28,100円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

■ 主要機能

切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹)[回/分]	ストローク長 (mm)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/切断※	
パイプ:外径130 木材:厚さ255 (全長300mm木材用ブレード使用時)	0~3,100	22	410×81×182	2.5	レシプロソーブレード (BIM48/鉄工用)	2×10材/厚さ38×長さ235mm	鋼管/φ34×厚さ3mm
						約110本 (ブレードBIM34使用)	約40本 (ブレードBIM48使用)

※ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●レシプロソーブレード



高耐久&スピーディー切断!
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。

バイメタル

刃先は衝撃に強く、耐磨耗性に優れたマトリックスIIハイス採用。

長寿命

刃物寿命 **約2倍**

※当社従来品比

5度傾斜

刃物取付け傾斜角を5度にすることで使いがよい。

高能率

切断スピード **約1.6倍**

※当社従来品比

レシプロソーブレードの詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

●吊り下げ用 フックセット品



部品番号	価格
197505-0	1,200円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23807-1

EIA3-202208