

マキタ独自の
“スマートシステム”

工具 ↔ バッテリ ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大約
2.2倍
※当社基準によるバッテリー寿命
約
50%アップ
※当社基準による専用設計ならではの
高耐久仕様**IP56** バッテリ
防じん・防水等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール耐衝撃性
約
40%アップ
※当社圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリ高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F

40Vmaxリチウムイオンバッテリ クラス最速フル充電※2



BL4025

部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円約19分
(実用充電)約28分
(フル充電)

BL4040

部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円約31分
(実用充電)約45分
(フル充電)

BL4040F

部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円約31分
(実用充電)約45分
(フル充電)

40Vmax用 急速充電器

「立体」充電表示ランプで視認性アップ



DC40RA

部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB

部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円充電器用
互換アダプタ14.4/18Vバッテリーも
充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10

部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

■主要機能

切断能力(mm)			傾斜 切断	ストローク (mm)	ストローク数 (min ⁻¹ 回/分)	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	ジグソー 刃	振動3軸※6 合成値(m/s²)	標準付属品	1充電あたりの作業量(BL4025装着時/目安)※7	
木材	アルミ	軟鋼板										合板(長さ300×厚さ12mm)	軟鋼板(長さ100×厚さ2.3mm)
※3 135	20	10	0°~ 左右45°	26	0~3,500	※4 直流36 (40Vmax)	272×84×208	※5 2.6	B タイプ	6.1 (木工) 4.2 (金工)	ブレード B-10(木工用)・ BR-13(木工用)・B-22(鉄工用) カバープレート・六角棒スナバ4・刃口板	※約516枚 (オービタル位置・0)	※約77枚 (オービタル位置・0)

※3 B-16L(別販売品)使用時。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 BL4025装着時。 ※6 EN62841-2-11規格に基づき測定。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品 ●ジグソーブレード Bタイプ

用途	能力(mm)				名称	全長 (mm)	1インチ 当たり 山数	有効長さ (mm)	部品番号	価格	入 数
	木材合板	プラスチック	非鉄金属	鋼鋼板							
木材の毛羽立ち防止	5~60	—	—	—	BR-13	105	9	77	A-15045	750円	
木材の高速切断	3~50	3~50			B-8		8	75	A-30558	1,000円	
木材・合板の高速切断、仕上げ	3~60	3~60			B-10		9	77	A-15768	1,400円	
木材・プラスチックの仕上げ	3~50	3~50			B-11	105		74	A-15774	1,100円	
木材・プラスチックの高速切断、仕上げ	5~60	5~60			B-12		6		A-15780	1,100円	
木材超仕上げ、挽き回し切り	3~60	3~60			B-37		9	77	A-76940	3,400円	
木材の荒切り	4~60	4~60	—	—	B-13		8		A-15796	650円	
木材(薄物)用	2~30	2~30			B-14	75	18	51	A-15805	600円	
	3~30	3~30			B-15		12		A-15811	600円	5
木材の高速切断、荒切り	5~60	5~60			B-16	105	6	77	A-15827	850円	
木材の高速切断、挽き回し切り	2~30	2~30			B-17		74		A-15833	1,100円	
木材の挽き回し切り	2~30	2~30			B-18	75	14	45	A-15849	650円	
木材・合板・ プラスチック仕上げ (逆目ブレード)	3~30	3~30	5~27 右こ う ボ ー ド	—	B-19	90		63	A-15855	1,700円	
	3~20	9~25			B-19S	70	12	43	A-40272	1,700円	
木材(厚物)用	5~135	5~135			B-16L	180	6	151	A-15039	1,900円	
木材の高速切断	4~60	4~60	—	—	No.58	105	8	77	A-15746	850円	
木材の高速切断、仕上げ	4~30	4~30			No.59				A-15752	1,100円	

●定規セット品(円切り兼用)
160mm以下の幅での平行切断、
半径170mm以下の円切りが可能。


部品番号 193516-3 価格 1,300円

●ダストノズルセット品
(集じん用)

部品番号 1913T2-6 価格 1,300円


●ホースコンプリート
内径φ28mm・長さ5m

部品番号 A-34229 価格 7,500円

●長尺定規アダプタ
(ジグソー用)

部品番号 A-66167 価格 2,900円

●長尺定規

長尺定規1400▲
長さ1,000mm 部品番号 A-67359 価格 7,000円
長さ1,400mm 部品番号 A-66195 価格 8,000円
長さ1,900mm 部品番号 A-66204 価格 10,000円

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

202607

クラストップの
切断スピード

厚い部材も高速切断

切断スピード
約
20%アップ
※当社18V機比

クラストップの 切断スピード



HIGH-POWER BL MOTOR
ハイパワーブラシレス
モータ搭載

切断スピード
約**20%**
アップ
※当社18V機比

■切断スピード比較(材料:MDF) ※2

JV002G	120
当社18V機	100

遅 切断速度 速

様々な部材を高速切断



**墨線が
狙いやすい**

切断時の安定性向上

広いベース面積

切断時のバタつきを抑制。



+

低振動設計

バランスプレートがロッドと
逆方向に動き、振動を相殺。



アルミや軟鋼板も高速切断

**「新ソフトノーロード採用」
切断時以外は低騒音&低振動**

無負荷時はストローク数を抑制。
部材に刃が当たると高速で回転。
さらに、切断後はストローク数を
再び抑制して、切断時以外の
騒音と振動を軽減します。

※ソフトノーロード機能解除可能

無負荷ストローク数[min^{-1}]



不意の起動を防ぐ
「主電源スイッチ」

主電源スイッチを押し、
ロック解除後に
トリガをひいて起動。



「持ちやすいボディ形状」
&「ロックオンスイッチ」

ボディを持ちながらの
切り抜きや連続作業も
快適に行えます。



用途や材料に
合わせて調整



オービタル3段+ストレート切替

セット位置	用途
ストレート 0	軟鋼板・ステンレス・プラスチックの切断 および木材・合板のきれいな切断。
I	軟鋼板・アルミ・硬質木材の切断。
オービタル II	木材・合板の切断、アルミの高速切断。
III	木材・合板の高速切断。

6段階スピード調整

材料	ダイヤル表示
木材	4 ~ 6
軟鋼板	3 ~ 6
ステンレス	3 ~ 4
アルミ	3 ~ 6
プラスチック	1 ~ 4

防じん・防水保護等級 ※3

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



充電式ジグソー

約19分
(実用充電)

約28分
(フル充電)

Li-ion 2.5Ah **JV002GRDX**
標準小売価格 104,700円(税別)

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **JV002GZ**
標準小売価格 45,300円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

切断能力		
木材	アルミ	軟鋼板
135 mm	20 mm	10 mm

1充電あたりの作業量(BL4025装着時/目安) ※5	
合板(長さ300×厚さ12mm)	軟鋼板(長さ100×厚さ2.3mm)
ブレード B-10	ブレード B-22
約516枚 (オービタル 位置-0)	約77枚 (オービタル 位置-0)

■集じん機接続可能(集じん機接続の際は、別販売品のダストノズルセット品が必要です。)
■定回転制御 ■電気ブレーキ ■傾斜切断(左右45°)

Li-ion **APT** **NEW**

BL 4025 BL 4040 BL 4040F ◎推奨 ○使用可



高輝度LEDライト
(光度3段階)



工具レスブレード交換



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。

JV002Gの
動画がご覧
になれます。