



XGT Next Generation Technology
専用設計ならではの**高耐久仕様**

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 ※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分	実用充電 約31分 フル充電 約45分	実用充電 約38分 フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT5
BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワーソースキットXGT6
BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT2
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワーソースキットXGT3
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年11月現在、当社調べ。

切 断 部			電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※4		本機寸法※5 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)※5	標準付属品
ガイドバー 形式	ガイドバー 長さ(mm)	チェーンスピード (m/秒)[m/分]		杉角材 100mm×100mm				
スプロケット ノーズ	250	0~20 [0~1,200]	直流36※3 (40Vmax)	約131本 (BL4040)	約164本 (BL4050F)	2,765~3,997 ×156×187	7.8 (BL4040) 8.1 (BL4050F)	肩掛けバンド・チェーンカパー レンチ13-16・六角棒スパナ4 丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ

別販売品

大容量1,200Whで長時間作業が可能

ウェットガード※6※7 防水保護等級※7※8

ポータブル電源 PDC1200
本体・肩掛けバンド・充電器付・各種アダプタ別売
A-71825 198,000円

18Vバッテリー×4本で電源供給
※バッテリー2本以上が必要です。

ポータブル電源ユニット PDC01
本体・ハーネス付・バッテリー・充電器付・各種アダプタ別売
A-69098 47,700円

チェーン刃(木材用)

チェーン形式	25AP-60E
部品番号	A-42743
価格	2,700円

ガイドバー(チェーンバー)

部品番号	161887-6
価格	2,700円

防護ジャケットシリーズ

チェンソー
下被防護衣着用が「義務化」
林業、土木工事や造園工事等、業種にかかわらず、
チェンソーによって、伐木作業を行うすべての業種が
対象となります。

EN381クラス1
(チェーンスピード20m/s)

チェンソーが接触した場合に繊維が絡みつき、
回転をストップ。防護ジャケット・パンツは
20m/sのチェーンスピードまで対応しています。

ジャケット防護範囲
EN381-11クラス1

パンツ防護範囲
EN381-5クラス1

表
裏

注意 本製品の着用により、怪我のリスクを
100%回避できるわけではありません。

チェンソー防護用品

高視認+防護タイプ

防護材:ポリエチレン 65% / ポリプロピレン 35%
防護ジャケット 標準小売価格44,400円(税別)

サイズ	部品番号
M	A-67614
L	A-67620
2L	A-67636

高視認+防護タイプ

防護材:ポリエチレン 65% / ポリプロピレン 35%
防護パンツ 標準小売価格41,400円(税別)

サイズ	部品番号
48	A-67686
50	A-67692
52	A-67701
54	A-67717

サイズ表

防護ジャケット	サイズ(cm)	胸囲	袖丈	着丈
ワーク	M	114	85	68
キング	L	120	87	70
ジャケット	2L	126	89	72

高視認タイプ

ワーキングジャケット 標準小売価格29,000円(税別)

サイズ	部品番号
M	A-67583
L	A-67599
2L	A-67608

防護タイプ

防護材:ポリエチレン 45% / ポリプロピレン 55%
防護パンツ 標準小売価格31,000円(税別)

サイズ	部品番号
48	A-67642
50	A-67658
52	A-67664
54	A-67670

サイズ表

防護パンツ	サイズ(cm)	ウエスト	股下
ワーク	48	78-92	77
キング	50	82-96	78
パンツ	52	86-100	79
	54	90-104	80

チャップス

標準小売価格21,000円(税別)

サイズ	部品番号
フリー	A-70085

耐切削グローブ

標準小売価格4,700円(税別)

サイズ	部品番号
S	A-68638
M	A-68644
L	A-68650

標準小売価格16,000円(税別)

サイズ	部品番号
S	A-68638
M	A-68644
L	A-68650

作業グローブ

標準小売価格2,400円(税別)

サイズ	部品番号
M	A-68666
L	A-68672

ヘルメット

標準小売価格16,000円(税別)

部品番号	フリーサイズ
A-68563	

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※5 寸法はチェーン刃、ガイドバー含む。質量はバッテリー、チェーン刃、ガイドバー含む。
※6 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。※7 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※8 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23774-1

EIA3-202111

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式高枝チェンソー

MUA002GZ

ガイドバー長さ 250mm



XGT
Next Generation Technology

ハイパワー
エンジン式
35mL
クラス

圧倒的パワー
×
高所の枝払い



ウェットガード

WG 防滴・防じん
WET GUARD
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

最大高さ
約**5m**の
枝まで届く

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガゼロ※、燃料ゼロ※。
マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



圧倒的パワー

ハイパワー
エンジン式
35mL
クラス

チェンスピード
20.0
m/秒
[1,200m/分]



「太枝対応」高所の枝払いをパワフルにこなす

35mLエンジン式以上のパワー感、高枝を軽快切断



標準付属品

「専用設計」肩掛けバンド
製品荷重を両肩で受け、作業時の疲労を軽減



Cordless Pole Saw

NEW



MUA002Gの
動画がご覧に
なれます。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。

最大全長
3,997
mm



伸縮幅
1,232
mm

25AP
仕様

刃数が多いため、
軽く滑らかな切れ味。
ゲージ厚 1.3mm ■ピッチ: 1/4"
スプロケットノーズバー仕様



脱落防止
ナット

250
mm



収納式オイル
タンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減



枝用フック
引っ掛かった枝を
引き落とせます




ロックリング
ツールレス長さ調整

スリムな先端形状
幅87mm
枝の間等に入りやすい

AFT

キックバック時に
刃物がストップ **※6**



1充電あたりの作業量(目安)
【杉角材 100×100mm】 **※7**

約 **131** 本
バッテリーBL4040(4.0Ah) 使用時

約 **164** 本
バッテリーBL4050F(5.0Ah) 使用時

充電式高枝チェンソー
MUA002GZ

標準小売価格 85,500円(税別)

本体・ハーネス付属/バッテリー、充電器別売

質量 **7.8kg** **8.1kg**
※8 BL4040 使用時 BL4050F 使用時



0 88381 75744 7

高い
防水性能

ウェットガード **※2**
※3

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 **※3**
※4

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



後端
モータ

モータを後方に
レイアウト

バッテリー別売

※1 当社充電式高枝チェンソー機比 ※2 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※3 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※4 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※5 チェンソー刃、ガイドバー、チェーンオイルを除く、35mLエンジン式モデル機比。 ※6 △注意：本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※8 バッテリ、チェンソー刃、ガイドバー含む。