40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”

工具 ◀▶ バッテリ ◀▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の連続作業時間 最大約2.2倍 ※当社基準による

バッテリ寿命 約50%アップ ※当社基準による

専用設計ならではの高耐久仕様

IP56 バッテリ 防じん・防水 ※1

防じん・防水保護等級

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性 約40%アップ ※当社比

圧倒的パワーを引き出す「高出力」バッテリ

高負荷作業時にさらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリ　クラス最速フル充電 ※2



Li-ion 2.0Ah

BL4020
部品番号 A-75823 NEW
標準小売価格 20,400円

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約15分（実用充電）	約22分（フル充電）	約85分（実用充電）	約110分（フル充電）



Li-ion 2.5Ah

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約19分（実用充電）	約28分（フル充電）	約105分（実用充電）	約130分（フル充電）



Li-ion 4.0Ah

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約31分（実用充電）	約45分（フル充電）	約165分（実用充電）	約210分（フル充電）



Li-ion 4.0Ah

BL4040F
部品番号 A-73841 NEW
標準小売価格 38,200円 ★高出力バッテリ

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約31分（実用充電）	約45分（フル充電）	約165分（実用充電）	約210分（フル充電）



Li-ion 5.0Ah

BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円 ★高出力バッテリ

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約38分（実用充電）	約50分（フル充電）	約205分（実用充電）	約260分（フル充電）



Li-ion 8.0Ah

BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円 ★高出力バッテリ

DC40RA/RB		DC40WB/WA	
約60分（実用充電）	約76分（フル充電）	約335分（実用充電）	約420分（フル充電）

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円



40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB NEW
標準小売価格 11,900円

DC40WA 2口タイプ
部品番号 JPADC40WA NEW
標準小売価格 15,200円



充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円
※DC40WA/WBは使用できません



14.4/18V バッテリの充電可能
（ライトバッテリは除く）

40Vmaxパワーソースキット

2口タイプ充電器

セット名（部品番号）価格	セット内容 バッテリ	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本	DC40RB	約19分（実用充電）約28分（フル充電）	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分（実用充電）約45分（フル充電）	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT8 NEW (A-74837) 107,400円	4.0Ah ★高出力バッテリ BL4040F×2本	DC40RB	約31分（実用充電）約45分（フル充電）	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah ★高出力バッテリ BL4050F×2本	DC40RB	約38分（実用充電）約50分（フル充電）	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT13 NEW (A-73835) 95,400円	5.0Ah ★高出力バッテリ BL4050F×2本	DC40WA	約205分（実用充電）約260分（フル充電）	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0Ah ★高出力バッテリ BL4080F×2本	DC40RB	約60分（実用充電）約76分（フル充電）	マックパックタイプ3

1口タイプ充電器

セット名（部品番号）価格	セット内容 バッテリ	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT1 (A-69727) 67,500円	2.5Ah BL4025×2本	DC40RA	約19分（実用充電）約28分（フル充電）	マックパックタイプ1
パワーソースキット XGT2 (A-69733) 76,200円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RA	約31分（実用充電）約45分（フル充電）	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT7 NEW (A-74821) 95,200円	4.0Ah ★高出力バッテリ BL4040F×2本	DC40RA	約31分（実用充電）約45分（フル充電）	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT3 (A-71978) 97,200円	5.0Ah ★高出力バッテリ BL4050F×2本	DC40RA	約38分（実用充電）約50分（フル充電）	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT9 (A-74843) 143,700円	8.0Ah ★高出力バッテリ BL4080F×2本	DC40RA	約60分（実用充電）約76分（フル充電）	マックパックタイプ2

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリ（セル直列10本タイプ）において。2024年5月現在、当社調べ。

■主要機能

モデル No.	刃物長（mm）	最大切断径（mm）※3	ストローク数（min⁻¹）[往復/分]	カット数（min⁻¹）[回/分]	電源（V）	本機寸法（長さ×幅×高さmm）（バッテリBL4020含む）	質量（kg）（バッテリBL4020含む）	標準付属品	1充電あたりの連続運転時間（目安）※5 BL4020使用時	BL4025使用時
MUH016G	300	φ18	2,100	4,200	直流36※4（40Vmax）	700×176×164	2.5	ブレードカバー チップレシーバ	約1時間5分	約1時間25分
MUH017G	360					762×176×164	2.6		約1時間	約1時間20分
MUH018G	400					817×176×164	2.6		約55分	約1時間15分
MUH019G	460					877×176×164	2.7		約50分	約1時間10分

※3 最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。（目安）　※4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※5 連続運転時間は満充電における参考数値です。作業条件により異なります（無負荷時）

■別販売品

シャーブレード



刃物長	部品番号	価 格
300mm	A-74675	7,900円
360mm	A-74681	8,200円
400mm	A-74697	8,700円
460mm	A-74706	9,000円

チップレシーバ



適用モデル	部品番号	価 格
MUH016G	A-72534	1,900円
MUH017G	A-72540	1,900円
MUH018G	A-72556	2,200円
MUH019G	A-72562	2,400円

ウルトラチップスイーパ

両刃を使い往復刈り込みが可能
枝葉を左右へ払い落とし、作業効率アップ





適用モデル	部品番号	価 格
MUH016G	A-74631	2,200円
MUH017G	A-74647	2,400円
MUH018G	A-74653	2,900円
MUH019G	A-74669	3,000円

⚠注 意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年6月現在のものです。

株式会社 マキタ　〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）　FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14714A1　EGA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

makita®

充電式ヘッジトリマシリーズ

300mm MUH016G / 360mm 017G / 400mm 018G / 460mm 019G

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

プロ仕様登場

40Vmaxのパワーを小型・軽量ボディに凝縮



みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



Li-ion リチウムイオンバッテリ　HIGH POWER BL MOTOR　WG WET GUARD 防滴・防じん ※1 ※2　IPX4 本体防水　IP56 バッテリ防じん・防水 ※2 ※3　NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

高能率・高耐久・ハイパワー

40Vmaxのパワーを小型・軽量ボディに凝縮





「防じん・防滴」急な雨でも安心



ウェットガード ※1 ※2

WG WET GUARD 防滴・防じん 雨の中でも運転可能な防水設計

防水保護等級 ※2 ※3

IPX4 本体防水


IP56 バッテリ防じん・防水

偏角拝み刃仕様　美しい仕上がり




鋭い切れ味の拝み刃形状

刃付け角度の鋭角化と、精密な刃先合わせ



※イメージ　刃付け部のみ接触

優れた導入性&枝が逃げにくい



- 3面研磨刃
- 高剛性ガイドバー
- 特殊コーティング

ヤニが付きにくく、サビにくい

カミコミ解除機能

枝のカミコミを刃物の逆転動作で素早く解除







高耐久クランク機構

「厚型」クランク採用で接触面積がアップ ▶ 高負荷時にクランクが外れず、摩耗も低減

枝葉をスムーズに取り込む、チップレシーバ



優れた切断効率

刃の根元まで出る形状



安心 ロックオフレバーで不意な誤作動を防止



楽らく ロックオンスイッチで連続運転、連続作業時に指が疲れにくい



きわめる防振「二重構造」

様々な振動をラバーリングで吸収。快適な使い心地

製品の動画がご覧になれます。

低騒音※ 騒音が気になる現場で有効です。

［騒音値(Lp)：82dB(A)］EN62841-4-2準拠

※ 当社、騒音対策前の既存機と比較した場合。人により騒音の感じ方に差が出る場合があります。



充電式ヘッジトリマ

Li-ion

最大切断径 18mm ※4



NEW

300mm［刃物長］

本体のみ MUH016GZ

標準小売価格 44,100円(税別)

バッテリ・充電器別売

連続運転時間(目安) 約1時間5分 ※5 BL4020使用時

1 97050 00596 0

360mm［刃物長］

本体のみ MUH017GZ

標準小売価格 46,100円(税別)

バッテリ・充電器別売

連続運転時間(目安) 約1時間 ※5 BL4020使用時

1 97050 00597 7

400mm［刃物長］

本体のみ MUH018GZ

標準小売価格 47,300円(税別)

バッテリ・充電器別売

連続運転時間(目安) 約55分 ※5 BL4020使用時

1 97050 00599 1

460mm［刃物長］

本体のみ MUH019GZ

標準小売価格 50,100円(税別)

バッテリ・充電器別売

連続運転時間(目安) 約50分 ※5 BL4020使用時

1 97050 00600 4

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F
◎	◎	◎	◎

BL4050F	BL4080F	PDC01	PDC1200
○	○	◎	◎

◎推奨 ○使用可

バッテリ・充電器 標準付属モデル



NEW

400mm［刃物長］

Li-ion 2.0Ah MUH018GWA

標準小売価格 74,800円(税別)

バッテリBL4020・充電器DC40WB付

実用充電：約85分 フル充電：約110分

連続運転時間(目安) 約55分 ※5 BL4020使用時

1 97050 00598 4

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F
◎	◎	◎	◎

BL4050F	BL4080F	PDC01	PDC1200
○	○	◎	◎

◎推奨 ○使用可

※1 本機は雨の中での使用に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※3 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。※4 最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) ※5 連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時)