

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

専用設計ならではの IP56^{※1} バッテリー 高耐久仕様



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立



耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電^{※2}

40Vmax用 急速充電器

充電器用互換アダプタ

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
実用充電 約19分	実用充電 約31分	実用充電 約38分	実用充電 約60分
フル充電 約28分	フル充電 約45分	フル充電 約50分	フル充電 約76分



BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
--	--	---	---



DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 16,900円	DC40RB 2口タイプ 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 29,200円
--	--



ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 5,500円
--

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2022年12月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデル	装てん数(本)	使用ステープルサイズ (mm)	電圧 ^{※3} (V)	本機寸法 ^{※4} (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) ^{※4} (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ^{※4、※5}
ST001G	100	J線 幅4×長さ13~25	直流36V (40Vmax)	269×86×216	2.5	ノーズアダプタ セフティゴーグル・フック	約6,000本
ST002G		J線 幅10×長さ13~25					

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。異なります。※4 BL4025装着時。※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

形状	材質	色	長さ (mm)	型式	部品番号	価格	入数	大箱 (小箱入数)
[ST001G用] 4mm J線ステープル	鉄	無地	13	413J	F-80024	1,000円	30	30
			16	416J	F-80037	1,100円	20	20
			19	419J	F-80040	1,300円	20	20
			22	422J	F-80053	1,400円	20	20
		白	25	425J	F-80066	1,500円	15	15
			16	416JB	F-80079	1,300円	20	20
			19	419JB	F-80082	1,400円	20	20
			22	422JB	F-80095	1,500円	20	20
	ステンレス	無地	25	425JB	F-80101	1,900円	15	15
			13	413JS	F-80442	6,000円	30	30
			16	416JS	F-80114	6,500円	20	20
			19	419JS	F-80127	7,200円	20	20
		白	22	422JS	F-80130	8,200円	20	20
			25	425JS	F-80143	9,200円	15	15
			19	419JSB	F-80156	7,500円	20	20
			22	422JSB	F-80169	8,500円	20	20
[ST002G用] 10mm J線ステープル	鉄	無地	13	1013J	F-80262	850円	20	20
			16	1016J	F-80275	1,200円	20	20
			19	1019J	F-80288	1,400円	20	20
			22	1022J	F-80291	1,500円	20	20
		白	25	1025J	F-80307	1,700円	15	15
			19	1019JB	F-80455	2,000円	20	20
			22	1022JB	F-80468	2,000円	20	20
			25	1025JB	F-80471	2,200円	15	15
	ステンレス	無地	13	1013JS	F-80310	5,200円	20	20
			16	1016JS	F-80323	7,200円	20	20
			19	1019JS	F-80336	8,200円	20	20
			22	1022JS	F-80349	9,000円	20	20
		白	25	1025JS	F-80352	10,000円	15	15

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14684A1 EBFA2-202304

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita[®]

充電式タッカ

J線ステープル(mm)
幅4×長さ13~25

ST001G

J線ステープル(mm)
幅10×長さ13~25

ST002G

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

タフ&スピーディ

連続作業量+速射性向上で、ハードな連続作業に最適

連続作業量
約 **2倍**
※当社指定条件
比較時

速射性^{※3}
約 **15%**
アップ

J線 ステープル幅
4mm ST001G
ステープル幅
10mm ST002G

ルーフィング施工

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

BL
MOTOR

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー^{※4}
防じん・防水

NEW

Cordless Stapler

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

タフ&スピーディ



**ハイパワー
ブラシレスモータ**
+
40Vmax Li-ion バッテリ



ルーフィング施工やボード張り等
ハードな連続作業に最適

※1,2
約**1,000**本
高速連続打ち可能
【ルーフィング施工 戸建て一軒相当】

連続作業量
約**2**倍
※当社指定条件
比較時

作動レスポンス向上で
エア式に近い打感を実現

速射性
約**15**%
アップ
※3

「巻き上げ」「打込み」に
かかる時間を短縮
トリガON ▶ 打込み ▶ ドライバが戻るまでの比較

ST001/002G	115
当社18V機	100

遅 速射性 速

低反動で軽快に連続打込み

「引きずり打ち」や
「振り打ち」も可能



優れた速射性で、軽快に連続打ち

ショートストローク
コンタクトアーム

少ない押込み量で
素早く打込み可能



マイクロスイッチ搭載（電子式）

低反動機構

【カウンターウェイト方式】



前後の振動を相殺し、
打込み時の反動やブレを低減



様々なシーンでパワフルに打込める



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。



ST001_002Gの
動画をご覧に
なれます。

防じん・防水保護等級※4

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



40Vmax製品を、さらに軽量化

別販売品

バッテリーアダプタ
BAP001G

部品番号 A-75817
標準小売価格 9,500円（税別）
本体のみ/バッテリー・充電器別売



柔軟性に優れた
取り回しの良い
コード（1.6m）

製品本体を
約**450g**
軽量化



軽快に上向き作業



※腰高さでの使用を想定した時に腕にかかるコード長さ(0.8m)を含む。本体+BL4025装着時。
数値は参考値です。作業条件により異なります。

小型・軽量、優れた重心バランス

内部構造を見直し、パワーアップと小型・軽量ボディを両立

小型
【全長】
216
mm

軽量
2.5
kg

重心

※BL4025装着時



防じん
防滴※4

■LEDライト ■ステابل残量確認窓
■打込み深さ調整 ■空打ち防止機構

充電式タッカ

実用充電：約19分/フル充電：約28分

質量：2.5kg（BL4025装着時）

J線ステابل
幅**4**mm
長さ13～25mm

Li-ion
2.5Ah

ST001GRDX

標準小売価格
118,200円（税別）
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ

ST001GZK

標準小売価格
62,300円（税別）
バッテリー・充電器別売/ケース付

J線ステابل
幅**10**mm
長さ13～25mm

Li-ion
2.5Ah

ST002GRDX

標準小売価格
118,200円（税別）
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ

ST002GZK

標準小売価格
62,300円（税別）
バッテリー・充電器別売/ケース付



NEW
BL 4025 BL 4040 BL 4050F BL 4080F
◎推奨 ○使用可

※1 1.5発/秒（高頻度作業）、ルーフィング施工想定。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 打ち終わるまでの時間。（当社18V機比）
※4 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。