



XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	Li-ion 2.5Ah BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	Li-ion 4.0Ah BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	Li-ion 4.0Ah BL4040F ★ 高出力 バッテリー 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	Li-ion 5.0Ah BL4050F ★ 高出力 バッテリー 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	Li-ion 8.0Ah BL4080F ★ 高出力 バッテリー 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円	NEW Li-ion 8.0Ah BL4080H ★★ 高出力 バッテリー 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円
DC40RA/RB 約15分 約22分 (実用充電) (フル充電)	DC40WA/WB 約85分 約110分 (実用充電) (フル充電)	DC40RA/RB 約19分 約28分 (実用充電) (フル充電)	DC40WA/WB 約105分 約130分 (実用充電) (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 約45分 (実用充電) (フル充電)	DC40WA/WB 約165分 約210分 (実用充電) (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 約45分 (実用充電) (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	DC40RB [2ロタイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円
---	---

40Vmax用 充電器

DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	DC40WA [2ロタイプ] 部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円
---	---

充電器用互換アダプタ

ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円

■ 主要機能

最大吸込 仕事率 ^{※1} (W)	最大風量 ^{※2} (m³/min)	最大真空度 ^{※1} (kPa)	運転音 ^{※3} (dB(A))	集じん 容量(L)	電源 ^{※4} (V)	本機寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さmm)	質量 ^{※2} (kg)	標準付属品	1充電あたりの ^{※1※5} 連続使用時間(目安)
パワフル:85 標準:35 エコ:15	パワフル:4.0 標準:3.1 エコ:2.4	パワフル:10.5 標準:5.5 エコ:3.0	パワフル:76 標準:68 エコ:63	18	直流36 (40Vmax)	276×175×196	2.3	ダストバッグ(サイレンサ、キャップ付) ホースφ28mm×5.0m フロントカフス22、38	パワフル:約13分 標準:約30分 エコ:約1時間5分

※1 バッテリーBL4025、φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ装着時。 ※2 バッテリーBL4025装着、φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ非装着時。 ※3 EN60335-2-69準拠。
※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

ワイヤレスユニット 対応工具に装着して無線連動 AWS Bluetooth 部品番号 A-66151 標準小売価格 7,500円	ダストバッグ NEW 標準付属品 部品番号 A-01219 標準小売価格 5,900円 ※サイレンサおよびキャップは付属していません。
メッシュスリーブホース メッシュ加工で引っかかり低減 標準付属品ホースを メッシュスリーブホースに メッシュカバー 183P32-9 340円 ※ホース1本につき2個必要 部品番号 A-70122 標準小売価格 11,000円	サイレンサ NEW 標準付属品 部品番号 1918D2-4 標準小売価格 4,200円
プロテクタスリーブ 412530-3 3,500円	キャップ NEW 標準付属品 部品番号 1918D3-2 標準小売価格 950円
	ショルダーベルト 肩にかけて運搬可能 部品番号 166063-7 標準小売価格 1,800円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

警告 アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。	注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。
---	---

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2026年7月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23886-1

EIA3-202607



充電式小型集じん機

VC015GZ 集じん容量 18L 粉じん専用



XGT Next Generation Technology

軽量・コンパクト&ハイパワー ダストバッグ内側の「サイレンサ」により低騒音



最大吸込仕事率

85w

【パワフルモード時】
ホース(φ28mm×5.0m)装着時

静かな運転音

76^{※1}dB(A)

【パワフルモード時】
ホース(φ28mm×5.0m)装着時

■ 好評発売中

125mm充電式防じんマルノコ 【集じん機接続専用】ダストカバー仕様 ●チップソー・ワイヤレスユニット別売 2.5Ah KS001GRDX 標準小売価格 115,000円 バッテリーBL4025×2本・ 充電器DC40RA・ケース付 本体のみ KS001GZ 標準小売価格 55,600円 バッテリー・充電器・ケース別売 チップソー別売



※写真のバッテリーと工具は別販売品です。マルノコ定規は市販品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



ダストバッグ内側の「サイレンサ」により低騒音



サイレンサ

最大吸込仕事率
約1.7倍

【パワフルモード時】
ホース(φ28mm×5.0m)装着時
※当社18V機比

3モード 風量切替

AUTOボタン
(無線連動)
3モードボタン
電源ボタン

静かな運転音

76 dB(A)
※1

【パワフルモード時】
ホース(φ28mm×5.0m)装着時

吸引力がアップしても従来機と同等の運転音

運転音 (騒音値)	76 dB(A)	63 dB(A)	78 dB(A)	70 dB(A)
吸込 仕事率	85w (最大)	15w (最小)	50w (最大)	15w (最小)
	VC015G		18V従来機	

	パワフル	標準	エコ
最大吸込 仕事率	85w	35w	15w
1充電連続 使用時間※2	約13分	約30分	約1時間5分

軽量
2.3kg
※3

コンパクトで優れた可搬性

省スペースで収納



収納例 集じんホース KS001G VC015G ダストバッグ
※写真のバスケットは市販品です。

大容量ダストバッグ

集じん容量

18L

収納・ゴミ捨て時に粉じんの
漏れを抑えるキャップ付

折り返し構造とすることで
ダストバッグの密閉性向上

コードレスで連動集じん



別販売品 ワイヤレスユニット
部品番号 A-66151
標準小売価格 7,500円

※無線連動には別売のワイヤレスユニットが必要です。

排出口にノズルを装着して ブロウ作業可能

別販売品 ノズル
部品番号 123245-4
標準小売価格 550円

充電式小型集じん機 粉じん専用

本体のみ **VC015GZ**

標準小売価格 49,900円(税別)
バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売
ダストバッグ(サイレンサ、キャップ付)
ホースφ28mm×5.0m
フロントカフス22、38付

1 97050 02342 1



バッテリー別売

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	BL 4080H
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎推奨 ○使用可						

別販売品 パワーツールキットXGT1
Li-ion 2.5Ah 部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円



BL4025×2本 急速充電器 DC40RA マックバック タイプ1

実用充電 約19分 フル充電 約28分

※1 EN60335-2-69準拠。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。(BL4025装着時) ※3 バッテリーBL4025装着、φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ非装着時。 ※写真のバッテリーと工具は別販売品です。マールノコ定規は市販品です。