

電子制御搭載、パワフル&高効率

01 ACブラシレスモーター搭載
回転数の低下が少なく
研削量UP!
高効率モーター＋電子制御により、
負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上！

02 ブラシの交換不要!
ライフサイクルが長く、経済的!

■ブレーキ付 ■過負荷保護機能 ■再起動防止機能
■ソフトスタート ■キックバック軽減システム

電子ディスクグラインダ

100mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



ブレーキ付 100V 200V

G 10BYE
¥27,900
サイドハンドル付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10B,G 10B2除く)
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

100mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- 微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上



NEW ブレーキ付 パドルスイッチ 100V 200V

G 10BYEQ
¥27,900
サイドハンドル付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10BG 10B2除く)
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



ブレーキ付 100V 200V

G 13BYE
¥31,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- 微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上



NEW ブレーキ付 パドルスイッチ 100V 200V

G 13BYEQ
¥31,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

180mm 最大出力 100v-2,400w/200v-2,800w

- クラス最強研削性能※1 ● クラス最軽量((S)仕様除く)※1
- エンジン発電機で使用可能
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- ツールレスホイルガード付



ブレーキ付 100V ((S)仕様除く) 200V

G 18BYE
¥49,800
サイドハンドル付

(S) ¥51,800 NEW
防振形サイドハンドル付

本体装着の180mmトイシ用ホイルワッシャSは、ブレーキ付製品専用部品です。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

別売部品

■フィルタセット NEW
コード No.376313
¥470



適用機種：
G 10BYEQ(本体装着品)、
G 13BYEQ(本体装着品)、
G 10BYE、G 10YE2、
G 10VE、G 13BYE、
G 13YE2、G 13VE、
G 15YE2

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10BYE	100×6×15	単相	100	12.0	1,050	10,000	1.7	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
			●200	6.2						
G 10BYEQ			100	12.0			1.8		スパナ、サイドハンドル、フィルタ	
			●200	6.2						
G 13BYE	125×6×22		100	12.0			1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13.5
			●200	6.2						
G 13BYEQ			100	12.0			2.0		スパナ、サイドハンドル、フィルタ	
			●200	6.2						
G 18BYE	180×6×22		100	15.0	1,300	6,600	3.7		レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13
			●200	7.5						
G 18BYE(S)			●200	7.5	1,300	7,500	3.9		レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル	

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
※1 2020年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(180mm電子ディスクグラインダ) ※2 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
＊2 詳細はP.23をご覧ください。 ●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)