電気ドリル

鉄工 6.5mm　木工 13mm　41

● 軽量・コンパクト



D 6SB
¥10,700

□ 樹脂ボディ

鉄工 6.5mm　木工 9mm　41

● 軽量・コンパクト
● 高速タイプ



D 6SH
¥10,700

□ 高 樹脂ボディ

鉄工 6.5mm　木工 13mm　41



DG-6
¥18,600

□ 樹脂ボディ

鉄工 10mm　木工 25mm　41



D 10SC
¥14,500

□ 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 36mm　43

● テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能
● ハイパワー860Wモーター搭載



D 13SB
100V ¥26,000
200V ¥31,200

□ 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 40mm　73

● サイドハンドル取付け位置が選択可能
● ハイパワー720Wモーター搭載



D 13
100V ¥24,500
200V ¥29,500

□ 逆 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 30mm　41



DM-13A
¥30,000

□ 樹脂ボディ

座掘りドリル

木工 36mm　鉄工 13mm　43

● 座掘りなどの大径穴あけ作業に
● 垂直ガイドに取付け可能



DW 65YA
¥29,800

□ S 逆 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

● スタンダードタイプ
● ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい



DW 30
¥20,000

□ 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

● ブレーキ付で効率アップ
● ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい



DW 30B
¥21,500

□ ブレーキ 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

● タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える



DW 30YA
¥24,800

□ 逆 樹脂ボディ 木工用

別売部品

■ 座掘りドリル
DW 65YA用
垂直ガイド
コードNo.335805
¥14,800



適用機種	DW 65YA
最大ストローク	290mm※
最大ドリル長さ	330mm※
最大穴径(木工)	36mm
質量	1.9kg

※垂直ガイドのストロークは290mmです。また、使用できるドリルの長さは最大330mmです。330mm以上の長いドリルは使用しないでください。

形名	最大穴あけ能力 mm 鉄工	木工	座掘り	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹(回/分)	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 6SB	6.5	13	—	0.5~6.5	単相 100	2.5	240	2,700	ねじ(U3/8″-24) チャック6.5TLRA	0.9	2心·2.5	ストッパ組、チャックハンドル
D 6SH		9	—					4,300				
DG-6	6.5	13	—	0.5~6.5	100	2.5	240	2,700	テーパ(ジャコブスNo.1) チャック6.5EL	1.1	2心·2.5	チャックハンドル
D 10SC	10	25	—	1.0~10 ※(1.5~10)	100	4.7	450	2,500	ねじ(U3/8″-24) チャック10TLRB	1.4	2心·2.5	チャックハンドル
D 13SB	13	36	—	1.2~13	100	9.0	860	1,200	テーパ(ジャコブスNo.6)13EL	2.7	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
					●200	4.5						
D 13	13	40	—	1.5~13	100	7.6	720	650	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	3.0	2心·2.5	チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)
					●200	3.8						
DM-13A	13	30	—	1.5~13	100	5.5	520	1,100	ねじ(U1/2″-20) チャック13VLD-D	2.7	2心·2.5	チャックハンドル、サイドハンドル
DW 30	13	36	—	1.5~13	100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	2.6	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
DW 30B	13	36	—	1.5~13	100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	2.6	2心·5	
DW 30YA	13	36	—	1.5~13	100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	2.6	2心·5	
DW 65YA	13	36	65	1.5~13	100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	2.9	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組

※補給用チャック10TLRBの把握能力　●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

□ 二重絶縁　S スリップクラッチ付　逆 正逆転可能　高 高速形　ブレーキ ブレーキ付　樹脂ボディ 樹脂ボディ　木工用 木工用　無段変速　低高 二段変速　ケース付