コードレス ロータリハンマドリル

14.4v | コンクリート 20mm | 3モード切替 | SDSプラス

● リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※



DH 14DBL

6.0Ah (2LYPK) ¥84,900
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥47,000
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

2017年 iFデザイン賞

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

*1 2年 蓄池2年保証

別売部品 集じんシステム

(DH 18DBDL、DH 36DPB、(旧形)DH 36DBDL標準付属)

コンクリート穴あけ専用



■ 集じんシステム
コードNo.0037-0104
¥18,000

HEPA FILTER 高性能HEPAフィルタでクリーンな排気

電圧(本体仕様の電圧による)	18V/36V兼用
最大風量	0.35m³/min
ダストボックス容量	0.3L
最大ストローク	100mm
使用可能なドリルビット	錐 径:4.3~20mm、有効長:50~100mm
寸法(幅×高さ×奥行)	90×306×378mm
質量	1.8kg
適用機種	DH 18DBL、DH 36DBL、DH 36DPA



■ フィルタ(HEPA フィルタ)
コードNo.370520
¥1,600



■ ダストボックス組(フィルタ付)
コードNo.370518
¥2,700



■ ノズルシール
コードNo.370494
¥140



■ ブラシキャップ
コードNo.370496
¥1,900

MULTI VOLT | 18v | コンクリート 16mm | 2モード切替 | SDSプラス

100

● コンパクトボディ、
打撃力切替機構で最適穴あけ



DH 18DSL

5.0Ah (2LXPK) ¥88,300
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (2LYPK) ¥87,300*
BSL 1860×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

(ビット別売)

*1 2年 蓄池2年保証

*在庫僅少品

14.4v | コンクリート 16mm | 2モード切替 | SDSプラス

100

● コンパクトボディ、
打撃力切替機構で最適穴あけ



DH 14DSL

6.0Ah (2LYPK) ¥74,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥32,000
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

*1 2年 蓄池2年保証

ロータリハンマドリル

コンクリート 28mm | 3モード切替 | SDSプラス

41

● 高速穴あけ・低振動を兼ね備えたDハンドルタイプ
● 高耐久打撃機構搭載



DH 28PFY

¥39,500
ケース付

(ビット別売)

UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 18mm | 2モード切替 | SDSプラス

41

● 細径から大径まで最適穴あけ
● 耐久性を高める
内部圧力調整機構搭載
● 軽量コンパクトボディ



DH 18PB

¥33,700

(ビット別売)

コンクリート 18mm | 2モード切替

41

● 回転+打撃/回転のみ…ワンタッチ切替
● 耐久性を高める内部圧力調整機構搭載



●ストレートシャンク専用
(ドリルビットはP.51参照)

DH 18MB

¥44,700

(ビット別売)

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ8.5×厚さ40mm コンクリート		標準付属品
DH 14DBL	3.4~20	13	24	25~35	32	32	0~ 900	0~3,400	3.4	6.0Ah	約155個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	回転数 min⁻¹{回/分}		全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}		質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10×厚さ30mm コンクリート		標準付属品
DH 18DSL	3.4~16	13	18	SAVEモード	0~ 750	SAVEモード	0~3,100	2.4	5.0Ah(MV)	約63個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
				POWERモード	0~1,500	POWERモード	0~6,200		6.0Ah	約75個	
DH 14DSL	3.4~16	13	18	SAVEモード	0~ 750	SAVEモード	0~3,100	2.1	6.0Ah	約57個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
				POWERモード	0~1,500	POWERモード	0~6,200				

形名	穴あけ能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数(注) min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 28PFY	3.4~28	13	32	25~50	65	65	単相100	8.9	850	0~1,100	0~4,300	3.2	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ
DH 18PB	3.4~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	1.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ
DH 18MB	3.2~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	2.0	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル

*1 詳細はP.16をご覧ください。(注)逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。

ロータリハンマドリル用先端工具はP.49~51をご参照ください。

※ RFC (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

二重絶縁 | 電子制御 | ブレーキ付 | ライト付 | 無段変速 | ケース付 | 樹脂ボディ | 正逆転可能 | スリップクラッチ付 | グリース密封構造 | 集じん機取付可