ロータリハンマドリル

コンクリート 28mm | 3モード切替 | SDSプラス | 04

- パワフルでスピーディな穴あけ
- 高い集じん性能を発揮
  （集じんユニット使用時の
  最大穴あけ寸法は18mm）



（ビット別売）

DH 28PD
¥88,000

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 右左 正逆転可能

コンクリート 28mm | 3モード切替 | SDSプラス | 04

- パワフルでスピーディな穴あけ
- 操作性に優れるコンパクトボディ



（ビット別売）

DH 28PC
¥58,000

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 右左 正逆転可能

コンクリート 30mm | 3モード切替 | SDSプラス | 43

- パワフルでスピーディな穴あけ
- コンパクトボディ



（ビット別売）

DH 30PC2
¥67,300

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ

コンクリート 28mm | 2モード切替 | SDSプラス | 41

- パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけ
- 高耐久打撃機構搭載で耐久性アップ



（ビット別売）

DH 28PB
¥31,500
ケース付

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可

コンクリート 24mm | 2モード切替 | SDSプラス | 41

DH 24PD3*
¥54,900
＊在庫僅少品

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可

コンクリート 28mm | 3モード切替 | SDSプラス | 41

DH 28PCY*
¥39,500
ケース付

UVP USER VIBRATION PROTECTION

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm | 2モード切替 | SDSプラス | 41

DH 28PBY*
¥33,000
ケース付

UVP USER VIBRATION PROTECTION

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm | 3モード切替 | SDSプラス | 41

UVP USER VIBRATION PROTECTION

DH 28PMY*
SDSプラス用チャック、ドリルチャック標準付属

¥44,500 ※ドリルチャックホルダを使用して「回転＋打撃」の作業はしないでください。
ケース付

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm | 3モード切替 | SDSプラス | 41

DH 24PH*
¥34,500
ケース付

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm | 2モード切替 | SDSプラス | 41

DH 24PG*
¥29,000
ケース付

□ 二重絶縁 | 無段変速 | SS スリップクラッチ付 | グリース密封 グリース密封構造 | 右左 正逆転可能 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 集じん機取付可
＊在庫僅少品

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 28PD	4~28 (4~18)	13	32	※25~80	※80	※80	単相 100	7.6	720	0~1,050	0~4,000	4.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ、カバー、ラバーキャップ
DH 28PC	4~28	13	32	25~80	80	80		7.6	720	0~1,050	0~4,000	3.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 30PC2	4~30	13	32	25~90	120	160		8.9	850	0~850	0~3,700	4.3	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 28PB	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PD3	3.4~24	13	32	※25~50	※65	※65		8.4	800	0~1,050 (注)	0~4,600	2.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、集じんアダプタ、ダストバッグ、キャップ
DH 28PCY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PBY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PMY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	3.2	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャックホルダ
DH 24PH	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050 (注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PG	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050 (注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース

(注)逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。　※集じんアダプタ・ダストバッグ・集じんユニットを取りはずしてご使用ください。

□ 二重絶縁　無段変速　ケース付　樹脂ボディ 樹脂ボディ　右左 正逆転可能　SS スリップクラッチ付　グリース密封 グリース密封構造　集じん機取付可　SDSプラスシャンク　集じんタイプ