## ハンマドリル

ドリルビット 52mm | SDS max | AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION | eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的 | ACブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載　● アルミニ重絶縁構造
- 連続運転モード搭載(打撃のみ)
- 低振動システム「UVP」搭載




(φ150mmを超えるコアビットは市販品をご使用ください。)

(ビット別売)

### DH 52MEY
¥145,000

グリース密封 | 低高 | 4st | グリース密封 | 防振ハンドル | ケース付

iF DESIGN AWARD 2016 2016年 iFデザイン賞

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

## ケレンハンマ

質量 3.2kg | 打撃エネルギー 4J | SDSプラス

43

- ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ
- 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能




### H 25PV
¥67,800

グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

iF product design award 2005 2005年 iFデザイン賞

先端工具はP.59をご参照ください。




### 保持しやすい
**樹脂製シリンダケースカバー装着**

シリンダケースカバーの採用により様々な作業状態において安定した製品保持が可能となります。



### 疲れにくい
**防振ハンドル**



### 打撃数が調整できる
**プッシュボタン式 定速度・変速制御**



## ハンマ

質量 4.6kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm

- ACブラシレスモーター搭載　● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能




(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

### H 41SE
¥68,400

ACブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

グリース密封 | 低高 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

質量 4.8kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm

43

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能




### H 41SA3
¥56,100
(N) ¥50,000

本体のみ、サイドハンドル・ケースなし、スイッチストッパなし

グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

| 形名 | 能力 mm | 電源 V | | 消費電力 W | 回転数 min⁻¹{回/分} | 全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分} | 質量 kg | コード m | 標準付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH 52MEY (SDS-maxシャンク) | ドリルビット：52 コアビット：160 | 単相 | 100 | 1,500 | 110~260 | 1,000~2,200 | 12.2 | 2心・5 | サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース |

| 形名 | 打撃エネルギー J※ | 電源 V | | 消費電力 W | 全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分} | 質量 kg | コード m | 標準付属品 (N)仕様：本体のみの販売で標準付属品(ケース・ブルポイント・サイドハンドル)は付属しておりません。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 25PV | 4.0 | 単相 | 100 | 500 | 0~3,200 | 3.2 | 2心・5 | ケース、ブルポイント(250L)(SDSプラス)、コールドチゼル(150L)(SDSプラス)、カッタ(150L)(SDSプラス) |
| H 41SE | 10 | | 100 | 1,050 | 1,500 ~ 2,870 | 4.3 | 2心・5 | プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル |
| H 41SA3 | 10 | | 100 | 1,050 | 3,000 | 4.5 | 2心・5 | プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル |

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

*2 詳細はP.21をご覧ください。　※ J(ジュール)：ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー



グリース密封 グリース密封構造 | 防振ハンドル付 | ケース付 | 二重絶縁 | 電子制御 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | SDS max SDSmaxシャンク | SDSプラス SDSプラスシャンク | 六角シャンク | 低高 多段変速