クラス最大※1のハツリ能力



低振動 UVP
USER VIBRATION PROTECTION

振動を低減し、しっかり狙える！

※1 2016年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(5~7kgクラスハンマ)
条件により異なります。

質量 5.0kg | 打撃エネルギー 10J | SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



2年保証 *2

H 41ME
¥68,400

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 | 電子制御 | 低高 多段変速 | グリース密封 | 防振ハンドル付 | ケース付 | 樹脂ボディ | ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

質量 5.2kg | 打撃エネルギー 10J | SDS max

43

- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



H 41MB2
¥54,000

グリース密封 | 防振ハンドル付 | ケース付 | 樹脂ボディ

質量 7.3kg | 打撃エネルギー 13.5J | SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 低振動システム「UVP」搭載



2年保証 *2

H 45MEY
¥88,000

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 | 電子制御 | 低高 多段変速 | グリース密封 | 防振ハンドル付 | ケース付 | ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的 | UVP USER VIBRATION PROTECTION | AHB ALUMINUM HOUSING BODY

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 12.5J | SDS max

43

- アルミ二重絶縁構造
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力



H 45MR
¥61,100

グリース密封 | 防振ハンドル付 | ケース付

iF design award winner 2003 2003年 iFデザイン賞

別売部品

■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

質量 12.2kg | 打撃エネルギー 26.5J | SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 低振動システム「UVP」搭載



2年保証 *2

H 60MEY
¥130,000

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 | 電子制御 | 低高 多段変速 | グリース密封 | 防振ハンドル付 | ケース付 | ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的 | UVP USER VIBRATION PROTECTION | AHB ALUMINUM HOUSING BODY

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
H 41ME (SDS-maxシャンク)	10	単相	100	1,050	1,500～2,870	4.7	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41MB2 (SDS-maxシャンク)	10		100	1,050	3,000	5.0	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 45MEY (SDS-maxシャンク)	13.5		100	1,150	1,430～2,850	6.9	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
H 45MR (SDS-maxシャンク)	12.5		100	1,050	3,000	6.5	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
H 60MEY (SDS-maxシャンク)	26.5		100	1,500	1,500~2,100	11.6	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース

*2 詳細はP.21をご覧ください。 ※2 J(ジュール):ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

二重絶縁 | 電子制御 | グリース密封 グリース密封構造 | 防振ハンドル付 | ケース付 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 低高 多段変速