HiKOKI

コードレスディスクグラインダ

MULTI VOLT 18v トイシ径 100mm 101

2 電池2年保証 *1



G 18DSL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥51,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥19,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ISP 両側 樹脂ボディ

14.4v トイシ径 100mm 101

2 電池2年保証 *1



G 14DSL

6.0Ah (LYPK)¥44,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥17,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ISP 両側 樹脂ボディ

電気ディスクグラインダ

100mm 最大出力 880w 21

- 握りやすい細径ボディ



G 10ST ¥11,800

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

電気ディスクグラインダ

100mm 最大出力 960w 21

- 復活生産
- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ



G 10SP4 (SS) ¥13,500

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,100w 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※（SSS仕様のみ）
- 握りやすい細径ボディ



G 10SH6 ¥14,200 100V 200V

サイドハンドル付

(SSS) ¥15,600
サイドハンドル付

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,100w 低速高トルク形 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※（SSS仕様のみ）
- 握りやすい細径ボディ



G 10SL6 ¥15,200

サイドハンドル付

(SSS) ¥16,600
サイドハンドル付

細径 ISP 両側 低速 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,260w 強力形 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※（SSS仕様のみ）



PDA-100N

¥15,200 100V 200V
サイドハンドル付

(SSS) ¥16,600
サイドハンドル付

ISP 両側 強力 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,260w 21

低速高トルク形 強力形

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※（SSS仕様のみ）



PDH-100N ¥16,200

サイドハンドル・ホイルワッシャ（ダイヤ用）付

(SSS) ¥17,600
サイドハンドル付

ISP 両側 強力 低速 樹脂ボディ

100mm 最大出力 980w 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 握りやすい細径ボディ



ブレーキ付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。（旧形G 10B、G 10B2除く）

G 10B3 ¥15,800

サイドハンドル付

細径 STOP ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,060w 67

- ハイパワー
- 安全性を高めたパドルスイッチ採用



パドルスイッチ

G 10SQ2 ¥15,500

サイドハンドル付

ISP 両側 樹脂ボディ

形名	トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	回転数 min⁻¹{回/分}	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10mm 鉄筋の切断		コンクリートの筋付け	標準付属品
G 18DSL	100×6×15	9,100	10(1.5)×10	2.0	5.0Ah(MV)	約66本	約47m(切込み深さ5mm)	レジノイドトイシ(A36Q)(厚さ4mm)、スパナ、電池カバー
G 14DSL	100×6×15	9,300	10(1.5)×10	1.9	6.0Ah	約46本	約31m(切込み深さ5mm)	

形名	トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10ST	100×6×15	単相	100	7.1	680	12,000	1.5	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	10(1.5)×10
G 10SP4(SS)			100	7.4	720					
G 10SH6			100	8.0	780		1.7		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.0						
G 10SH6(SSS)			100	8.0		9,000			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 10SL6			100							
G 10SL6(SSS)			100							
PDA-100N			100	8.4	820	12,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.2						
PDA-100N(SSS)			100	8.4		9,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)	
PDH-100N			100							
PDH-100N(SSS)			100							
G 10B3			100	7.8	760	12,000	1.8		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 10SQ2			100	9.5	900	10,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	

*1 詳細はP.16をご覧ください。※ スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 ●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)