電気ディスクグラインダ

100mm | 最大出力 960w | 21

- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ



G 10SH5
(SS) ¥15,300
(ES) ¥15,800
3P 可倒式プラグ付

細径 | ISP | 両側

100mm | 最大出力 960w | 低速高トルク形 | 21

- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ



G 10SL5 ¥16,300
(E) ¥16,800
3P 可倒式プラグ付

細径 | ISP | 両側 | 低速

100mm | 最大出力 1,160w | 強 力 形 | 21

- ハイパワー



PDA-100J ¥16,000 100V 200V
(E) ¥16,500
3P 可倒式プラグ付

ISP | 両側 | 強力

100mm | 最大出力 1,160w | 低速高トルク形 | 強 力 形 | 21

- ハイパワー



PDH-100J ¥17,000
ホイルワッシャ(ダイヤ用)付
(E) ¥17,500
3P 可倒式プラグ付

ISP | 両側 | 強力 | 低速

100mm | 最大出力 930w | 21

- アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現



G 10MH ¥14,500

□ | ISP | 両側

100mm | 最大出力 930w | 低速高トルク形 | 21

- アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現



G 10ML ¥15,500

□ | ISP | 両側 | 低速

125mm | 最大出力 1,100w | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※(SSS仕様のみ)
- 握りやすい細径ボディ



G 13SH6 ¥21,200 100V 200V
サイドハンドル付
(SSS) ¥22,500
サイドハンドル付

□ | 細径 | ISP | 両側 | 樹脂ボディ

125mm | 最大出力 1,260w | 強 力 形 | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※(SSS仕様のみ)



G 13S6 ¥22,300 100V 200V
サイドハンドル付
(SSS) ¥23,700
サイドハンドル付

□ | ISP | 両側 | 強力 | 樹脂ボディ

125mm | 最大出力 980w | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 握りやすい細径ボディ



ブレーキ付

G 13B ¥23,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

□ | 細径 | STOP | ISP | 両側 | 樹脂ボディ

形名	トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10SH5 (SS)	100×6×15	単相	100	7.4	720	12,000	1.7	3心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	10(1.5)×10
G 10SH5 (ES)			100	7.4		9,000				
G 10SL5										
G 10SL5 (E)										
PDA-100J			100	8.0	760	12,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	
			●200	4.0						
PDA-100J (E)			100	8.0		9,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)	
PDH-100J										
PDH-100J (E)										
G 10MH			100	7.4	720	12,000	1.6	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	
G 10ML						9,000				
G 13SH6	125×6×22		100	8.0	780		1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×14
			●200	4.0						
G 13SH6 (SSS)			100	8.0						
G 13S6			100	8.4	820	9,500	2.1		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.2						
G 13S6 (SSS)			100	8.4						
G 13B			100	7.8	760	9,000	2.0		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	

※ スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 ●印の単相 200V 品→在庫機種(即納) 又は注文生産機種(納期約3か月)

STOP ブレーキ付 | ISP スピンドルロック付 | 両側 サイドハンドル両側取付可 | 集じん機取付可 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 二重絶縁 | 細径 細径 | 強力 強力形 | 低速 低速形 | ケース付