集じん機（旧名：電動工具用集じん機）〈乾式専用〉 粉じん用フィルタ装備

連動付［電動工具接続］

集じん容量 8L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ

Bluetooth®（(S)仕様のみ）



RP 80YD
¥48,000
3P 可倒式プラグ
φ28×5m 帯電防止ホース
(S) ¥55,000 NEW
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.103 参照)
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 15L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ

Bluetooth®（(S)仕様のみ）



RP 150YD
¥51,000
3P 可倒式プラグ
φ28×5m 帯電防止ホース
(S) ¥58,000 NEW
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.103 参照)
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 25L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ



RP 250YD
¥61,800
φ28×5m 帯電防止ホース
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.103 参照)
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 35L

乾式専用 / フラット上面 / 連動付 / ステンレスタンク / 19 / トリプルフィルタ



RP 350YA
¥65,800
φ28×5m 帯電防止ホース
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.103 参照)
連動

形　名		連動	集じん容量（吸水容量）L{ℓ}	吸込仕事率 W	電源 V	消費電力 W	最大真空度 kPa{mm水柱}	最大風量 m³/min{m³/分}	無負荷騒音値※1 dB	質量 kg※2	コード m	標準付属品［ ］:コードNo.
RP 80YD	乾式専用	あり	8	300	単相100	1,140	22.0 {2,240}	3.5	60	7.8	3心・5アースクリップ付	ホース(内径φ28×5m)[337511]、ポリ袋5枚入[375679]※3・[375680]※4、ジョイント(A)[337524]、ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、ホースバンド[319984]
RP 150YD			15							8.3		
RP 250YD			25							9.6		
RP 350YA			35							10.0		

注)エンジン発電機はご使用になれません。※1 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値) ※2 コード、標準付属品を除く。※3 RP 80YD、RP 150YDに標準付属。※4 RP 250YD、RP 350YAに標準付属。

産業用集じん機〈一般粉じん用、手動除じん形〉

不織布成形フィルタ

単相 三相

RG 70S2*

＊在庫僅少品

不織布成形フィルタ

RG 150*　RG 500*
RG 300*　RG 700*

＊在庫僅少品

■ご使用上の注意

〈一般粉じん用集じん機〉

●一般粉じん捕集用の集じん機ですから、湿気を含む粉じんや火気などは禁物です。又火災事故防止のため下記のものは絶対吸引させないでください。
1) 引火性のもの……ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など。
2) 火気を含むもの……高速切断機、ベルトサンダ、グラインダ、溶接機などから発生する粉じん。
3) 爆発性のもの……アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタンなどの粉じん。
4) 火のついたもの……タバコの吸いがら、マッチなど。
5) 高い温度のもの……炉から出る高温排気ガス・粉じんなど。
6) 粘着性のもの……薬品、塗料、水、油、セメント粉、ミストなど。
7) 微細な粒子のもの…ヒューム、カーボン粉※、その他 5μm 以下の粉じん。(※ご相談ください)
●本製品は防爆構造ではありません。万一の事故に備え、ガソリン、シンナーなどの引火性物質の近くで使用しないでください。
●屋内用ですので、屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
●感電に注意してください。
1) 必ずアース(接地)してください。
2) 漏電遮断機(納入外)を設置してください。

形名		電源	電源コードの長さ m	モーター kW	最大風量 m³/min{m³/分}	最大真空度 kPa{mm水柱}	最小捕集粒子径 μm	騒音 dB	ダストボックス容量L{ℓ}	フィルタ面積 m²	ホース取付径 mm	質量 kg	枠体寸法 mm 幅	奥行	高さ
手動除じん形	RG 70S2	単相交流 100V(50Hz/60Hz)	2.5	＊0.25	7	2.94{300}	5	60	5	1.5	75	42	455	505	532
	RG 150	三相交流 200V(50Hz) 200V(60Hz)	3※	0.4											
				0.75	15	2.75{280}		66	14	5.8	125	85	350	600	1,205
	RG 300		5※	1.5	30	2.94{300}		68	39	8.7	200	135	600	600	1,405
	RG 500			2.2	50	2.94{300}		71	39	11.6	200	145	600	600	1,405
	RG 700			3.7	70	3.73{380}		75	80	17.4	250	230	950	600	1,615

● 性能は、JIS B8330に準拠して測定。風量は本体のみ(ホース不付)の値とします。
● 騒音は無響室内、ホース5m付、ホース先端音を除いた値(本体側面より1m離れた4方向平均)です。● 50Hzと60Hzでファンの仕様が異なります。
※ 三相品は4心・プラグ無し ＊本体出力0.4kW

別売部品はP.103~105をご参照ください。

二重絶縁　連動 コンセント付　樹脂ボディ 樹脂ボディ