コードレス 集じん丸のこ　集じん機取付可能 (P.107)

MULTI VOLT 18v　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm　プロワ機構　平行度微調整機構付

- 軽量コンパクト、好バランス
- サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載

2 最長2年保証 *1



C 18DYBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥68,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN)　¥36,200
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

14.4v　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm　プロワ機構　平行度微調整機構付

- 軽量コンパクト、好バランス
- サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載

2 最長2年保証 *1



C 14DYBL

6.0 Ah (LYPK)¥64,900
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN)　¥35,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

形名	能力 mm			回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)						標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ			窯業系サイディング 厚さ14×幅450mm		石こうボード 厚さ15×幅910mm		SPF(2×10) 厚さ38×幅235mm		
C 18DYBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.6	5.0Ah(MV)	約190本	5.0Ah(MV)	約267本	5.0Ah(MV)	約240本	ガイド、電池カバー
C 14DYBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.5	6.0Ah	約186本	6.0Ah	約261本	6.0Ah	約216本	ガイド、電池カバー

集じん丸のこ　新建材(特に各種サイディング)の切断に最適！集じん機取付可能(P.107)

のこ刃形径 100mm　切込み深さ 26mm　43

- 堅牢、高精度アルミベース採用
- 刃先を照らすLEDライト付
- 集じん機接続可能



C 4YA2

¥40,900
チップソー付
(N) ¥38,200
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥40,400
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

樹脂ボディ　ブラシレスモーター

のこ刃形径 100mm　切込み深さ 27mm　03
平行度微調整機構付

- LED＆ファイバーケーブルライト採用
- 回転式ダクトノズル付、集じん機接続可能
- 17mm45°傾斜切断可



C 4YC

¥39,100
チップソー付
(N) ¥36,300
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥38,500
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

ブレキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター

のこ刃形径 125mm　切込み深さ 39.5mm　03
平行度微調整機構付

- LED＆ファイバーケーブルライト採用
- 回転式ダクトノズル付、集じん機接続可能
- 26mm45°傾斜切断可



C 5YB2

¥40,900
チップソー付
(N) ¥37,700
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥39,900
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

ブレキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター

形名	能力 mm				電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
	のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ 90°	切込み深さ 45°							
C 4YA2	100	20	0~26	—	単相100	8.0	750	13,000	3.2	2心・5	チップソー(刃数14)、スパナ(2個)、ガイド(コードNo.**302756**)
C 4YA2(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、スパナ(2個)、ガイド(コードNo.**302756**)、延長コード(5m)
C 4YC	100	20	0~27	0~17		11.0	1,050	9,000	2.7	2心・5	チップソー(刃数16 コードNo.**0031-9631**)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 4YC(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、延長コード(5m)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 5YB2	125	20	0~39.5	0~26		11.0	1,050	9,000	2.9	2心・5	チップソー(刃数20 コードNo.**0031-9632**)ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 5YB2(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、延長コード(5m)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ

*1 詳細はP.16をご覧ください。

丸のこ用チップソーなど別売部品はP.123~126をご参照ください。