コードレス 圧着機

MULTI VOLT 18v 圧着範囲 14~250mm² ※1

- クラス最速※2の圧着時間※3
- コンパクトボディで快適作業
- ブラシレスモーター＋BSL 36A18で豊富な作業量※3



VC 18DBL

5.0Ah (LXPK)¥368,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

※1 2年保証

プレート 樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

形名	圧着範囲 mm²	圧着時間 秒 圧着端子 14mm²	150mm²	250mm²	出力 kN	質量 kg ※4	1充電当たりの作業量(目安) 圧着端子 14mm²	150mm²	250mm²	標準付属品
VC 18DBL	銅線用裸圧着端子およびスリーブ 14~250	約4秒	約9秒	約10秒	122	4.2	約770回	約179回	約134回	圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、ケース、電池カバー

T型コネクタと電線の組合わせ表

本線 (mm²) ＼ 分岐線 (mm²)	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100
14	20	20	20	26	44	—	—	—	—
22	26	26	44	44	44	44	—	—	—
38	44	44	44	60	60	60	76	—	—
60	76	76	76	76	76	98	98	122	—
100	122	122	122	122	122	122	154	190	240
150	154	154	190	190	190	190	190	240	—
200	240	240	240	240	240	240	240	—	—

別売部品 コードレス圧着機

■ ケーブルカッタヘッド

部品名	能力	コードNo.	価格
ケーブルカッタヘッド (A54)	600V CV 500mm² 単心(φ38mm) 600V CV 200mm² 3心(φ54mm) 600V CVT 200mm² 3心(φ55mm) 600V IV 500mm² (φ35mm) 600V VVR 200mm² 3心(φ53mm) 6600V CV 500mm² 単心(φ43mm) 6600V CV 60mm² 3心(φ46mm) 6600V CVT 60mm² 3心(φ50mm)	372230	118,800



標準付属品 コードレス圧着機

■ 圧着オスダイス・メスダイス



電線コネクタの呼び(mm²)	圧着オスダイス コードNo. / 価格	圧着メスダイス コードNo. / 価格
14	圧着オスダイス(C14−22) 372232 / 8,900	圧着メスダイス(D14−38) 372236 / 17,800
22		
38	圧着オスダイス(C38−70) 372233 / 8,900	圧着メスダイス(D60−70) 372237 / 17,800
60		
70		
80	圧着オスダイス(C80−150) 372234 / 8,900	圧着メスダイス(D80−100) 372238 / 17,800
100		
150		圧着メスダイス(D150) 372239 / 17,800
200	①圧着オスダイス(C200−250) 372235 / 8,900	圧着メスダイス(D200) 372240 / 17,800
250		②圧着メスダイス(D250) 372241 / 17,800

別売部品 コードレス圧着機

■ 圧縮ヘッド・T型コネクタ用ダイス (圧縮ヘッドにセットして使用)



■ スチールケース (VC 18DBL専用)



部品名	能力	コードNo.	価格
③圧縮ヘッド(TH240)	T型コネクタ T−20~T−240	372231	82,000

部品名	適用コネクタサイズ	適用電線断面積(mm²)	コードNo.	価格
T型コネクタ用ダイス(T−20)	T−20	14~20	372248	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−26)	T−26	21~26	372249	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−44)	T−44	27~44	372250	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−60)	T−60	45~60	372251	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−76)	T−76	61~76	372252	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−98)	T−98	77~98	372253	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−122)	T−122	99~122	372254	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−154)	T−154	123~154	372255	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−190)	T−190	155~190	372256	17,800
④T型コネクタ用ダイス(T−240)	T−240	191~240	372257	17,800

部品名	コードNo.	価格
⑤スチールケース	372864	24,000

※1 詳細はP.16をご覧ください。 ※1 銅線用裸圧着端子およびスリーブ
※2 2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス圧着機) ※3 圧着時間、作業量は参考値です。周辺温度や材料、作業条件により異なります。 ※4 250mm²圧着ダイス装着時(蓄電池含む)

コードレス 鉄筋カッタ

MULTI VOLT 18v 軟鋼材 16mm 100

- リリースバルブ機構搭載
- スリムな回転式ヘッド(345°)



CF 18DSL

5.0Ah (LJCK)¥238,000
BSL 1850×1個
急速充電器 UC 18YSL3 (約32分)・ケース付

本体のみ (NK) ¥213,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v 軟鋼材 19mm 100

- リリースバルブ機構搭載
- スリムな回転式ヘッド(360°)



CF 18DSAL

5.0Ah (LJCK)¥261,000
BSL 1850×1個
急速充電器 UC 18YSL3 (約32分)・ケース付

本体のみ (NK) ¥236,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

鉄筋カッタ

軟鋼材 13mm ● 軽量で操作性抜群 41



CF 13

¥197,000

樹脂ボディ

軟鋼材 16mm ● 軽量で操作性抜群 43



CF 16

¥226,000

樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	切断速度 秒/本	ヘッド回転角	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 軟鋼材(SD345)	標準付属品
CF 18DSL	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~16	4	345°	6.6 (BSL 1850装着時)	約183本(外径16mm)	急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)・両口スパナ(17×19mm)、油圧オイル、電池カバー
CF 18DSAL	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~19	6.5	360°	9.4 (BSL 1850装着時)	約116本(外径19mm)	急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4・5mm)・油圧オイル、電池カバー

形名	切断能力 mm	切断速度 秒/本	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
CF 13	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~13	1.5	単相 100	10.5	1,010	6.2	2心・2.5	プロテクタ(10, 13mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5, M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
CF 16	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~16	2.5		11.0	1,050	8.0		プロテクタ(10, 13, 16mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5, M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)

標準付属品 鉄筋カッタ

■ カッタブロック(2個入)

適用機種	コードNo.	価格
CF 18DSL	339390	13,000
CF 18DSAL	339450	14,000
CF 13	306232	10,000
CF 16	306267	10,000
(旧形CF 16D)	316722	10,000
(旧形CF 22)	316680	10,000

■ 油圧オイル(70cc)

適用機種	コードNo.	価格
CF 18DSL CF 18DSAL CF 13、CF 16	371775	830

別売部品 鉄筋カッタ

■ プロテクタ(鉄筋飛散防止用)

適用機種		コードNo.	価格
CF 13	M6用	306281	4,200
CF 16	M8用	306280	4,200

■ フック用カッタブロック

適用機種	コードNo.	価格
CF 13	306431	8,300