HiKOKI

コードレス 鉄筋カットベンダ

切る、曲げる1台2役
コードレスだからどこでも使える！

MULTI VOLT

世界初※ コードレス 鉄筋カットベンダ





MULTI VOLT 36v 軟鋼材 16mm

- 鉄筋16mmを切る、曲げるが１台でOK
- コードレスだからどこでも使える
- 逆回転モード搭載で作業効率向上



01 指定の角度に曲げられる

【曲げ角度ダイヤル設定機能】
指定の角度に鉄筋を曲げることができます。



02 曲げ角度の微調整ができる

【無段変速スイッチ】
目測で希望の角度に曲げることができます。

【逆回転モード】
曲げローラーの戻りを調整できます。



※2019年10月現在。当社調べ。全世界電動工具メーカーにおいて(コードレス鉄筋カットベンダ)

2 蓄池2年保証 *1

VB 3616DA NEW

MULTI VOLT 2.5Ah (XP)¥219,500
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

本体のみ (NN)¥186,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

VB 3616DAの動画を視聴できます

鉄筋カットベンダ

切断・曲げ、が1台でOK!



軟鋼材 13mm 43

- 切る、曲げるが１台でOK



VB 13Y ¥167,000

二重絶縁 電子制御 無段変速 樹脂ボディ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

軟鋼材 16mm 43

- 鉄筋16mmを切る、曲げるが１台でOK



VB 16Y ¥186,000

二重絶縁 電子制御 無段変速 樹脂ボディ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

同時に加工できる本数

VB 13Y

	切断	曲げ
D 10mm	1本	2本
D 13mm	1本	1本
D 16mm	–	–

VB 3616DA・VB 16Y

	切断	曲げ
D 10mm	2本	3本
D 13mm	1本	2本
D 16mm	1本	1本

形名	能力 mm 切断	能力 mm 曲げ	曲げ速度 180°曲げ 秒	曲げ角度	曲げ半径 R mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 切断(D16/SD345)		1充電当たりの作業量(目安) 90°曲げ(D16/SD345)		標準付属品
VB 3616DA	D10, D13, D16	D10, D13, D16	3.8	0~180°	19.0	18.6	2.5Ah (MV)	約130本	2.5Ah (MV)	約140本	六角棒スパナ(M5)、カッタ、電池カバー

形名	能力 mm 切断	能力 mm 曲げ	電源 V	電流 A	消費電力 W	曲げ速度 180°曲げ 秒	曲げ角度	曲げ半径 R mm	質量 kg	コード m	標準付属品
VB 13Y	D10, D13	D10, D13	単相 100	3.0	285	3.6	0~180°	12.5	11.5	2心・2.5	六角棒スパナ(M5)、カッタ
VB 16Y	D10, D13, D16	D10, D13, D16		6.0	570	4.1		19.0	17.0		六角棒スパナ(M5)、カッタ

標準付属品 鉄筋カットベンダ用

品名	コードNo.	価格	適用機種
カッタ(2個入)	316235	5,200	VB 13Y
	319706	8,500	VB 3616DA、VB 16Y

*1 詳細はP.16をご覧ください。

別売部品 鉄筋カットベンダ用

■ VB 13Y用(別売部品)
大R曲げセンタープレート

品名	コードNo.	価格
φ38~39	317677	10,700

■ 収納ケース (別売部品)

適用機種	コードNo.	価格
VB 3616DA	375990	11,800
VB 13Y/16Y	314837	4,000

■ VB 3616DA・VB 16Y用(別売部品)
センターローラーセット(曲げ径の調整)

品名	コードNo.	価格	
D38	319712	4,600	標準付属
D50	319713	6,100	別売
D62	319714	6,900	別売

二重絶縁 電子制御 無段変速 樹脂ボディ 樹脂ボディ ブレーキ ブレーキ付 ケース付