コードレス ジグソー　無段変速タイプ! 当社独自のオービタル機構でスムーズな切断!

MULTI VOLT | 18v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス(特許)



CJ 18DSL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥71,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

2 電池2年保証 *1

二重絶縁 | 無段変速 | ライト付 | 樹脂ボディ

14.4v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス(特許)



CJ 14DSL

6.0Ah (LYPK)¥65,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000
蓄電池・充電器・ケース別売

2 電池2年保証 *1

二重絶縁 | 無段変速 | ライト付 | 樹脂ボディ

コードレス ミニソー

10.8v | 木材 50mm | 軟鋼板 4mm

- 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載
- ブレード交換ツールレス



CJ 10DL

1.5Ah (LCSK) ¥33,500
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2 (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

二重絶縁 | ライト付 | 樹脂ボディ

ジグソー

木材 65mm | 軟鋼板 6mm

41

- 無段変速タイプ



CJ 65VF

¥15,200

二重絶縁 | 樹脂ボディ | 集じん機取付可

電子ジグソー　無段変速タイプ！当社独自のオービタル機構でスムーズな切断！

木材 90mm | 軟鋼板 8mm | ステンレス 3.2mm

41

- シンプルな機能で使いやすい
- ブレード交換ツールレス(特許)



CJ 90VST

¥19,500
ケース付

二重絶縁 | 電子制御 | 無段変速 | ライト付 | オービタル機構付 | 樹脂ボディ | 集じん機取付可

木材 110mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm

41

- 振動を抑えたスムーズな切断
- ブレード交換ツールレス(特許)



CJ 110MV

¥29,600
ケース付

二重絶縁 | 電子制御 | 無段変速 | ライト付 | オービタル機構付 | 樹脂ボディ | 集じん機取付可

木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm

41

- オートモード機能搭載で振動軽減
- 800Wパワフルモーター搭載
- ブレード交換ツールレス
- フッ素ベースプレート付で快適な切断が可能



CJ 160V

¥39,800
ケース付

二重絶縁 | 電子制御 | 無段変速 | ライト付 | オービタル機構付 | 樹脂ボディ | 集じん機取付可

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	1充電当たりの作業量(目安) 厚さ24×幅330(ラワン材)		標準付属品
CJ 18DSL	135	10	2.5	0~2,400	26	2.4	25	左右0~45°	5.0Ah(MV)	約212カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ チップカバー、刃口板、電池カバー
CJ 14DSL	135	10	2.5	0~2,400	26	2.3	25	左右0~45°	6.0Ah	約204カット	
CJ 10DL	50	4	–	0~2,700	13	1.2	–	–	–	–	ブレード(No.41)、六角棒スパナ

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CJ 65VF	65	6	–	25	左右 0~45°	単相 100	4.2	400	0~3,000	18	1.5	2心・1.8	ブレード(No.31)、直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター、刃口板、防じんカバー、M5ノブネジ、六角棒スパナ
CJ 90VST	90	8	3.2	25	左右 0~45°		7.4	700	850~3,000	20	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース
CJ 110MV	110	10	3.2	25	左右 0~45°		7.6	720	850~3,000	26	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース
CJ 160V	135	10	3.2	25	左右 0~45°		8.4	800	800~2,800	26	2.5	2心・2.5	ブレード(No.41、123X)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、サブベース、ダストコレクタ、ケース

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
*1 詳細はP.16をご覧ください。

ジグソー別売部品は P.152~153をご参照ください。

二重絶縁 | 電子制御 | 無段変速 | ライト付 | オービタル機構付 | ケース付 | 樹脂ボディ | 集じん機取付可