トリマ

軸径 6mm　21

- 45°傾斜可能
- スピンドルロック付
- 切込深さ微調整機構付




M 6SB
¥26,300

□ ISP ベース傾斜 樹脂ボディ

電子ルータ

軸径 8mm　43

- ハンドルを握ったままで回転数が変速可能




M 8V2
¥42,800

□ ISP 樹脂ボディ

軸径 12mm　44

- ハンドルを握ったままで回転数が変速可能
- 切込み深さ微調整機構付
- 切粉の飛散を軽減する ダストガイド付属 (集じん機接続可能P.110)



M 12V2
¥55,100

□ ISP 樹脂ボディ

ルータ

軸径 12mm　38

- 取り回しやすい小形・軽量5.3kg
- 切削作業をワイドにこなす パワフルモーター採用
- 押しやすい角度に 設定可能なハンドル 角度調整機構付



M 12SE
¥37,000

□ ISP 樹脂ボディ

軸径 12mm　38

- イナーシャモーター採用で1,300W級の切削パワー



M 12BA
¥52,800

□ ブレーキ ISP 樹脂ボディ

別売部品　トリマ・ルータ用


(トリマの取付例)

品名	ベンチスタンドTR12-B
価格	16,500
寸法	テーブル作業面：長さ550×幅400mm テーブル高さ：400mm
適用機種 ( )内は旧形	M 6SB, M 12BA, M 8V2, M 12V2, M 12SE, CJ 90VST, CJ110MV, (M 6, M 8, M 8SA2, M 12, M 12SA2, M 12VE, CJ 65SC, CJ 65TC, CJ 70V, CJ 65VC, CJ 110M, CJ 120, CJ 120V)

■ トリマシューベース組
(カクネボルト、ワッシャ、M5チョウナット 各2個付)



コードNo.**314626**　**¥1,600**

適用機種：M6SB
ベニヤ張りのトリミング、面取りなどの加工に。

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
M 6SB	取り付け可能ビット軸径6	単相 100	4.6	440	30,000	1.4	2心・2.5	ストレートビット(超硬6×6)、スパナ(片口17mm)、トリマガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド
M 8V2	取り付け可能ビット軸径8, 6, 6.35 [6は標準のチャックスリーブを6.35は別売のコレットチャックを使用]		12	1,150	11,000 ~25,000	3.6	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、チャックスリーブ(6mm)、ガイドバー、ホルダ
M 12V2	取り付け可能ビット 軸径12, 8, 6, 12.7, 6.35 [8は標準のコレットチャックを6は標準のチャックスリーブを12.7, 6.35は別売のコレットチャックを使用]		15	1,430	8,000 ~22,000	6.3	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、センタリングゲージ、テンプレートガイド、テンプレートガイドアダプタ、ダストガイド、ダストガイドアダプタ、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ガイドバー、バーホルダ
M 12SE			15	1,430	22,000	5.3	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
M 12BA	取り付け可能ビット軸径12,8,6.35,6 [6, 8mmは標準のチャックスリーブを6.35mmは別売部品の12×6.35チャックスリーブを使用]		12	1,140	25,000	3.5	2心・5	平行ガイド、ビットスリーブセット、ストレートビット(超硬8×8mm)、チャックスリーブ(12×6mm)(12×8mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング、トリマガイド組、スパナ(23mm)

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

□ 二重絶縁　電子制御　無段変速　ブレーキ付　ISP スピンドルロック付　ベース傾斜　樹脂ボディ　集じん機取付可