高圧ロール釘打機

N釘 50~75mm　CN釘 50~75mm　下地　躯体　鋼板 3.2mm　コンクリート　2×4

- ノーズ2段切替機構で幅広い釘に対応
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

75mm



パワー切替機構付
エアダスタ付

針金75mm　シート50mm

NV 75HR2(S)

¥131,000

ケース付

3.2　打込調整　らくらく単/連　らくらくマガジン

2年保証 *3

●パワー切替機構で圧力を3段階に切替え

パワー	圧　力
強	2.26MPa(コンプレッサ直圧)
中	1.8MPa：NV 50/65/75HR2 1.9MPa：NV 90HR2
弱	1.3MPa：NV 50/65/75HR2 1.4MPa：NV 90HR2

N釘 50~90mm　CN釘 50~90mm　下地　躯体　鋼板 3.2mm　コンクリート　2×4　改正JIS N90対応

- 狙い打ちしやすいスマートノーズ採用
- 取りまわしの良い軽量モデル
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

90mm



パワー切替機構付
エアダスタ付

針金90mm　シート50mm

NV 90HR2(S)

¥145,000

ケース付

エアダスタ付

針金90mm　シート50mm

NV 90HR2(N)

¥141,000

ケース付

3.2　打込調整　らくらく単/連　らくらくマガジン

2年保証 *3

N釘 50~90mm　CN釘 50~90mm　下地　躯体　鋼板 3.2mm　コンクリート　2×4

- 全高338mm、軽量2.4kgのコンパクトボディ
- 100mmが打てる高圧釘打機 CN90釘も余裕の打込み力
- N90：2005対応



針金100mm

NV 100H

¥148,000

ケース付

3.2　打込調整　らくらく単/連　らくらくマガジン

2年保証 *3

高圧ロール釘打機〈コンクリート用〉

鋼板 3.2mm　コンクリート

- ランナー留め、コンクリートへの木下地留め兼用機




■ランナー留め


■コンクリートへの木下地留め

シート50mm

NC 50H

¥142,000

ケース付

3.2　打込調整

2年保証 *3

高圧ロール釘打機　NC 50H用使用釘

形名	価格	長さL (mm)	頭径 (mm)	軸径 (mm)	種類	本数	用途
VP2832T	15,900	32	6.0	2.8	スクリューユニクロコート処理焼入れ	4,000本(200本×20巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(2.3mm以下)
VP2838T	17,300	38					
VP2845T	19,400	45					
VP2850T	21,200	50					
VP3027T	7,900	27	6.0	3.0	スクリューユニクロコート処理焼入れ	2,000本(200本×10巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(3.2mm以下)
VP3032T	9,200	32					

形名	価格	長さL (mm)	頭径 (mm)	軸径 (mm)	種類	本数	用途
VP3038T	10,500	38	6.0	3.0	スクリューユニクロコート処理焼入れ	2,000本(200本×10巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(3.2mm以下)
VP3045T	11,900	45					
VP3050T	13,100	50					
VP2519PW	37,800	19	6.1	2.5	スムースユニクロ(ワッシャ付)焼入れ	2,000本(100本×20巻)	薄鋼板+コンクリート(ランナー止め)
VP2522PW	40,300	22					
VP2525PW	42,800	25					

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量 (L{ℓ}/本) 1.96MPa {20kgf/cm²} 時	使用釘(詳細はP.171~173をご覧ください) 連結方式	装てん数	長さmm	質量 kg	使用ホース	標準付属品
高圧 NV 75HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	2.3	針金	150・200・250・300	45~75	2.5	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	32~50			
高圧 NV 90HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	2.4	針金	120・150・200・250・300	45~90	2.7	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	45~50			
高圧 NV 90HR2(N)	1.18~2.26{12~23}	2.4	針金	120・150・200・250・300	45~90	2.6	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	45~50			
高圧 NV 100H	1.18~2.26{12~23}	2.5	針金	150・200・250・300	50~100	2.4	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
高圧 NC 50H	1.18~2.26{12~23}	2.4	シート	200	27~50	2.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(2個)
			シート(幅狭)	100	19~25			

*3 詳細はP.166をご覧ください。

3.2 Cチャンネル打込み可　シート連結釘使用可　針金連結釘使用可　打込調整 打込み深さ調整　らくらく単/連 単発/連続自動切替　らくらくマガジン らくらくマガジン　やわらか排気 やわらか排気　トリッガロック付　ケース付　Pリング ピストンリング式