
ロール釘打機

内装

● 3種類の連結釘使用可



針金32mm　シート32mm　チップレス32mm


NV 32A

¥63,000

ケース付

内装 下地 フロア

● 軽量1.2kg



針金38mm　シート38mm


NV 38AB2

¥65,000

ケース付

内装 下地 フロア

● 軽量1.4kg
● 便利なエアダスタ付（NV 50MF）



NV 50MF

針金50mm　シート45mm

NV 50MF

¥78,000

ケース付


NV 50AF3

¥75,000

ケース付

内装 下地

● 軽量1.4kg
● 便利なエアダスタ付（NV 50MH）



NV 50MH

針金50mm

NV 50MH

¥66,000

ケース付


NV 50AH

¥63,000

ケース付

内装 下地 フロア 鋼板 1.6mm

● 軽量1.5kg、強力打込力



針金50mm　シート45mm


NV 50AJ

¥78,000

ケース付

内装 下地 鋼板 1.6mm

● 軽量1.5kg、強力打込力



針金50mm

NV 50AK

¥66,000

ケース付

下地

● 下地専用機



針金50mm


NV 50A1

¥63,000

ケース付

CN釘 (注)50mm 下地 躯体 鋼板 2.3mm コンクリート

● 2×4用VS2850J釘使用可
（注）釘頭径φ6.6以下使用可
● 軽量1.9kg、多用途釘打機



針金65mm　シート50mm

NV 65AF3

¥89,000

ケース付

N釘 50~65mm CN釘 50~65mm GN釘 40mm 下地 躯体

● 軽量1.9kg



針金65mm　シート50mm

NV 65AJ

¥89,000

ケース付

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘（詳細はP.171～173をご覧ください） 連結方式	装てん数	長さ mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
NV 32A	0.39~0.69 {4~7}	0.9	シート	200	19~32	0.95	6以上 細径エアホース 5mm使用可	保護メガネ、ケース、油さし、ガイド（チップレス・針金連結釘使用時）
			チップレス	200	27~32			
			針金	200	27~32			
NV 38AB2	0.44~0.78 {4.5~8}	0.8	針金	200・400	27~38	1.2		保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ、ノーズキャップ（A）平打ち用、ノーズキャップ（B）フロア用
			シート	200	25~38			
NV 50MF	0.44~0.78 {4.5~8}	0.9	針金	200・400	27~50	1.4		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）（B）
NV 50AF3			シート	200	25~45			
NV 50MH	0.44~0.78 {4.5~8}	0.9	針金	200・400	27~50	1.4		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
NV 50AH								
NV 50AJ	0.44~0.78 {4.5~8}	1.1	針金	200・300・400	27~50	1.5	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）（B）
			シート	200	25~45			
NV 50AK	0.44~0.78 {4.5~8}	1.1	針金	200・300・400	27~50	1.5		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
NV 50A1	0.39~0.69 {4~7}	1.0	針金	400	32~50	1.9		保護メガネ、ケース、油さし
NV 65AF3	0.44~0.78 {4.5~8}	1.6	針金	250・300・400	32~65	1.9	7以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
			シート	200	32~50			
NV 65AJ	0.44~0.78 {4.5~8}	1.6	針金	200・250・300	45~65	1.9		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
			シート	200	40~50			

チップレス連結釘使用可　単/連 切替 単発／連続切替　N釘 品確法指定釘　CN釘 2×4工法認定釘　GN釘 （ボード用）2×4工法認定釘