ロール釘打機

N釘 50~65mm | CN釘 50~65mm | 下地 | 躯体 | 鋼板 2.3mm | コンクリート

● 木造・鋼板に兼用できる万能タイプ
● 軽量2.3kg



針金 75mm
シート 50mm

NV 75AF

¥118,000
ケース付

Pリング | 2.6 | 打込調整 | 単/連 | らくらくマガジン | やわらか排気

N釘 65~90mm | CN釘 65~90mm | 下地 | 躯体 | 改正JIS N90対応

● 斜め打ちも厚物も一発で打ち込めるハイパワー



針金 90mm

NV 90AB3

¥135,000
ケース付

Pリング | 打込調整 | 単/連 | らくらくマガジン | やわらか排気

GN釘 40mm

シート 50mm

NV 50AG2*

¥82,000
ケース付

＊在庫僅少品

Pリング | 打込調整 | 単/連切替

梱包用

針金 45～65mm
シート 38mm

NV 65AL*

¥78,000

＊在庫僅少品

打込調整

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘(詳細はP.171~173をご覧ください)			質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
			連結方式	装てん数	長さ mm			
NV 75AF	0.49~0.78{5~8}	1.7	針金	200・250・300	45~75	2.3	7以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	32~50			
NV 90AB3	0.49~0.78{5~8}	2.7	針金	150・200・250・300	65~90	3.1	8.5以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)
NV 50AG2	0.44~0.78{4.5~8}	1.0	シート	200	32~50	1.4	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ
NV 65AL	0.49~0.78{5~8}	1.4	針金	300	45~65	2.1	7以上	保護メガネ、油さし(釘打機・タッカ用オイル入)
			シート	200	38			

ロール釘打機(梱包用) 使用釘

●針金連結釘〈材質:鉄、用途:一般木材〉〈ピッチ:8.0〉 ●小箱梱包

形名	寸法(mm) 頭径	軸径	スクリュー外径	長さ	価格	形状	先端形状	本数
VS2545	6.0	2.5	—	45	9,400	スムース	DP	300×30
VS2550	6.0	2.5	—	50	11,000	スムース	DP	300×30
VS2550FU	6.0	2.5	—	50	11,000	スムース	DP	300×30
VS2565-2	6.0	2.5	—	65	9,100	スムース	DP	300×20
VS2565-2U	6.0	2.5	—	65	10,000	スムース	DP	●300×20
VS2665NU(C)	6.0	2.5	2.6	65	10,600	スクリュー	CP	●300×20
VS2557N	6.0	2.5	2.8	57	14,300	スクリュー	BP	300×30
VS2565N2	6.0	2.5	2.8	65	10,600	スクリュー	CP	300×20

DP
ダイヤモンドポイント(角先)

BP
ブランドポイント(鋭角先)

CP
チゼルポイント(ノミ先)

釘打機単発打ち部品セット

連続打ちをせず単発打ちに固定する為の部品セットです。プッシュレバーを対象物に押し当てた後、トリッガを引くことで釘を打ち出す構造になっております。先にトリッガを引いた状態でプッシュレバーを押し当てても釘が打たれる事はありません。1本ずつ、より確実に狙いを定めた作業が行えます。尚、部品交換価格は工賃込みの価格です。(交換作業は当社電動工具修理センタで行います)

対象機種 ( )内の形名は旧形	部品交換価格(税別)
N 5008MM, NV 38AB2, NV 50AF3, NV 50AG2, NV 50AH, NV 50AJ, NV 50AK, NV 50MF, NV 50MH, NV 65AL, (NV 50AF2, NV 65AD2, NV 65AD3, NV 65AE2, NV 65AF2, NV 65AG, NV 65MD, NV 90AB, NV 90AF, N 5008AF/AM, N 5008MF)	7,400
N 5004HMF, N 5004MF, N 3804HMF, N 3804MF, NV 65AF3, NV 65AJ, NV 75AF	8,100
NV 50A1, (VH-650, NV 50AA, NV 75A)	8,800
NV 90AB3, (NV 90AB2)	10,400
NV 100H, NC 50H, N 5008HM(NV 50H, NV 65H, NV 65HJ, NV 65HMC, NV 75H, NV 90H, NV 65HM, NV 65HMJ, NV 75HJ, NV 50HMJ, NV 90H2, NV 90HM, NV 50HMC, NV 75HMC, NV 90HMC, NV 50HN)	11,600

N釘 品確法指定釘 CN釘 2×4工法認定釘 GN釘 (ボード用)2×4工法認定釘

＊在庫僅少品

3.2 Cチャンネル打込み可 | シート連結釘使用可 | 針金連結釘使用可 | 打込調整 打込み深さ調整 | らくらく単/連 単発/連続自動切替 | らくらくマガジン | やわらか排気 やわらか排気 | トリッガロック付 | ケース付 | Pリング ピストンリング式