高圧タッカ ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単！

- 素早い打込み、キレイな仕上がりスマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載
- 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整



エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504HMB ¥42,800

ケース不付

ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510HMB ¥42,800

ケース不付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507HMB ¥42,800

ケース不付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 単/連切替 空打防止

- 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整



ライト付フック エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504HM ¥37,800

ケース付

ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510HM ¥37,800

ケース付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507HM ¥37,800

ケース付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 空打防止 ライト付フック

高圧フロア用タッカ

- 4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり
- 単発・連続切替機能付
- 調圧器付で手元で圧力調整が可能



エアダスタ付

ステープル38mm（4mm幅）

N 3804HMF

¥61,000

ケース付

打込調整 単/連切替

- 50mm（4mm幅）ステープル打込み可能フロア材＋防音シートもしっかり打込み
- 単発・連続切替機能付
- 空打ち防止機構付



エアダスタ付

ステープル50mm（4mm幅）

N 5004HMF

¥68,000

ケース付

打込調整 単/連切替 空打防止

高圧フロア用タッカ

- 高圧パワー、軽量1.6kg、コンパクトボディ
- 作業面の掃除に便利なエアダスタ搭載



ライト付フック エアダスタ付

ステープル50mm（8mm幅）

N 5008HM

¥92,000

ケース付

打込調整 らくらく単/連 やわらか排気 空打防止 ライト付フック

高圧フロア用釘打機

- 単板のフロア材も強力に打込み
- 調圧器付で手元で圧力調整が可能



エアダスタ付 ブラッドネイルタイプ

ブラッドネイル50mm

NT 50HMF

¥71,000

ケース付

打込調整 単/連切替 空打防止

高圧ばら釘打機

使用可能釘 頭径φ8.8mmまで

- 狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
- 連続打撃方式
- 持ちやすいグリップラバー



90mm

NH 90H ¥27,600

ケース不付

高圧ピン釘打機

- 調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整
- コンパクトボディ



ライト付フック

ピン釘35mm

NP 35H

¥46,000

ケース付

ライト付フック

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量（L{ℓ}/本） 1.96MPa{20kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル（詳細はP.178～179をご覧ください） 装てん数	長さ mm	質量 kg	使用ホース	標準付属品
高圧 N 2504HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし
高圧 N 2510HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし
高圧 N 2507HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
高圧 N 2504HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
高圧 N 2510HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
高圧 N 2507HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
高圧 N 3804HMF	1.76～2.26 {18～23}	0.8	115本（1連+40本）	16～38	1.2	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 N 5004HMF	1.76～2.26 {18～23}	1.0	115本（1連+40本）	25～50	1.4	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 N 5008HM	1.18～2.26 {12～23}	1.5	60本（1連+10本）	32～50	1.6	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（5mm）、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 NT 50HMF	1.76～2.26 {18～23}	1.2	55本（1連+12本）	32～50	1.8	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 NH 90H	1.76～2.26 {18～23}	—	1本ずつ	65～90（※ZN40使用可）	0.7	高圧専用	保護メガネ、油さし
高圧 NP 35H	1.76～2.26 {18～23}	0.5	100本（1連）	15～35	1.0	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ（3mm）、ノーズキャップ（A）（平打ち用）（2個）

打込調整 打込み深さ調整　単/連切替 単発／連続切替　らくらく単/連 単発／連続自動切替　やわらか排気 やわらか排気　空打防止 空打防止機構　ライト付フック ライト付フック付　トリッガロック付　ケース付　Pリング ピストンリング式