釘抜機

- 軽量コンパクトボディ
- ハイパワー
- 解体作業に最適



釘抜き対象釘寸法45~77mm

NU 75A

¥58,000

ケース不付

仕上釘打機

- 狭い溝にも打ち込める スリムな先端形状
- スマートプッシュ機構搭載で さらにきれいな 仕上がり



エアダスタ付 スマートプッシュ機構

仕上釘55mm 超仕上釘50mm

NT 55M2 ¥64,200

ケース付

打込調整 やわらか排気 空打防止

フロア用釘打機

- 単板のフロア材も 強力に打込み
- 軽量1.7kg



エアダスタ付 ブラッドネイルタイプ

ブラッドネイル50mm

NT 50MF ¥60,000

ケース付

打込調整 単/連切替 空打防止

タッカ ［N 2507MB/N 2507M］釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK! （施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従ってください）

- 内装用タッカ
- 単発・連続切替機能付



エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ38mm

N 3804MF(S) ¥52,000

ケース付

打込調整 単/連切替

- 素早い打込み、キレイな仕上がり、 スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載

エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504MB

¥39,800

ケース不付



ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510MB

¥39,800

ケース不付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507MB

¥39,800

ケース不付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 単/連切替 空打防止

別売部品

■ ケース

コードNo.884258

¥3,400

- 内装作業に便利なエアダスタ・ライト付フックを採用！

エアダスタ付 ライト付フック

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504M

¥34,800

ケース付



ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510M

¥34,800

ケース付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507M

¥34,800

ケース付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 空打防止 ライトフック

ばら釘打機

使用可能釘 頭径φ10.3mmまで

- カナヅチ感覚のばら釘打機
- 連続打撃／ 単発打撃方式
- 強力マグネット付

125mm

NH 125AC

¥77,400

ケース付



Pリング

使用可能釘 頭径φ8.8mmまで

- 狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
- 連続打撃方式
- 持ちやすいグリップラバー

90mm

NH 90AB

¥19,600

ケース不付



使用可能釘 頭径φ8.8mmまで

90mm

NH 90A*

¥73,800

ケース付

Pリング

＊在庫僅少品

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	釘抜き対象釘寸法		釘抜き対象部材 mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
		長さ mm	径 mm				
NU 75A	0.39~0.69 {4.0~7.0}	45~77（部材からの出張り寸法）	φ1.5~4.5	型枠合板 12~15	0.8	8以上	保護メガネ、油さし

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル(詳細はP.178~179をご覧ください)		質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
			装てん数	長さ mm			
NT 55M2	0.44~0.78 {4.5~8}	0.8	100本(1連)	15~55(仕上釘) 15~50(超仕上釘)	1.3	6以上 細径エアホース 5mm使用可	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(4mm)、ノーズキャップ(A)(平打ち用)(2個)、ノーズキャップ(B)(フロア打用)、油さし
NT 50MF	0.49~0.78 {5~8}	1.2	55本 (1連+12本)	32~50	1.7	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打ち用)
N 3804MF(S)		0.8	115本 (1連+40本)	16~38	1.2	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打ち用)
N 2504MB	0.39~0.78 {4~8}	0.6	100本(1連)	13~25	1.1	6以上 細径エアホース 5mm使用可	保護メガネ、油さし
N 2510MB		0.6	100本(1連)	13~25	1.1		保護メガネ、油さし
N 2507MB		0.6	100本(1連)	13~25	1.1		保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(フロア用)
N 2504M		0.6	100本(1連)	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(3・4mm)、油さし
N 2510M		0.6	100本(1連)	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(3・4mm)、油さし
N 2507M		0.6	100本(1連)	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(3・4mm)、油さし、ノーズキャップ(フロア用)
NH 125AC	0.49~0.78 {5~8}	—	1本ずつ	75~125	1.0	6以上	保護メガネ、ケース、油さし
NH 90AB	0.55~0.69 {5.6~7}	—	1本ずつ	65~90 (※ZN40使用可)	0.6	8以上	保護メガネ、油さし
NH 90A	0.49~0.78 {5~8}	—	1本ずつ	50~90	0.9	6以上	保護メガネ、ケース、油さし

Pリング ピストンリング式　打込調整 打込み深さ調整　やわらか排気 やわらか排気　単/連切替 単発／連続切替　空打防止 空打防止機構　ライト付フック ライト付フック付　トリッガロック付　ケース付　ライト付　樹脂ボディ 樹脂ボディ