別売部品 エンジン刈払機・コードレス刈払機

品名/仕様	用途	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 厚さ	取付穴径(mm)	刃数	コードNo.	入数	価格	適用機種( )内は旧形
スーパーチップソータイプ(レーザースリット+軟質特殊樹脂仕様)	草刈	230	2.2	25.4	32	0068-4571	1	4,000	●▲■ 下段参照
		255			36	0068-4572	1	4,000	▲
チップソー標準タイプ(窓有仕様)	草刈	230	1.8	25.4	32	0068-2970	1	2,200	●▲■
						0023-0125	10	22,000	
		255			36	0068-2971	1	2,200	▲
						0023-0126	10	22,000	
丸のこ刃	下刈	200	1.4	25.4	70	672060	1	1,400	▲■
		230			80	674082	1	1,600	●▲■
		255				673156	1	1,700	▲
			1.25		30	＊950396	1	1,800	
角形4枚刃	草刈	230	1.4	25.4	4	950394	1	1,300	●■
		255				950395	1	1,300	▲

品名/仕様	用途	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 厚さ	取付穴径(mm)	刃数	コードNo.	入数	価格	適用機種( )内は旧形
チップソー軽量タイプ(メッシュ仕様)	草刈	230	1.8	25.4	36	0068-2972	1	2,800	●▲■
						0023-0127	10	28,000	
		255			40	0068-2973	1	2,800	▲
						0023-0128	10	28,000	
下刈用チップソー軽量タイプ(メッシュ仕様) 竹刈り・笹刈りに最適!	下刈	230	1.8	25.4	60	0068-4581	1	2,800	●▲■
		255				0068-4582	1	2,800	▲
巴 刃	草刈	200	1.4	25.4	8	672061	1	1,300	▲■
					16	＊672062	1	1,300	
		230			8	674078	1	1,300	●▲■
					4	＊670819	1	2,000	
		255			8	673028	1	2,200	▲
					16	＊673151	1	2,300	

●：CG 36DA/DTA,(CG 14DSCL,CG 14DSL, CG 14DSAL, CG 18DSCL, CG 36DAL)
▲：CG 27ECP,(CG 27EBSP, CG 27EBDP, CG 27ECMP, CG 27ES, CG 31ED, CG 33E1, CG 33EC, CG 33EB1, CG 33EASP)
■：CG 23ECP, CG 24ECP, CG 24ECMP, CG 25EUAP, CG 27ECP, CG 27ECMP, (CG 22EASP, CG 22EB, CG 22ED, CG 22EG, CG 24EASP, CG 24EBSP, CG 24EBDP, CG 24ED, CG 24ED2, CG 25EAS, CG 25EUS, CG 26E2, CG 26ED, CG 26EF, CG 27EASP, CG 27EBSP, CG 27EBDP)

＊在庫僅少品

エンジンカッタ

排気量 75.0mL　ダイヤモンドカッター外径/切断トイシ外径 305mm

- 最大出力3.9kW
- タフなメタルプロテクタ採用で高耐久
- ツールレスの着脱式プレフィルタ採用でメンテナンス性向上

3次規制適合



CM 75EAP
¥230,000
ダイヤモンドカッター別売

プライミング　ダイヤフラム

最大出力 3.9kW
燃費と出力が向上した排気脈動式マフラ 特許
安定した出力を発揮するコンペンセータ構造



別売部品



ダイヤモンドカッター 乾式
コードNo.0032-6248
セグメント(寿命重視)/内径変換リング入り
[外径:305mm×穴径:30.5mm]
¥18,000



ダイヤモンドカッター 乾式
コードNo.0031-2517
特殊タイプ/ダクタイル鋳鉄管用
[外径:305mm×穴径:25.4mm]
¥76,000



給水タンク
コードNo.6600348
手動加圧式/タンク容量10L/ホース長さ4m
¥16,000

カラーセット(3枚入り)
コードNo.6601469
[30.5×25.4、30.5×22、30.5×20]
¥1,600

形名	能力 mm ダイヤモンドカッター・切断トイシ外径※1	能力 mm 最大切込み深さ	取付穴径 mm	切断トイシ最高使用周速度m/s{m/min}	エンジン 排気量 mL{cc}	出力 kW	点火方式	点火プラグ	燃料タンク容量 mL	燃料混合比	機体寸法 mm 全長	全幅	全高	質量 kg	標準付属品
CM 75EAP	305	100	20 (25.4※2) (30.5※2)	80 {4,800} 以上	75.0	3.9	デジタルCDI	NGK BPMR7A	1,100	(無鉛ガソリン) 25~50：1 2サイクル専用オイル (JASO規格FC級オイル)	630	225	394	10.4 (付属工具を除く)	ボックススパナ(19×13mm)、六角棒スパナ、アダプターカラー(内径：25.4mm／30.5mm 刃物用)、保護メガネ

※1　市販のダイヤモンドカッター、切断トイシをお買い求めの際は、エンジンカッタ専用品をご購入ください。なお切断トイシは必ず補強(クロス)ありで、厚さ3.5mmのものを選択してください。また、最高使用周速度80m/s(4,800m/min)以上としてください。　※2　付属のアダプターカラーを使用してください。

インバータ式 エンジン発電機 家庭用電源並みの良質な電気を供給! 持ち運びが楽な軽量・コンパクトサイズ!

出力 50/60Hz 0.9kVA

- 超低騒音47dB(※)
- 高出力4サイクルエンジン
- バッテリ充電専用の直流電源付



超低騒音形

E 9U
¥158,000

出力 50/60Hz 2.0kVA　超低騒音形

E 20U＊
(S) ¥285,000

＊在庫僅少品

出力 50/60Hz 2.5kVA　低騒音形

E 25U＊
¥233,000

＊在庫僅少品

形名	Hz	エンジン 種類	排気量 mL{cc}	使用燃料	始動方式	点火プラグ	発電機(交流) 定格出力 kVA	電圧 V	電流 A	発電機(直流) 電圧 V	電流 A	燃料タンク mL	連続運転時間 H	質量 kg	標準付属品
E 9U	50	単シリンダ強制空冷4サイクルオーバーヘッドバルブガソリンエンジン	50	無鉛ガソリン	リコイルスタータ	NGK CR4HSB	0.9	100	9.0	12	8.0	2,500	約12(※)~4.3	12.7	点火プラグ用ソケット、両口スパナ(14×17mm)
	60														
E 20U(S)	50		171			NGK BPR4ES	2.0		20		8.0	6,000	約8.6(※)~5.0	32	点火プラグ用ソケット
	60														
E 25U	50		171				2.5		25	—	—	9,000	約13.5(※)~6.2	29	
	60														

(注)点火プラグは必ず指定のものをご使用ください。指定以外のものをご使用になると使用機器や発電機の損傷の原因となります。　(※)エコノミーコントロールON、1／4負荷時

別売部品 エンジン発電機

■ チャージコードアッセンブリ (12V バッテリ充電専用)
コードNo.682974 ¥2,200
適用機種：E 9U、E 20U (S)、(旧形) E 14SA2、E 23SA

インバータ　電子点火　ダイヤフラムキャブレター　プライミングポンプ付　オイル不足警告装置付　低騒音