家庭用高圧洗浄機

最大吐出圧力 6.5MPa

●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
●付属品本体収納
●小形軽量で扱いやすい



水道接続式

FAW 95 ¥19,400

高圧ホース(5m)・水道接続ホース(3m)付

二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
●付属品本体収納
●ホイール付で移動がラク

水道接続式

FAW 105 ¥24,000

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

特別セット

(S) ¥32,000

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)
延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付

二重絶縁 樹脂ボディ



注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
●高圧ホース本体巻き取り収納
●ホイール付で移動がラク



水道接続式

FAW 110

¥38,000

高圧ホース(10m)・
水道接続ホース(3m)付

特別セット

(S) ¥45,700

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)
延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付

二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
●溜め水からも給水できる自吸機能付
(別売部品のストレーナホースセットが必要です)
●高圧ホース本体巻き取り収納
●ホイール付で移動がラク



水道接続式 自吸機能付

FAW 110SB

¥42,700

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

吐出圧力 7.5MPa

●作業に合わせて選べる3種類の噴射機能
●10m高圧ホースで作業範囲が広い



水道接続式

FAW 80SA

¥21,200

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

形名	電源(V)	消費電力(W)	最大吐出圧力	最大吐出水量	許容水温	給水方式	質量(kg)(本体のみ)	コード(m)
FAW 95	単相100	1,010	(A)6.5MPa (B)4.5MPa	(A)4.8L/min (B)5.4L/min	40℃以下	水道接続式	4.5	2心・2.5
FAW 105	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	6.5	2心・5
FAW 105(S)	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	6.5	2心・5
FAW 110	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5
FAW 110(S)	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5
FAW 110SB	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式 / 自吸式 共用 ※最大吸い上げ高さ約0.5m	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5

形名	電源(V)	最大吐出圧力	最大吐出水量	許容水温	給水方式	質量(kg)(本体のみ)	コード(m)
FAW 80SA	単相100	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)6.5MPa	(A)5L/min (B)6L/min	40℃以下	水道接続式	4.5	2心・5


標準付属品はP.214をご参照ください。

水中ポンプ

吐出量 15L/分　全揚程 9m

● 一般家庭の散水、給・排水に

最低水位 20mm





50Hz, 60Hz


AP 150 ¥18,900

工事用水中ポンプ

吐出量 120L/分　全揚程 8m

● 耐摩耗性の優れたゴム製羽根車
● モーター焼損防止器付

最低水位 40mm



50Hz, 60Hz

AP 400 ¥46,300



形名	口径 mm	出力 W	電源 V	吐出量L/分{ℓ/分}ー全揚程 m	質量 kg	コード m	標準付属品
AP 150	15・25共用	150	単相100	15 — 9	3.0	3心・3	ホースニップル(15・25用)、ホースバンド(15・25用)
AP 400	50	400	単相100	120 — 8	9.0	3心・5	ホースバンド

二重絶縁　樹脂ボディ 樹脂ボディ